ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№. 00290

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **CERESIT CT 720**

2. Предвидена употреба / употреби: **Оцветен разтвор за мазилка за вътрешно и външно приложение**

3. Производител : **Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Варшава, Полша**

4. Упълномощен представител: **неприложимо**

5. Система / системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели : **система 4**

6а. Хармонизиран стандарт: **БДС EN 998-1:2016**

Нотифициран орган / органи : **неприложимо**

6б. Европейски документ за оценяване : **неприложимо**

Нотифициран орган / органи : **неприложимо**

7. Декларирани експлоатационни показатели **:**

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Паропропускливост	≤ 29	БДС EN 998-1:2016
Абсорбция на вода	Wc 2	
Адхезия	≥ 0.25 N/mm^2 - FP:B	
Топлопроводност λ	0,54 W/m.K (таблична стойност)	
Дълготрайност (цикли замр./размр.):		
изменение в адхезията	≤ 19.4 %	
изменение във водопропускливостта	≥ 12 %	
Отделяне на опасни вещества	виж ИЛБ	
Реакция на огън	F	БДС EN 13501-1:2007+A1:2009

8. Подходяща и/или специфична техническа документация : **неприложимо**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Дагмара Квиатковска
Мениджър AC Global PD TG Façade Systems
IDC ETICS

Пьотр Уринек
Мениджър Качество CEE North

Стапорков, 01.06.2017 г.
(място и дата на издаване)