



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 / 05.02.2015 г.

№ 012 / 01.07.2018

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Ceresit ThermoUniversal

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

ETAG004:2011, БДС EN 13494:2003

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Лепило-шпакловка за топлоизолационни плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдирани полистирен (XPS) и минерална вата (MW)

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство :

**Хенкел България Оперейшънс ЕООД, Завод за строителни материали,
1289 Мирояне, София**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

НИИСМ-ЕООД - протокол от изпитване № 935-1/20.09.2017 г.

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/определяне
Якост на сцепление с EPS:		ETAG-004:2011 БДС EN 13494:2003
➤ 28 дни при нормални условия	≥ 0,140 МПа	
➤ 28 дни норм.усл. + 2 дни под вода + 2 h норм.усл.	≥ 0,065 МПа	
➤ 28 дни норм.усл. + 2 дни под вода + 7 дни норм.усл.	≥ 0,100 МПа	
Якост на сцепление с XPS:		
➤ 28 дни при нормални условия	≥ 0,210 МПа	
➤ 28 дни норм.усл. + 2 дни под вода + 2 h норм.усл.	≥ 0,100 МПа	
➤ 28 дни норм.усл. + 2 дни под вода + 7 дни норм.усл.	≥ 0,140 МПа	

Якост на сцепление с MW:		Кохезионно разрушаване в MW	ETAG-004:2011 БДС EN 13494:2003
➤ 28 дни при нормални условия			
➤ 28 дни норм.усл. + 2 дни под вода + 2 h норм.усл.			
➤ 28 дни норм.усл. + 2 дни под вода + 7 дни норм.усл.			

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларираните в колона 2 показатели.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София, 01.07.2018 г.

Мениджър Качество:



/д-р инж. Ан. Герасимов/