



Декларация за характеристиките на строителен продукт съгласно Наредба N РД 02-20-1 от 05.02.2015г.

№. 007 / 01.03.2015

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Ceresit TS 62

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

.....не е приложимо.....

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

- монтиране на рамки на прозорци и каси на врати
- запълване на кухини
- запечатване на отвори в покривни конструкции и
- изолационни материали
- създаване на звукоизолиращи прегради
- запълване на кухини около тръби
- фиксиране и изолация на панели, керемиди и др.
- изолация на електроинсталации, тръби и др.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

Вносител: Хенкел България ЕООД, град София, Бизнес Парк София, бл.2, ет. 4

Производител: Henkel Makroflex AS, Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

.....не е неприложимо.....

(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (в зависимост от приложимото))

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
Температурна устойчивост	от -55°C до +90°C	Вътрешни лабораторни тестове

Време за образуване на повърхностна кора (+20°C, влажност на въздуха RH 30%)	от 7 до 16 мин.	Вътрешни лабораторни тестове
Време на изсъхване	около 1 час (при RH 93%) или 18 часа (при RH около 15%); максимум до 24 часа	Вътрешни лабораторни тестове
Обем на вторично разширяване	по-малко от 40%	Вътрешни лабораторни тестове
Точка на възпламеняване на втвърдената пяна	> +400°C	Вътрешни лабораторни тестове
Клас на горимост на втвърдената пяна	B3 (DIN 4102)	Вътрешни лабораторни тестове
Водопогълщаемост в продължителност на времето	максимум 10%	Вътрешни лабораторни тестове
Сила на опън	минимум 3 N/cm ²	Вътрешни лабораторни тестове
Сила на натиск	минимум 3 N/cm ²	Вътрешни лабораторни тестове
Топлопроводимост (на втвърдената пяна)	0,030 W/mK	Вътрешни лабораторни тестове
Плътност	< 25 kg/m ³	Вътрешни лабораторни тестове

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.

2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларираните в колона 2 показатели.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):



Иван Давидов
Търговски мениджър
Хенкел България ЕООД
Отдел „Лепилни технологии“