



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011**

Име на продукта: **Thomsit XXL XPRESS**

**№. 00358**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**БДС EN 13813:2002 СТ-C50-F10**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

**Номер на партида : виж опаковката**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**Циментова подова замазка**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D-40589 Дюселдорф, Германия**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

**неприложимо**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

**система 4**

**система 3 за реакция на огън**

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираната лаборатория **MPA Dresden GmbH, № 0767**, извърши изпитване по система 3 и издаде Класификационен протокол.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

**неприложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас A2fl-S1	БДС EN 13501-1:2007  БДС EN 13813:2003
Отделяне на агресивни вещества	CT	
Водопропускливост	NPD	
Паропропускливост	NPD	
Якост на огъване	F10	
Якост на натиск	C50	
Устойчивост на износване	NPD	
Звукоизолиране	NPD	
Звукогогълъщане	NPD	
Топлинно съпротивление	NPD	
Химична устойчивост	NPD	

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

**неприложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Jörg Schad  
QC-Manager

Hartmut Urbath  
Head R&D Flooring

Düsseldorf, 27.06.2013  
(място и дата на издаване)