

### A megfelelő Metylan ragasztó kiválasztása a különböző tapétákhoz

Metylan bordűrragasztó	Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó	Metylan secura tapétaragasztó	Metylan direct tapétaragasztó Vlies tapétákhoz	Metylan instant special tapétaragasztó	Metylan special speciális tapétaragasztó	Metylan normal tapétaragasztó	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>● Előszörban ajánlott Metylan ragasztó</li> <li>○ Lehetőséges Metylan ragasztó</li> <li>* : erősítés céljából - szükség esetén - Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó adagolható hozzá.</li> <li>** : csak száraz körülmények között a felragasztott tapéta nedvességét később sem kaphat.</li> </ul>	
		○	○	○	○	●**	Könnyű- és közepnehéz papírtapéta (< 130 g/m <sup>2</sup> )
		●	○	●*	●*	○**	Nehéz papírtapéta (> 130 g/m <sup>2</sup> )
		●	○	●	●		Fűrészes tapéta
		●	○	●	●		Átfesthető struktúra tapéta
		●	○	●*	●*		Vinyl tapéta (papír és vlies hátoldallal)
		●	●*	●*	●*		Selyem tapéta
		●	○	●*	●*	○**	Habrátétes tapéta
		●	○	●*	●*	○**	Többrétegű papírtapéta
		●	●				Vlies tapéta (domborított és sima hátoldallal)
	●	●*	●*				Trend- és vario vlies, üvegfátyol tapéta
	●		○				Nehéz textil, parafa, nád stb. tapéta
	●	○					Üvegszövet tapéta
●	●	○	○	○	○	○	Bordűrök

### A ragasztók keverési aránya

	Arány	A csomag tartalmához szükséges víz (liter)	A csomag tartalma ekkora felület bevonásához elegendő (m <sup>2</sup> )	A csomag tartalma ennyi tekercs tapétához elegendő
<b>Metylan normal</b>				
Könnyű tapéta	1:70	8,75	45-50	kb. 9-10
Normál tapéta	1:60	7-7,5	35-40	kb. 7-8
Nehéz tapéta	1:50	6,25	30	kb. 6
<b>Metylan special és instant special</b>				
Vinyl-, habrátétes, struktúratapéta	1:25	5	20-25	kb. 4-5
Papírhordozójú textil-, nád-, gyékénytápa stb.	1:20	4	20	kb. 4
<b>Metylan direct</b>				
Sima hátoldalú vlies tapéta	1:20	4	20-22	kb. 4
Domborított hátoldalú vlies tapéta	1:17	3,5	18-20	kb. 3,5-4
<b>Metylan secura</b>				
Fűrészes tapéta	1:11	5,5	30	
Struktúrált hátoldalú vlies tapéta	1:10	5	20-25	
Üvegszövet	1:8	3,5	18-20	

\* 500g mennyiség esetén

### A tapéták jelölései

vízálló	lemosható	nedvesen jól tisztítható	lesúrolható	a súrolást jól bírja	gyenge színtartósság	megfelelő színtartósság	jó színtartósság
nagyon jó színtartósság	kiváló színtartósság	illesztés nélkül ragasztható	egyes illesztéssel ragasztandó	eltolt illesztéssel ragasztandó	váltakozó irányban ragasztandó	a ragasztót a tapétára kell felvinni	a ragasztót a tapétázandó felületre kell felhordani
ragasztóval bevont tapéta (csak nedvesíteni kell)	maradvány nélkül eltávolítható	a külső színlal elválítható	nedvesen kell eltávolítani	dombornyomott	ütésálló		



### A Metylan ragasztók legfontosabb tulajdonságai

- Gyorsan és csomómentesen oldódik
- Száradás után áttetsző
- Kiváló tapadás a műgyanta tartalomnak köszönhetően
- Cement- és mészálló
- UV-, hő- és nedvességálló

Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.  
Telefon: 06-1/372-55-55  
Műszaki szaktanácsadás: 06-27/314-835  
[www.ragasztas.hu](http://www.ragasztas.hu)

# Biztos partner a tapétázásban!



Metylan – MESTERIEN. EGYSZERŰEN.



## Metylan Tapétaragasztók

### Metylan normal



125 g

- 20 perc alatt felhasználásra kész
- Rendkívül kiadós
- Kiváló kezdeti tapadás, jól korrigálható
- Elsősorban könnyű és közepnehéz papírtapétákhoz

### Metylan spezial



200 g

- Rendkívül jó ellenálló képesség a nedvességgel szemben
- 20 perc alatt felhasználásra kész
- Fokozott tapadási szilárdság, korrigálható
- Elsősorban fűrészporos és nehéz papírtapétákhoz, papír hátoldalú vinil tapétákhoz

### Metylan instant spezial



200 g

- Rendkívül jó ellenálló képesség a nedvességgel szemben
- Rendkívül gyorsan, 3 perc alatt felhasználásra kész
- Fokozott tapadási szilárdság, jól korrigálható
- Elsősorban fűrészporos és nehéz papírtapétákhoz, papír hátoldalú vinil tapétákhoz

### Metylan direct



200 g

- Kiemelten magas tapadási szilárdság
- Rendkívül gyorsan, 3-5 perc alatt felhasználásra kész
- Nem csöpög, nem fröccsen
- A vlies tapéták ragasztója
- A felragasztott vlies tapéta felújításakor szárazon lehúzható
- Csaknem valamennyi tapéta típushoz alkalmas

### Metylan secura



500 g

- 2 az 1-ben: ragasztó és feszültségcsökkentő adalékszer
- Lassan szárad, csökkenti a fűrészporos tapéta száradásakor fellépő feszültséget (a tapéta szélek nem válnak szét és nem pöndörödnek ki)
- Kiválóan igazítható
- Rendkívül jól ellenáll a nedvességnek (tapéta átfestése, párák levegő)
- Elsősorban átfesthető (pl. fűrészporos) tapéta, javító vlies és üvegfátyol tapétához javasolt
- Csaknem valamennyi tapéta típushoz alkalmas

### Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó



750 g,  
10 kg

- Speciális, nehéz tapéták ragasztására is alkalmas
- Nagy kezdeti tapadás és ragasztási szilárdság
- Tapadásfokozó (a Metylan bekevert poralakú ragasztóhoz adagolva)
- Felhasználásra kész, disperziós ragasztó

### Metylan bordűrragasztó



250 g

- Felhasználásra kész
- Vinilt is ragaszt vinil felületre
- Megakadályozza a papír alapú vinil bordűr felpördülését
- Hosszú nyitott idővel rendelkezik
- Valamennyi bordűr típushoz alkalmazható

## Metylan Tapétázási segédanyagok

### Metylan alapozó



11,5 l

- Tapétázás és festés előtti disperziós mélyalapozó koncentrátum
- Egyenletes szívókapacitást biztosít
- Elősegíti a tapéta felhelyezésekor a könnyebb igazíthatóságot
- Gyorsan szárad (1 óra után átfesthető, tapétázható)
- Koncentrátum: 1:1 vagy 1:2 arányban hígítandó
- Kiadósság: kb. 20-30 m<sup>2</sup>/liter

### Metylan tapétaleoldó



500 ml

- Könnyen eltávolíthatóvá teszi a régi tapétát és az enyves festékeket
- A tapéta az alapfelület sérülése nélkül bontható
- Koncentrátum: 1 flakon tartalma 100-200 m<sup>2</sup> tapéta eltávolítására elegendő

### Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó



60 g

- Felhasználásra kész, disperziós ragasztó
- Valamennyi tapéta típus utólagos javítóragasztásához
- Ajtó és ablak szegélyekre történő ragasztáshoz kiváló
- Tapéta szélek nem nedvszívó felületre történő ragasztására is alkalmas

### Metylan felületsimító glett



3 kg

- Vízzel bekeverhető, por alakú glettanyag
- Hosszú nyitott idővel rendelkezik
- Beltéri felhasználásra alkalmas
- Max. 3 mm vastagságban hordható fel

## Metylan Szerszámok

### Metylan tapétaszél simító roller



- Tapétaszélek falhoz préselésére és áthengerlésére szolgál
- Rugalmas poliuretán habból készült görgő

### Metylan tapétasimító spatula



- A tapétát buborék- és ráncosodás nélkül simítja a falra
- Hajlékony oldalának köszönhetően nem károsítja a tapétát

### Metylan direct ragasztóhenger



**Metylan**