

Ceresit



Câștigătorul este CT 84 Express!

Pentru 100% mai mult randament și ușurință în utilizare.

Profitați de avantajele excepționale ale lui CT 84 Express:

- putere de acoperire cu 100% mai mare*
- aderență cu 15% mai mare*
- întărire după aproximativ 2 ore
- expandare redusă

* comparativ cu adezivii de polistiren pe bază de ciment



CÂȘTIGĂTORUL ESTE CT 84 EXPRESS!

Ceresit revoluționează termoizolarea tradițională cu polistiren, prin oferirea unui adeziv superior: CT 84 Express. Adezivii pe bază de ciment pot fi utilizați cu aceleași rezultate în fixarea plăcilor de polistiren, dar prezintă inconvenientul că pentru transport și manipulare sunt necesari saci rezistenți, mortarul trebuie pregătit, iar realizarea efectivă a termoizolației lasă în urmă multe reziduuri. În plus, este nevoie de mult timp și efort pentru finalizarea lucrării. Este timpul să vă schimbați modul de lucru cu CT 84 Express!



ACOPERIRE CU 100% MAI MARE

- Putere de **acoperire cu 100% mai mare** decât în cazul adezivilor tradiționali pe bază de ciment. CT 84 este extrem de eficient: un singur tub este suficient pentru acoperirea unei suprafețe de 10 m² de polistiren în cadrul sistemului ETICS, în timp ce un sac de 25 de kg de mortar adeziv obișnuit acoperă o suprafață de numai 5 m².



ADERENȚA CU 15% MAI MARE

- Aderența cu 15% mai mare** decât în cazul adezivilor tradiționali pe bază de ciment. Aderența la suprafețele minerale, lemn, metale și plastic este mai bună comparativ cu cea a mortarului pe bază de ciment, iar întărirea este mult mai rapidă.



CEL MAI RAPID PENTRU ANCORARE

- Întărire în numai 2 ore**, permite progresul rapid al lucrării. În aceeași zi sunt posibile lipirea plăcilor din polistiren, dibluirea lor și realizarea stratului de armare.



EXPANDARE REDUSĂ – FĂRĂ DEFORMARE

- Expandarea redusă** previne apariția deformărilor nedorite. Expandarea produsului CT 84 este foarte rapidă și redusă, astfel încât după fixarea panourilor pe fațadă, adezivul nu mai expandează.



RECOMANDAT PENTRU TEMPERATURI SCĂZUTE

- Aplicare de la 0°C și în condiții de umiditate ridicată.** CT 84 se recomandă în special în situațiile în care temperaturile sunt scăzute și adezivul de polistiren pe bază de ciment are un timp de uscare mai mare.



SOLUȚIE UȘOARĂ

- Ideal pentru aplicarea unui al doilea rând de plăci de polistiren peste sistemul de termoizolație existent, **soluție mult mai ușoară** decât cea tradițională cu adeziv de polistiren pe bază de ciment. La fixarea unui metru pătrat de plăci de polistiren se folosesc aprox. 100 g de Ceresit CT 84, pe când în cazul adezivului de polistiren pe bază de ciment sunt necesare 5 kg.



IZOLARE MAI EFICIENTĂ

- Proprietăți de izolare termică foarte bune.** Spre deosebire de adezivul de polistiren pe bază de ciment, CT 84 are proprietăți de termoizolare similare cu cele pe care le au spuma poliuretanică și vata minerală.



BILA DE METAL ÎMPOTRIVA BULELOR DE AER

- Omogenitate ridicată a adezivului. **Bila de metal** prezentă în fiecare tub de CT 84 protejează adezivul împotriva formării de bule de aer prea mari, astfel că produsul își menține eficiența pentru mai mult timp.

DOMENII DE UTILIZARE

- Ceresit CT 84 Express este utilizat pentru fixarea plăcilor de polistiren în cadrul sistemului de termoizolație pentru fațade Ceresit Ceretherm Express.
- Umplerea spațiilor dintre plăcile de polistiren
- Umplerea golurilor în cazul panourilor fixate în izolația deja existentă
- Aplicarea polistirenului expandat peste sistemul de termoizolație existent
- Aplicarea glafurilor exterioare ale ferestrelor (după degresarea suprafeței)



Fixarea plăcilor de polistiren în cadrul sistemului de termoizolație



Umplerea spațiilor dintre plăci



Umplerea în cazul panourilor fixate




Aplicarea peste sistemul de termoizolație existent


UȘURINȚĂ ÎN UTILIZARE

- Gata preparat
- Se aplică ușor cu pistolul
- Asigură o lucrare rapidă și curată, fără praf

METODE DE APLICARE



Pentru fixarea plăcilor de polistiren în cadrul sistemelor de termoizolație – acoperire **10 m²**



Pentru fixarea panourilor izolante (pentru izolația termică) a fundației – acoperire **14 m²**

MATERIALE

Adezivul poliuretanic Ceresit CT 84 se utilizează pentru fixarea plăcilor de polistiren expandat și extrudat și a vatei minerale bazaltice pe suprafețe cum ar fi:

- cărămizi ceramice
- sticlă
- plăci OSB
- beton
- suprafețe bituminoase
- tablă vopsită și galvanizată
- lemn
- tapet
- BCA

și pentru fixarea polistirenului expandat și a plăcilor de vată minerală în condiții de temperaturi normale sau scăzute. Toate datele se referă la temperaturi de +20°C și umiditate relativă a aerului de 60% CM.

În alte condiții, parametrii produsului pot fi diferiți. Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului sau contactați reprezentatul de vânzări.

TERMOIZOLARE UȘOARĂ ȘI RAPIDĂ CU CERESIT CT 84 EXPRESS!



- Fixare
- Adezivul **Ceresit CT 84 Express**
- Material termoizolant
Panouri de polistiren expandat sau extrudat
- Strat armat
Plasa de fibră de sticlă
Mortar adeziv **Ceresit CT 85***
- Tencuieli decorative:
 - tencuieli decorative acrilice **Ceresit CT 60, CT 63, CT 64**
 - tencuieli decorative silicatică **Ceresit CT 72, CT 73**
 - tencuieli decorative siliconice **Ceresit CT 74, CT 75**
 - tencuieli decorative siliconico-silicatică **Ceresit CT 174, CT 175**

*) În cazul mortarului Ceresit CT 85, este necesară folosirea vopselei grund Ceresit CT 16 sau CT 15 înaintea aplicării tencuiei decorative.

BENEFICIILE DUMNEAVOASTRĂ

Adeziv pentru polistiren

Ceresit Ceretherm CT 84 Express



■ Economie de forță de muncă



■ Economie de timp



■ Economie la costurile de transport



■ Reducerea costurilor de depozitare



Rezultat



■ Costuri mai mici la aplicarea întregului sistem de termoizolație!

Henkel România SRL

Școala Herăstrău Business Center, Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, Sector 1, București,

Tel.: (+40-21) 203.26.92; Fax: (+40-21) 204.86.55

www.ceresit.ro; www.termoizolatie rapida.ro