



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

N2. 01480

1. Уникален идентификационен код  
на типа продукт: Ceresit CE 89 UltraEpoxy Premium
2. Предвидена употреба / употреби: За вътрешна и външна употреба
3. Производител: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
4. Упълномощен представител: неприложимо
5. Система / системи за оценяване и  
проверка на постоянството на  
експлоатационните показатели: система 3  
EN 12004:2007 + A1 :2012
- 6а. Хармонизиран стандарт:  
Нотифициран орган / органи: MODENA CENTRO PROVE s.r.l.- 1599
- 6б. Европейски документ за оценяване: неприложимо  
Нотифициран орган / органи: Неприложимо
7. Декларираните експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики                                                                                                                                                  | Експлоатационни показатели | Хармонизирана<br>техническа<br>спецификация |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Реакция на огън                                                                                                                                                            | Клас E                     | EN 12004:2007 + A1 :2012                    |
| Сила на връзката, изразена като:<br>Първоначална якост на сцепление                                                                                                        | N/mm <sup>2</sup>          |                                             |
| Устойчивост на якостта на връзката срещу<br>климатично / топлинно стареене въздейства<br>като: Устойчивост на сцепление при срязване<br>след термичен удар                 | 2 N/mm <sup>2</sup>        |                                             |
| Устойчивост на якостта на връзката срещу<br>действие на вода / влажност, изразена като:<br>Устойчивост на сцепление при срязване след<br>потопяне във вода                 | 2 N/mm <sup>2</sup>        |                                             |
| Отделяне на опасни вещества                                                                                                                                                | NPD                        |                                             |
| Сила на връзката, изразена като:<br>Първоначално напрежение на сцепление при<br>срязване                                                                                   | N/mm <sup>2</sup>          |                                             |
| Устойчивост на якостта на връзката срещу<br>въздействието на климатично / топлинно<br>стареене, изразена като: Устойчивост на<br>сцепление при срязване след топлинен удар | 2 N/mm <sup>2</sup>        |                                             |

8. Подходяща и/или специфична техническа документация неприложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорноста за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Malgorzata Lipnicka  
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North  
Mineral Adhesive & Coatings Manager

Piotr Urynek  
Quality Manager CEE North

\_\_\_\_\_  
(name and function)

\_\_\_\_\_  
(signature)  
*Lipnicka Malgorzata*

\_\_\_\_\_  
(name and function)

\_\_\_\_\_  
(signature)

*Piotr Urynek*

Стапорков 05.03.2019