

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№. 00492

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Комплект продукти от системата Ceresit CL 51 за полагане на минерално-дисперсионни противовлагови покрития. Ceresit CL 51.
2. Предвидена употреба/употреби: Комплектът продукти от системата Ceresit CL 51 е предназначен за полагане на противовлагови покрития в мокри помещения, напр. бани, душеве, перални помещения, тоалетни и кухни, преди поставяне на керамични, гранитогресни или каменни облицовки и покрития. Масата Ceresit CL 51 „Expres 1-K” е предназначена за полагане на покрития върху минерални основи като бетон, варо-циментови мазилки, циментови замазки (включително отопляеми), както и фиброциментови листове, гипсокартонени плоскости или плоскости OSB.
3. Производител: Хенкел Полска Оперейшънс Сп. з О.О., ул. „Доманевска” 41, 02-672 Варшава
Henkel Polska Operations Sp. z O.O., ul. Domaniewska 41, ()2-672 Warszawa
4. Упълномощен представител:
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Техническо одобрение на [ТВ (Институт за строителна техника), АТ-15-9348/2014, комплект продукти от системата Ceresit CL 51 за полагане на минерално-дисперсионни противовлагови покрития. + Приложение N2 1
- 6а. Национална техническа оценка: Система 2+
Нотифициран орган/органи: Институт за строителна техника, jf2 AC 020. ITB-0614/Z.
7. Декларирани експлоатационни показатели:


Основни характеристики на строителния продукт за предвидена употреба или употреби	Декларирани експлоатационни показатели	Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Гъвкавост на покритието при температура +5 °C въ х ваяк с диаметъ 30 mm	Без драскотини и пукнатини.	Система 2+
Влагопроницаемост на покритието под въздействието на воден стълб от 1000 mm в п одължение на 24 часа	Без проникване на вода (въздействие на водата от страната на покритието)	
Водопоемност на покритието [°/0]	≤ 7,0	
Максимално напрежение, разтягащо покритието [мра]	≥ 5,0	


Относително удължаване на покритието при максимална азтягаща сила %]	≥ 13	
Максимална сила, разтягаща покритие, подсилено с лента Ceresit CL 62 [N/15 mm]: -напряко - по дължина	≥ 80 ≥ 300	
Относително удължаване на покритие, подсилено с лента Ceresit CL 62 при максимална разтягаща сила - на пряко - по дължина	≥ 25 ≥ 20	
Сцепление към основа, грундирана с Ceresit CT 17 [мра] - бетонова - от варо-циментова плоскост - от гипсокартонена плоскост - от плоскост OSB	≥ 3 $\geq 0,5$ $\geq 0,5$ или отцепване в основата $\geq 0,5$ или отцепване в основата	
Междуслойно сцепление (тестване в съчетание с лепило от клас CI спо ед PN-EN 12004+Al:2012	$\geq 0,5$	
Издръжливост на възникване на драскотини в основата	Без пукнатини при ширина на драскотината до 0,7 mm.	
Издръжливост на въздействието на вода с повишена температура (60 °C), определена от сцеплението към бетонна основа [MPa]	≥ 3	
Дифузионна устойчивост по отношение на водната пара, определена дифузионно с равностойна дебелина на възд шния слой Sd [τ]	≤ 5	
Излъчване на летливи органични съединения (ЛОС), определено чрез времето, необходимо за достигане на допустимите концентрации на вредни за здравето акто и [дни]	Няма излъчване над допустимите концентрации на вредни за здравето вещества.	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:


 Malgorzata Lipnicka
 AC Global PD TG Inorganics, IDC IF/EE North
 Mineral Adhesive & Coating Manager


 Piotr Urinek
 CEE North
 Henkel Polska Operation Sp. z o.o.

Стампорков, 13.01.2017