



**Декларация за характеристиките на строителен продукт съгласно  
Наредба N РД 02-20-1 от 05.02.2015**

№. 56

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**Ceresit CT 325**

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

**Фибростъклена мрежа**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

**Фибростъклената мрежа Ceresit CT 325 се използва за изграждане на армиран шпакловъчен слой върху изолационни плочи от експандиран полистирен EPS-F в процеса на топлоизолиране на фасади на съществуващи и новопостроени сгради. Тя е предназначена за заздравяване и предотвратяване появата на пукнатини върху армирания шпакловъчен слой. Елемент от система за външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

**ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ОПЕРЕЙШЪН ЕООД, Мирвяне, 1289 София**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

**(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (което е приложимо))**

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

| Характеристика | Показател | Метод за изпитване/<br>изчисление/ определяне |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Плътност:      | 165 g/m   |                                               |

|                                                                        |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Якост на опън при нормални условия:<br>- надлъжно<br>- напречно        | 36,5 N/mm<br>21 N/mm |  |
| Якост на опън след престой в алкална среда<br>- надлъжно<br>- напречно | 19,4 N/mm<br>15 N/mm |  |

Фибростъклената мрежа Ceresit CT 325 е елемент от система за фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm, сертифицирана с ETA (Европейско Техническо Одобрение):  
ETA 09/0097 09/0137, Сертификат № 1488-CPD-0107/W 1488-CPD-0109/

**Забележки:**

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3. 2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларираните в колона 2 показатели.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

