



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 00252/01-07-2016


1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Ceresit CT 60 Thermo Project 1,5 mm , EN 15824:W3,V2
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Tencuiala exterioara pe baza de mortare organice pentru utilizare in sisteme ETICS
3. Fabricant: Henkel Romania Operation srl
Campia Turzii, Str. Iancu Jianu nr. 33, Campia Turzii, jud. Cluj
4. Reprezentant autorizat: N/A
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 3
- 6a. Standard armonizat: SR EN 15824:2009
Organism (organisme) notificat(e): ICECON CERT , NB 1803
- 6b. Documentul de evaluare european: N/A
Evaluarea tehnică europeană: N/A
Organismul de evaluare tehnică: N/A
Organism (organisme) notificat(e): N/A
7. Performanțe declarate:


Caracteristici esențiale	Performanță	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței	Specificațiile tehnice armonizate
Aderența prin smulgere la eforturi normale, pe suport din mortar de ciment, după condiționare la 23 °C	$\geq 0,3$	Sistem 3	SR EN 15824:2009
Permeabilitatea la vapori de apă, $g/m^2 \times zi$	$15 < V2 \leq 150$		
Absorbție apă , $kg/m^2 \times h^{0,5}$	$W3 \leq 0,1$		
Durabilitate	NPD		
Conductivitate termica , $W/(m \times K)$, λ	0,61		
Reacție la foc	Clasa A2 s1 d0		
Eliberare substanțe chimice periculoase	Vezi FTS		

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: N/A

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Auroa Dragolici
QC Manager Romania
(numele și funcția)

(semnătura)

Emilia Duta
AC PD EE South Manager
(numele și funcția)

(semnătura)

Bucuresti, 20.03.2017
(locul și data emiterii)