

NOVO

Ceresit



REVOLUCIJA U KVALITETU

Novo rešenje Ceresiti Epoxy 3 u 1:

- Jednostavan za nanošenje
- Izvanredna snaga
- Stabilnost boje



Kvalitet za profesionalce

Ceresit

REVOLUCIJA U KVALITETU

Ceresit ULTRAEPOXY podrazumeva snagu epoksidnih proizvoda (10x snažnije i otpornije na pritisak i abrazije od klasičnih fug masa) i jednostavnije nanošenje od cementnih fug masa.

Ceresit ULTRAEPOXY se bazira na revolucionarnoj QUARTZ tehnologiji koja omogućava lakoću, snagu i stabilnost boje (Ceresit CE89).

Fug masa 21. veka – za one koji žele promenu.



PREDLOG EPOXY SISTEMSKOG REŠENJA

- ✓ Hidroizolacija
- ✓ Ceresit CE51 Epoxy Clean
- ✓ Ceresit aditivi:
CE 52 Metalik,
CE 53 Srebrni odsjaj,
CE 54 Zlatni odsjaj,
CE 55 Neon



Ceresit CE51 EpoxyClean

Specijalno sredstvo za uklanjanje mrlja i ostataka fug mase sa svih vrsta keramičkih pločica i prirodnog kamena.

Dvokomponentni hemijski i mehanički otporan epoksidni lepak i fug masa za postavljanje i fugovanje pločica

Perfektna otpornost na klizanje pločica sa zidova
Za spojnice od 1mm do 15mm

Ceresit CE89 ULTRAEPOXY PREMIUM

Odlična za mozaike i ekskluzivna mesta
Pojačana UV i temperaturna otpornost
Higijenski sertifikat i antibakterijske karakteristike
Dostupna u 13 nijansi

Ceresit CE79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL

Idealna za postavljanje kamenih ploča
Pogodna za industrijske i javne površine
Idealno za područja sa velikim prometom
Dostupna u 6 nijansi

Ceresit

GARANTUJEMO

STABILNOST BOJE

Bez promene boje

Bez pukotina, skupljanja, ispiranja pigmenta

Bez isoljavanja

Pojačana UV otpornost (Ceresit CE89)

VISOKA OTPORNOST

Visoka hemijska otpornost: bazeni, fabrike hrane, pabovi, apoteke, perionice, itd.

Visoka mehanička otpornost: područja sa velikim prometom, industrijske zone, teške mašine, itd.

JEDNOSTAVAN ZA NANOŠENJE

Odličan za rad

Lako za čišćenje: sa sunderom

Optimalno vreme ugradnje

Ceresit

DIZAJNIRAJTE NA SVOJ NAČIN

DOSTUPNE BOJE:

CE79/CE89 KRISTALNO BELA

CE79 SVETLO SIVA

CE89 BETON SIVA

CE89 BISERNO SIVA

CE89 PRIRODNI KVARCNI KAMEN

CE89 SIVI METAMORFNI KAMEN

CE79 GRAFIT

CE89 TRANSPARENTNA

CE89 TOPAZ BRAON

CE89 RUBIN CRVENA

CE89 SAFIRNO PLAVA

CE89 SMARAGDNO ZELENA

CE79 ALABASTER

CE89 JASMIN

CE79 PEŠČAR

CE89 TOFI

CE79 BAHAMA

CE89 NEBESKO PLAVA

KORAK PO KORAK NAČIN UPOTREBE



Saznajte više na
www.ceresit.rs



Korak 1 - Mešanje: Dodati sadržaj komponente B (učvršćivač) u komponentu A (smola). Budite sigurni da ste ispraznili komponentu B do kraja. U kanti promešajte masu uz pomoć električnog miksera pri manjoj brzini (oko 400rpm). Mešajte dok masa ne bude u potpunosti bez grudvica. Otvoreno vreme: 60 minuta.

Korak 2 - Nanošenje proizvoda kao lepka: Naneti masu direktno iz prethodno promešane smese korišćenjem nazubljene gleterice tankoslojnom metodom. Fugovanje otpočeti tek nakon 24h od nanošenja pločica.

Korak 3 - Nanošenje proizvoda kao fug masu: Naneti prethodno promešanu smesu u čiste i suve spojnice korišćenjem epoksidne gleterice za fuge. Uverite se da su spojnice u potpunosti popunjene, bez šupljina. Ostatke materijala ukloniti dijagonalnim pokretima sa površina pločica korišćenjem gleterice za fuge.

Korak 4 - Čišćenje: Pločice se mogu očistiti od ostataka odmah nakon nanošenja fug mase. Koristiti moker sunder sa bilo kojom temperaturom vode.

Korak 5 - Čišćenje sa Epoxy Clean-om: Za uklanjanje svih ostataka u roku od 24h od nanošenja Ceresit ULTRAPOXY fug mase, koristiti Ceresit CE51 Epoxy Clean kao specijalni čistač.

TEHNIČKE INFORMACIJE

HEMIJSKI SASTAV:	Komponenta A - mešavina epoksidne smole, inertnog keramičkog kvarca i vezivnim aditivima. Komponenta B - smeša organskih katalizatora sa minimalnim nuspojavama po životnu sredinu i nižim rizicima izlaganja za korisnike.
RAZMERA SMESE:	100 delova komponente A: 8 delova komponente B Komponente su odvojene u svojim pakovanjima.
VREME OBRADU:	približno 60 minuta
OTVORENO VREME:	približno 60 minuta
TEMPERATURNI OTPORNOŠĆ:	-30°C do +100°C
PROHODNOST:	24 časa na temperaturi od +23°C

Ceresit

SPECIJALNI EFEKTI

4 dekorativna aditiva sa specijalnim efektima za Ceresit CE89. Mogu se mešati sa svim dostupnim CE89 nijansama.



Ceresit CE55 se može mešati samo sa nijansama Pearl Gray, Jasmin, Tofi, Safir Plavom i nijansom Mesečev kamen. Ovaj aditiv, nakon izlaganja svetlosti, emituje plavu boju u mraku.

Pratite nas na društvenoj mreži Instagram

@CERESITSRBIJA

Pratite nas na društvenoj mreži Facebook

CERESIT SRBIJA

Pogledajte video instrukcije na Youtube-u

CERESIT EPOXY



Saznajte više na
www.ceresit.rs