

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№. 01049

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Уникален идентификационен код на типа продукт: | Ceresit FT101 високомодулен уплътнител-лепило FLEXTEC® TRANSPARENT |
| 2. | Предвидена употреба/употреби: | Фугоуплътнител за фасадни елементи за вътрешно и външно приложение (F-EXT-INT) |
| 3. | Производител: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. | Упълномощен представител: | Не се отнася |
| 5. | Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: | Изпитването на типа: System 3
Реакция на огън: System 3 |
| 6a. | Хармонизиран стандарт: | EN 15651-1:2012 |
| | Нотифициран орган/органи: | Изпитването на типа: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Реакция на огън: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. | Европейски документ за оценяване: | Не се отнася |
| | Европейска техническа оценка: | Не се отнася |
| | Орган за техническа оценка: | Не се отнася |
| | Нотифициран орган/органи: | Не се отнася |

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Кондициониране: метод А

Материал на основата: Алуминий; без грунд

Съществени характеристики	Експлоатационни и показатели	Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас E	Система 3	EN 15651-1:2012
Освобождаване на опасни за здравето и/или околната среда химикали	NPD	Система 3	
Водо- и въздухоплътност			
Устойчивост	≤ 3 mm		
Загуба на обем	≤ 10 %		
Характеристики при опън (т.е. разширение) при предварително налягане след потапяне във вода	NF		
Дълготрайност	издържан		

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:
- Не се отнася



Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(име, длъжност)

(подпис)


Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(име, длъжност)

(подпис)

Düsseldorf, 23.8.2016
(място и дата на издаване)

Приложение

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01049 Ceresit FT101 високомодулен уплътнител-лепило FLEXTEC® TRANSPARENT	
EN 15651-1:2012 Фугоуплътнител за фасадни елементи за вътрешно и външно приложение	
- Тип F-EXT-INT - Кондициониране: метод А - Материал на основата: Алуминий; без грунд	
Реакция на огън	Клас Е
Освобождаване на опасни за здравето и/или околната среда химикали	NPD
Водо- и въздухоплътност	
Устойчивост	≤ 3 mm
Загуба на обем	≤ 10 %
Характеристики при опън (т.е. разширение) при предварително налягане след потапяне във вода	NF
Дълготрайност	издържан