

# TS 100 PREMIUM

## Очищающая жидкость

Для очистки и удаления свежих остатков полиуретановой пены с поверхностей, пистолетов для пены и клапанов баллонов

# Ceresit



### СВОЙСТВА

- **повышенная очищающая способность;**
- **для удаления неотвердевшей пены.**

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit TS 100 Premium предназначена для очистки клапанов на баллонах, а также пистолетов, используемых для нанесения монтажной полиуретановой пены. Эффективна также для очистки металлических поверхностей перед нанесением силиконов и полиуретанов.

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы следует выполнять при температуре основания от +5 °С до +30 °С.

**Очистка пятен и остатков пены и клея на поверхности основания.** Установите входящую в комплект поставки распыляющую форсунку на клапан очистителя. Распылите очиститель на пятна пены или клея. Протрите загрязненные поверхности сухой тканью.

**Очистка инструмента для нанесения полиуретановой пены.** Снимите баллон с полиуретановой пеной с пистолета. Нажмите на спусковой крючок пистолета, чтобы удалить из него остатки пены. Установите входящую в комплект поставки распыляющую форсунку на клапан очистителя. Впрысните очиститель в клапан пистолета. Навинтите баллон Ceresit TS 100 на монтажный пистолет. Нажмите на спусковой крючок пистолета несколько раз. Повторяйте до тех пор, пока пистолет не станет полностью чистым.

### ПРИМЕЧАНИЯ

При работе с очистителем необходимо беречь глаза и кожу, обеспечить хорошую вентиляцию и не вдыхать пары. В случае попадания очистителя в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. При работе с очистителем запрещено курить, пить, принимать пищу. Используйте защитные очки и перчатки. Баллон находится под давлением, запрещается его сплющивать, разбивать. Не допускать нагревания баллона свыше +50 °С. Запрещается нанесение очистителя вблизи открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте.

В техническом описании определены область применения материала и способ проведения работ. Информация в описании не заменяет подготовки исполнителя работ. При работе с материалом следует руководствоваться действующими нормативами в строительстве. Если у производителя работ возникают сомнения в возможности применения материала в конкретных условиях, то следует самостоятельно испытать его в достаточном количестве или обратиться за консультацией к производителю. Информация в техническом описании не является основанием для безусловной ответственности производителя. Производитель не несет ответственности за применение материала в целях и условиях, не предусмотренных настоящим описанием.

### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

В фирменной герметичной упаковке в сухом помещении (RH < 50 %) при температуре от +5 до +25 °С. Срок хранения 36 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

### УПАКОВКА

Баллон 500 мл.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	ацетон
Газ-вытеснитель	пропан и бутан

Очиститель монтажной пены Ceresit TS 100.

Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), действующим на территории Таможенного союза.

