

# Alfalisto

## FIJAMIX

Fijamix es un compuesto en polvo que se añade al cemento para mejorar las condiciones de fraguado del mortero en la instalación de revestimientos en pisos y paredes.

### CARACTERISTICAS

- Uso en pisos y paredes.
- Permite cambios durante la instalación.
- Económico y fácil de usar.

### Ventajas de utilizar Fijamix:

- Uso en pisos y paredes
- Permite cambios durante la instalación
- Económico y fácil de usar
- Controla el fragüe del mortero
- No viene mezclado con cemento
- Permite almacenarse por tiempo indefinido
- No modifica el color de los cementos
- Su color está diseñado para verificar una buena mezcla

### Usos y recomendaciones:

1. **En interiores:** Para pisos y paredes de cerámica, gres, klinker, piedra natural, baldosa de granito, mármol y cotoforte.
2. **En exteriores:** Para pisos de cerámica, gres, klinker, piedra natural, baldosa de mármol y cotoforte.

### Instrucciones de preparación:

1. Antes de instalar, humedezca la placa a enchapar liberándola del polvo que pueda afectar el pegue.
2. En climas fríos mezclar una (1) bolsa de Fijamix con 50 kg de cemento y 100 kg de arena (mezcla 1:2). En climas



cálidos mezclar dos (2) bolsas de Fijamix con 50 kg de cemento y 100 kg de arena (mezcla 1:2), recomendamos esta misma mezcla para instalaciones en exteriores.

3. Mezcle en seco el Fijamix con el cemento puro en la producción indicada anteriormente hasta que desaparezca el color rojo, adiciónale posteriormente la arena.
4. A la mezcla anterior agregue agua hasta obtener un

### Limitaciones de uso:

producto homogéneo y libre de grumos.

1. No lo utilice para la instalación de mármol rosso levanto, negro marquina y verde o granito verde y sus aglomerados.
2. En fachadas con productos de baja

Henkel