Ceresit

SISTEMA IMPERMEABLE ACRÍLICO RUGOSO PARA FACHADAS

Sistema que integra las propiedades de proteger, decorar e impermeabilizar fachadas en vivienda, comercio e industria; además cubre fisuras y logra texturas con acabado decorativo.



Experiencia global en construcción

AC 170
Acriton Sellador



PRE-APLICACIÓN
Diluir en proporción 1:1 Ceresit AC 170 con agua, mezclando el producto.

2 horas

VERIFIQUE EL SECADO

01

LIMPIE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar limpia y libre de falsas adherencias.

02



03

APLIQUE AC 170
Aplique una mano uniforme con una brocha o un rodillo, cubriendo toda el área a trabajar sin dejar exceso de producto.

CT 44
Acriton Fachadas Rugoso

3 a 4 horas



PREPARACIÓN CT 44 RUGOSO
Diluya con agua limpia máximo el equivalente al 10 % de Ceresit CT 44 Rugoso y mezcle de 5 a 10 minutos hasta obtener un producto homogéneo.

01

02

APLICACIÓN Y SECADO
Aplique CT 44 Rugoso usando una brocha o un rodillo y deje secar de 3 a 4 horas.

Beneficios

- Cubre fisuras y grietas hasta de 1.5 mm.
- Protege, decora e impermeabiliza fachadas al mismo tiempo.
- Ayuda a proteger las superficies contra rayos UV.
- Resiste ambientes salinos y húmedos.
- No escurre, listo para usarse.
- Resiste la formación de hongos en la película seca.
- Excelente adherencia a los diferentes sustratos.

Normatividad

- Reflectancia solar ASTM C 1549
- Emitancia ASTM C 1371 (métodos)

Escríbanos al 313 434 2511, y le contaremos más de los productos Ceresit.

Calidad para profesionales