

CR 65
Vízáró cementhabarcs

CR 90
Egykomponensű vízáró
cementhabarcs

CR 166
Kétkomponensű, vízáró
cementhabarcs

További információk:



Cementkötésű bevonat épületek és szerkezeti elemek vízszigetelésére

Kristályosodásra képes bevonat épületek és szerkezeti elemek vízszigetelésére

Repedésáthidaló bevonat épületek és szerkezeti elemek vízszigetelésére

Komponensek	1-K	1-K	2-K
Rugalmasság	Alaktartó	Alaktartó	Rugalmas
Előnyök	<ul style="list-style-type: none"> vízáró kiváló tapadás ellenáll a pozitív és negatív víznyomásnak gőzhatlan fagyálló könnyen alkalmazható 	<ul style="list-style-type: none"> nedvességre kristályosodó, vízáró eltömíti a beton hájszalrepedéseit sarokerősítő szalaggal kombinálható kiváló vegyszerállóság könnyen alkalmazható 	<ul style="list-style-type: none"> rendkívül vízáró rugalmas és szálerősített repedésáthidaló csökkentett porképződés gyors és egyszerű alkalmazás kiváló vegyszerállóság könnyen alkalmazható

Főbb jellemzők

Vízáróság	++	++	+++
Ellenállás a pozitív víznyomással szemben	10 m	15 m	70 m
Ellenállás a negatív víznyomással szemben	5 m	5 m	70 m
Betonvédelem - EN 1504-2	+++	-	+++
Repedésáthidaló képesség 23°C-on - EN 14891	-	≥ 0,4 mm	≥ 0,75 mm
Repedésáthidaló képesség -5°C-on - EN 14891	-	-	≥ 0,75 mm
Kompatibilis a tömítőszalagokkal	-	+	+++
Vízszigetelés a burkolólapok alatt	++	++	+++
Burkolhatóság	7 nap elteltével	3 nap elteltével	12 óra elteltével
Terhelhetőség	7 nap elteltével	5 nap elteltével	7 nap elteltével
Fagyálló	+++	+++	+++
Csökkentett porképződés	-	-	++

Alkalmazási területek

Konyhák	+++	+	+++
Füüdőszobák	+++	+	+++
Ipari konyhák	-	+	+++
Wellness és spa területek	-	+	+++
Medencék	-	+	+++
Kis medencék, legfeljebb 20 m²-ig	-	++	+++
Erkélyek	-	+	+++
Teraszok	-	+	+++
Pincék, pincehelyiségek	+++	++	+++
Aljzatok, lábhatatok, pillérek	+++	+++	+++
Garázsok	++	-	++
Hídpillérek, szerkezetartató oszlopok	+++	+	+++
Gyártócsarnokok	+	+	+++
Mezőgazdasági létesítmények	+	++	+++
Víztartályok (ivóvíztárolók is)	++	++	+++
Szennyvíztisztító állomások	-	++	+++
Kritikus, deformálható felületek	-	-	+++
Fűtött padlók	-	-	+++
Épületek talajszint alatti szerkezetei	++	++	++
Betonszerkezetek	+++	+++	+++

jelmagyarázat:

nem javasolt (-)

alkalmas (+)

javasolt (++)

kifejezetten javasolt (+++)