PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle přílohy III nařízení (EU) číslo 305/2011

Název produktu: Ceresit CS 11

č. 00764

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

   EN 15651-1: F-EXT-INT

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

   Číslo šarže: viz. obal produktu

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

   Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

   Henkel AG & Co. KGaA
   D-40191 Düsseldorf

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

   Irelevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

   Systém 3 + Systém 3 pro reakci na oheň

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

   Notifikovaná osoba SKZ-TeConA GmbH, identifikační číslo 1213, provedla stanovení typu výrobku na základě typové zkoušky podle systému 3 a bylo vystaveno následující: protokol o zkoušce

   Notifikovaná osoba SKZ-TeConA GmbH, identifikační číslo 1213, provedla stanovení třídy reakce na oheň podle systému 3 a bylo vystaveno následující: protokol o zkoušce

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

   Irelevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Kondicionování: Metoda B
Podklad: Hliník bez základního nátěru

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD	EN 15651-1:2012
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Ztráta objemu	≤ 30 %	EN 15651-1:2012
Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 100 %	EN 15651-1:2012
Trvanlivost	vyhovuje	EN 15651-1:2012

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(jméno a funkce)

(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(jméno a funkce)

(podpis)

Düsseldorf, 25.02.2014
(místo a datum vydání)

Příloha

CE 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00764	
EN 15651-1: 2012 Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory - Typ F-EXT-INT - Kondicionování: Metoda B - Podklad: Hliník bez základního nátěru	
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 30 %
Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 100 %
Trvanlivost	vyhovuje