

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01419

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Ceresit CS16 Neutral Universal Silicone (01419)
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory (vhodný pro použití v chladných klimatických oblastech) (F-EXT-INT-CC)
Tmel pro zasklívání (vhodný pro použití v chladných klimatických oblastech) (G-CC)
Tmel pro sanitární spoje (S)
3. Výrobce: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Zplnomocněný zástupce: Irelevantní
5. Systém/systémy POSV: Zkoušky typu : Systém 3
Reakce na oheň: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
EN 15651-3: 2012
- Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Zkoušky typu: SKZ - Testing GmbH, 1213
Reakce na oheň: SKZ - Testing GmbH, 1213
- 6b. Evropský dokument pro posuzování: Irelevantní
Evropské technické posouzení: Irelevantní
Subjekt pro technické posuzování: Irelevantní
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Irelevantní
7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Kondicionování: Metoda A

Podklad: Hliník; bez základního nátěru

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	Systém 3	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD	Systém 3	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm		
Ztráta objemu	≤ 25 %		
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C]	NF		
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul) při -30°C	≤ 0,9 MPa		
Tahové vlastnosti (tj. při udržovaném protažení) při -30°C	NF		
Trvanlivost	vyhovuje		

Kondicionování: Metoda A

Podklad: Sklo; bez základního nátěru

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	Systém 3	EN 15651-2:2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD	Systém 3	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Ztráta objemu	≤ 40 %		
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm		
Přilnavosti/soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla	NF		
Elastické zotavení	≥ 60 %		
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul) při -30°C	≤ 0,9 MPa		
Tahové vlastnosti (tj. při udržovaném protažení) při -30°C	NF		
Trvanlivost	vyhovuje		

Kondicionování: Metoda A

Podklad: Hliník; bez základního nátěru

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	Systém 3	EN 15651-3:2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD	Systém 3	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm		
Ztráta objemu	≤ 30 %		
[Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 25 %		
Mikrobiologický růst	0		
Trvanlivost	vyhovuje		

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: Irelevantní



Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG

(jméno a funkce)

(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(jméno a funkce)

(podpis)

Düsseldorf, 29.01.2018

(místo a datum vydání)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 17 01419 Ceresit CS16 Neutral Universal Silicone (01419)	
EN 15651-1: 2012 Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory (vhodný pro použití v chladných klimatických oblastech) - Typ F-EXT-INT-CC - Kondicionování: Metoda A - Podklad: Hliník; bez základního nátěru	
Reakce na oheň	Třída E
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 25 %
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	NF
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul) při -30°C	≤ 0,9 MPa
Tahové vlastnosti (tj. při udržovaném protažení) při -30°C	NF
Trvanlivost	vyhovuje
EN 15651-2: 2012 Tmel pro zasklívání (vhodný pro použití v chladných klimatických oblastech) - Typ G-CC - Kondicionování: Metoda A - Podklad: Sklo; bez základního nátěru	
Reakce na oheň	Třída E
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Ztráta objemu	≤ 40 %
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm
Přilnavosti/soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla	NF
Elastické zotavení	≥ 60 %
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul) při -30°C	≤ 0,9 MPa
Tahové vlastnosti (tj. při udržovaném protažení) při -30°C	NF
Trvanlivost	vyhovuje
EN 15651-3: 2012 Tmel pro sanitární spoje - Typ S - Kondicionování: Metoda A - Podklad: Hliník; bez základního nátěru	
Reakce na oheň	Třída E
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 30 %
[Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 25 %
Mikrobiologický růst	0
Trvanlivost	vyhovuje
www.henkel-dop.com	