

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle přílohy III nařízení (EU) číslo 305/2011

**Název produktu: Ceresit FT 101**

**č. 00716**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 15651-1: F-EXT-INT

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz. obal produktu

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Irelevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3 + Systém 3 pro reakci na oheň

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba SKZ-TeConA GmbH, identifikační číslo 1213, provedla stanovení typu výrobku na základě typové zkoušky podle systému 3 a bylo vystaveno následující: protokol o zkoušce

Notifikovaná osoba SKZ-TeConA GmbH, identifikační číslo 1213, provedla stanovení třídy reakce na oheň podle systému 3 a bylo vystaveno následující: protokol o zkoušce

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Irelevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Kondicionování: Metoda B


Podklad: Hliník bez základního nátěru

| Základní charakteristiky                                                                | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>Reakce na oheň</b>                                                                   | Třída E   | EN 15651-1:2012                     |
| <b>Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí</b>         | NPD       | EN 15651-1:2012                     |
| <b>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</b>                                                     |           |                                     |
| Odolnost proti tečení                                                                   | ≤ 3 mm    | EN 15651-1:2012                     |
| Ztráta objemu                                                                           | ≤ 10 %    | EN 15651-1:2012                     |
| Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C | NF        | EN 15651-1:2012                     |
| <b>Trvanlivost</b>                                                                      | vyhovuje  | EN 15651-1:2012                     |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(jméno a funkce)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(jméno a funkce)



(podpis)

Düsseldorf, 14.02.2014  
(místo a datum vydání)

|                                                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br>1213                                                                            |          |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>14<br>00716                                                                                                              |          |
| EN 15651-1: 2012<br>Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory<br>- Typ F-EXT-INT<br>- Kondicionování: Metoda B<br>- Podklad: Hliník bez základního nátěru |          |
| <b>Reakce na oheň</b>                                                                                                                                                | Třída E  |
| <b>Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí</b>                                                                                      | NPD      |
| <b>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</b>                                                                                                                                  |          |
| Odolnost proti tečení                                                                                                                                                | ≤ 3 mm   |
| Ztráta objemu                                                                                                                                                        | ≤ 10 %   |
| Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C                                                                              | NF       |
| <b>Trvanlivost</b>                                                                                                                                                   | vyhovuje |