



## **PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

**č. 00250 / 01-07-2016**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **CERESIT CT 137**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

**Omítka CT137 je určena ke zhotovování tenkovrstvých dekorativních omítek na betonových podkladech a na tradičních omítkách. Může být použita jako elevační vrstva v Ceresit vnějších zateplovacích systémech s EPS deskami i minerální vlnou; v interiéru na sádrových a sádrokartonových deskách apod.**

3. Výrobce

**Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**

4. Zplnomocněný zástupce:

**Neuvádí se**

5. Systém / systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

**Systém 4**

6a. Harmonizovaná norma:

**EN 998-1: 2010: Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky**

Notifikovaná osoba:

**Neuvádí se**

6b. Evropský dokument pro posuzování:

**Neuvádí se**

Evropské technické posouzení:

**Neuvádí se**

Subjekt pro technické posuzování:

**Neuvádí se**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**Neuvádí se**

7. Deklarovaná vlastnost / deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky                        | Vlastnosti                              | Harmonizovaná technická specifikace |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň                                  | Třída A1                                | EN 13501-1                          |
| Pevnost v tlaku                                 | CS IV                                   | EN 998-1:2010                       |
| Přídržnost                                      | $\geq 0,25$ MPa – FP:B                  | EN 998-1:2010                       |
| Kapilární absorpce vody                         | W1 (CT137 k barvení)<br>W2 (CT137 bílá) | EN 998-1:2010                       |
| Koeficient propustnosti pro vodní páru $\mu$    | $\leq 29$                               | EN 998-1:2010                       |
| Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$            | 0,54 W/m*K (tabulková hodnota)          | EN 998-1:2010                       |
| <b>Trvanlivost</b><br>(zmrazování/rozmrazování) |                                         | EN 998-1:2010                       |
| Změna v přídržnosti                             | - 8,33 %                                |                                     |
| Změna v propustnosti vody                       | + 50,0 %                                |                                     |

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

**Neuvádí se**

Vlastnosti uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Karol Bednarczyk  
Kierownik Działu Technicznego  
BM-E ETICS  
Henkel Polska Sp. z o.o.

(nazwisko i stanowisko)

Piotr Urynek  
Kierownik ds. Jakości  
CEE North  
Henkel Polska Operations Sp. z o.o.

(nazwisko i stanowisko)

Staporków, 01.07.2016  
(miejsce i data wydania)