

Obsah

Montážní lepidla	4	
Chemické kotvy	10	
Lepidla na opravy, Tavná lepidla, Lepicí pásy	14	
Silikony a PU pěny	20	
Kontaktní lepidla	26	
Lepidla na dřevo, stěny a podlahy	30	
Tmely, silikony a PU pěny	34	
Ceresit STOP SYSTEM	44	
Lepidla a těsnění potrubních systémů	48	
Lepidla pro truhláře	52	
Lepidla na tapety	58	
Sekundová lepidla	62	
Lepidla na papír, Univerzální lepidla	68	
Korekční rollery, Tekutá korekce, Lepicí pásy	72	
Interiérové stěrky	76	
Aplikační pistole, POS materiály	78	



Montážní lepidla

MONTÁŽNÍ LEPIDLA, NEBOLI TEKUTÉ HŘEBÍKY, JSOU V SOUČASNOSTI VELMI POPULÁRNÍMI POMOCNÍKY, PROTOŽE NABÍZEJÍ ČISTOU A JEDNODUCHOU ALTERNATIVU PRO SLOŽITÉ ZATLOUKÁNÍ ČI VRTÁNÍ.

Výrobky z řady montážních lepidel Pattex jsou oblíbené u kutilů i profesionálních řemeslníků pro svou schopnost připevnit, např. na zdi, různé savé i nesavé materiály. Přilepíte s nimi plastové či polystyrenové lišty na stěnu, dřevěné rošty pod palubky, mosazné štitky na dveře, ale i vyštípnutou dlaždičku v koupelně.

	FIX SUPER	FIX PROFI	FIX EXPRESS	EXTREME FIX POWER	EXTREME FIX TOTAL	ONE FOR ALL HIGH TACK
okamžitá přilnavost			••	••	••	••
bez rozpouštědel	•			•	•	•
interiéry	•	•	•	•	•	••
exteriéry		•	•		••	••
savý x savý materiál	•	•	•	•	•	••
savý x nesavý materiál	•	••	••	•	••	••
nesavý x nesavý materiál		•	•		•	••
vlhké materiály			•		••	••
vodovzdorný		•	•		••	••
elastický		•			•	•
zrcadla					•	••
polystyren	•	•		•	•	••
možnost použití od:	+10 °C	+5 °C	-10 °C	+10 °C	+5 °C	+5 °C

•• = velmi vhodný, • = vhodný



Pattex FIX Super



Popis výrobku: Univerzální disperzní lepidlo nahrazující hřebíky, šrouby a hmoždinky v interiéru.

Použití: Lepí stěnové i soklové lišty, dekorační a izolační panely, dlaždice a nástěnné štíty, kabelové kanály z PVC apod. Vhodné k lepení zejména těchto materiálů: polystyren, dřevo, kov, PVC, keramika, sklo, dřevotřísková deska. Není vhodné k lepení PE, PP, teflonu, zrcadel apod. Alespoň jeden lepený povrch musí být savý. Vyhazuje nerovnosti. Neobsahuje rozpouštědla. Po vytvrzení přetíratelné.

Technické údaje:
Báze: disperze
Barva: bílá
Hustota: 1,32 – 1,42 g/cm³
Aplikační teplota: od +10 °C do +40 °C
Otevřená doba: cca 15 minut
Doba tuhnutí: 48 hodin (při vrstvě 3 mm)
Konečná pevnost: 5,0 – 6,0 N/mm²
Teplotní odolnost: od -20 °C do +70 °C
Spotřeba: cca 300 g/m²
Balení: tuba 50 g, tuba 250 g, kartuše 400 g

Pattex FIX Profi



Popis výrobku: Silné a voděodolné montážní lepidlo na bázi rozpouštědel. Nahrazuje hřebíky, šrouby a hmoždinky. Zajišťuje rychlou přilnavost a vysokou konečnou pevnost při použití v interiéru i exteriéru.

Použití: Vhodné pro savé i nesavé materiály. Navrženo k účinnému spojení běžných stavebních materiálů: beton, dřevo, kov, PVC, suché zdivo, obklady atd. Lepí soklové lišty, dřevotřískové a dřevotřískové desky, sádkokarton, korkové desky, dřevěné, kobercové nebo kovové lišty a polystyren k betonu, zdivu a dalším běžným stavebním materiálům. Není vhodné pro lepení zrcadel, PE, PP. Lepidlo nechte po nanesení odvětrat.

Technické údaje:
Báze: syntetický kaučuk, rozpouštědlo
Barva: běžová
Hustota: 1,3 – 1,5 g/cm³
Aplikační teplota: od +5 °C
Otevřená doba: cca 10 minut
Doba tuhnutí: 48 hodin
Konečná pevnost: 5,0 – 6,0 N/mm²
Teplotní odolnost: od -20 °C do +80 °C
Spotřeba: cca 300 g/m²
Balení: kartuše 392 g

Pattex FIX Extreme Total



Popis výrobku: Silné montážní lepidlo na FLEXTEC® polymerové bázi s vysokou počáteční přilnavostí. Extrémně rychlé – drží okamžitě i těžké předměty.

Použití: Určené k lepení, tmelení a fixování širokého spektra stavebních materiálů v interiéru i exteriéru. Nahrazuje hřebíky, šrouby a hmoždinky. Využitelné pro savé i nesavé materiály bez potřeby další fixace – kovové a skleněné panely, zrcadla, cihly, keramiku, kámen, beton, dřevotřískové a dřevotřískové desky, překližka, MDF, dřevo, PVC. Není vhodné k lepení PE, PP, PTFE, akrylátové skla, mědi, mosazi a měkčeného PVC. Vytvrzuje i pod vodou. Vytváří trvale flexibilní a odolný spoj. Po vytvrzení přetíratelné, odolává UV záření, teplotu a vibracím.

Technické údaje:
Báze: polymer FLEXTEC®
Barva: bílá
Hustota: 1,63 g/cm³
Aplikační teplota: od +5 °C do +40 °C
Otevřená doba: cca 15 minut
Doba tuhnutí: 24 hodin (2 mm)
Konečná pevnost: až 20,5 kg/cm²
Teplotní odolnost: od -30 °C do +80 °C
Spotřeba: cca 300 g/m²
Balení: kartuše 440 g

Pattex FIX Power



Popis výrobku: Disperzní lepidlo v moderním balení s vlastní spouští, díky které je aplikace velmi snadná a rychlá. Stačí zmáchnout spoušť a aplikovat!

Použití: Lepí lišty a obklady, dekorativní prvky, dřevěné desky, PVC lišty na kabely apod. Vhodné k lepení zejména těchto materiálů: polystyren, dřevo, překližka, kov, PVC, MDF, keramika, cihla, kámen, beton, sádkokarton. Není vhodné k lepení PE, PP, teflonu, zrcadel apod. Alespoň jeden lepený povrch musí být savý. Neobsahuje rozpouštědla. Po vytvrzení přetíratelné.

Technické údaje:
Báze: disperze
Barva: bílá
Hustota: cca 1,35 g/cm³
Aplikační teplota: od +10 °C do +40 °C
Otevřená doba: cca 15 minut
Doba tuhnutí: 48 hodin (při vrstvě 3 mm)
Počáteční pevnost: 100 kg/m²
Konečná pevnost: 5,0 – 6,0 N/mm²
Teplotní odolnost: od -20 °C do +70 °C
Spotřeba: cca 300 g/m²
Balení: se spouští 250 g

Pattex FIX Express



Popis výrobku: Neoprénové montážní lepidlo s okamžitou přilnavostí umožňující lepení bez fixace. Nahrazuje hřebíky, šrouby a hmoždinky.

Použití: Využitelné pro savé i nesavé materiály, pro exteriér i interiér. Vhodné k lepení zejména těchto materiálů: dřevo, cihla, kamenina, beton, tvrzené desky, sádkokarton, dřevotřískové a dřevotřískové desky, překližka, kámen, MDF, PVC a ostatní plasty. Není vhodné k lepení zrcadel, PE, PP, PTFE a polystyrenu. Odolává vodě i teplotním výkyvům. Lepí bez odvětrání.

Technické údaje:
Báze: kaučuk, rozpouštědlo
Barva: běžová
Hustota: 1,1 – 1,3 g/cm³
Aplikační teplota: od -10 °C do +35 °C
Otevřená doba: cca 10 minut
Doba tuhnutí: 48 hodin
Konečná pevnost: 5,0 – 6,0 N/mm²
Teplotní odolnost: od -20 °C do +80 °C
Spotřeba: cca 300 g/m²
Balení: kartuše 375 g

Pattex FIX Extreme Power



Popis výrobku: Extrémně silné a rychlé montážní lepidlo na vodní bázi s počáteční přilnavostí až 350 kg/m².

Použití: Lepí těžké savé předměty bez potřeby další fixace. Vhodné zejména k lepení těchto materiálů: cihla, kámen, dřevo, překližka, polystyren, keramika, beton, sádkokarton a mnohé další. Nahrazuje hřebíky, šrouby a hmoždinky. Není vhodné k lepení PE, PP, teflonu a zrcadel. Neobsahuje rozpouštědla. Po vytvrzení přetíratelné.

Technické údaje:
Báze: disperze
Barva: bílá
Hustota: 1,33 g/cm³
Aplikační teplota: od +10 °C do +40 °C
Otevřená doba: cca 15 minut
Doba tuhnutí: 48 hodin (2 mm)
Konečná pevnost: až 25 kg/cm²
Teplotní odolnost: od -20 °C do +70 °C
Spotřeba: cca 300 g/m²
Balení: kartuše 385 g

Pattex FIX Super

Příklady použití:



Pattex FIX Profi

Příklady použití:



Pattex FIX Express

Příklady použití:



Pattex FIX Extreme Power

Příklady použití:



Pattex FIX Extreme Total

Příklady použití:



Pattex FIX Power

Příklady použití:





Pattex ONE FOR ALL HIGH TACK

Extrémní počáteční přilnavost



Popis výrobku: Extrémně silné montážní lepidlo na FLEXTEC® polymerové bázi s počáteční přilnavostí až 350 kg/m². Extrémně rychlé – drží okamžitě i těžké předměty a použitelné i na vlhký podklad.

Použití: Vhodný pro interiéř i exteriér. Lepí všechny savé i nesavé materiály jako jsou dřevo, cihla, keramika, beton, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody. Vytváří flexibilní, trvalý spoj, odolává UV záření, teple a vibracím. Přetíratelný, nepropadá se.

Technické údaje:
Báze: polymerová báze FLEXTEC®
Hustota: 1,65 g/ml
Počáteční přilnavost: 350 kg/m²
Konečná pevnost: 23 kg/cm²
Balení: kartuše 440 g, bílá barva

* 35 g/cm² osvědčené interními testovacími metodami Henkel.

Pattex ONE FOR ALL UNIVERSAL

Vysoká konečná pevnost



Popis výrobku: Lepicí tmel na Flextec® polymerové bázi s vysokou elasticitou a vysokou konečnou pevností 50 kg/cm².

Použití: Vhodný pro interiéř i exteriér. Lepí a tmelí všechny savé i nesavé materiály jako jsou dřevo, cihla, keramika, beton, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody. Vytváří flexibilní, trvalý spoj, odolává UV záření, teple a vibracím. Přetíratelný, nepropadá se.

Technické údaje:
Báze: polymerová báze FLEXTEC®
Hustota: 1,5 g/ml
Počáteční přilnavost: 140 kg/m²
Konečná pevnost: 50 kg/cm²
Tmelení: do 20 mm
Balení: kartuše 389 g, bílá barva

PŘEHLED VLASTNOSTÍ PATTEX ONE FOR ALL

NÁZEV	UNIVERSAL	HIGH TACK	CRYSTAL	EXPRESS
BARVA	BÍLÁ	BÍLÁ	TRANSP.	BÍLÁ
VŠECHNY MATERIÁLY*	...	...	...	...
ELASTICITA	...	.	..	..
OKAMŽITÁ PŘILNAVOST	.	...	..	.
TRANSPARENTNOST	×	×	...	×
TMELICÍ VLASTNOSTI	...	.	.	..
RYCHLOST VYTVRZENÍ	.	.	.	...
KONEČNÁ PEVNOST	...	..	..	...
UV ODOLNOST	...	...	...	...
ROZDÍLY	LEPIDLO A TMEL, SILNÁ KONEČNÁ PEVNOST	EXTRÉMNI POČÁTEČNÍ PEVNOST	KŘIŠTÁLOVĚ ČIRÝ	RYCHLESCHNOUCÍ

LEGENDA:
... EXCELENTNÍ .. VELMI DOBRÝ . DOBRÝ . OK × NEVHODNÝ
*UNIVERSAL/HIGH TACK/CRYSTAL: kromě PE, PP, PTFE, akrylátového skla, mědi, mosazi a PVC
*EXPRESS: kromě PE, PP, PTFE, akrylátového skla, mědi, mosazi, polystyrénu a PVC



Pattex ONE FOR ALL CRYSTAL

Průhledný spoj



Popis výrobku: Montážní lepidlo a tmel na Flextec® polymerové bázi v křišťálově čiré barvě s konečnou pevností až 30 kg/m².

Použití: Vhodný pro interiéř i exteriér. Lepí a tmelí všechny savé i nesavé materiály jako jsou dřevo, cihla, keramika, beton, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody. Vytváří flexibilní, trvalý spoj, odolává UV záření, teple a vibracím. Přetíratelný, nepropadá se.

Technické údaje:
Báze: polymerová báze FLEXTEC®
Hustota: 1,04 g/ml
Počáteční přilnavost: 100 kg/m²
Konečná pevnost: 30 kg/cm²
Tmelení: do 20 mm
Balení: kartuše 290 g, transparentní barva

Pattex ONE FOR ALL EXPRESS

Rychleschnoucí montážní lepidlo a tmel



Popis výrobku: Nejrychleji vytvrzující montážní lepidlo a tmel na Flextec® polymerové bázi. S lepenými prvky je možné manipulovat již po 20 minutách od aplikace.

Použití: Vhodný pro interiéř i exteriér. Lepí a tmelí všechny savé i nesavé materiály jako jsou dřevo, cihla, keramika, beton, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody. Velmi rychlý nástup pevností spoje. Při lepení na svislých plochách doporučujeme lepený předmět zahřívát.

Technické údaje:
Báze: polymerová báze FLEXTEC®
Hustota: 1,4 g/ml
Počáteční přilnavost: 100 kg/m²
Pevnost po 2 hodinách: 30 kg/cm²
Konečná pevnost: 35 kg/cm²
Tmelení: do 20 mm
Balení: kartuše 390 g, bílá barva

JEDNIČKA NA VŠECHNO

» LEPI VŠECHNY MATERIÁLY*
» ZA VŠECH PODMÍNEK*

350 kg/m²

WWW.PATTEX.CZ

Henkel

*Všechny savé a nesavé podklady: dřevo, cihly, keramika, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody.



Chemické kotvy

CHEMICKÉ KOTVENÍ JE BEZPEČNÝ ZPŮSOB UPEVNĚNÍ VELKÉ ZÁTĚŽE. SPOLEHLIVĚ NAHRAZUJE TRADIČNÍ FORMY KOTVENÍ – VRUTY, HMOŽDINKY A DOKONCE I OCELOVÉ ROZPÍNAČÍ KOTVY.

Chemické kotvy Pattex jsou určeny nejen širokému spektru odborníků, jako jsou tesaři, truhláři, instalatéři, výrobci kuchyní či zedníci, ale i domácím kutilům. Hodí se všude tam, kde potřebujete 100% bezpečné a pevné ukotvení. Bez problémů s nimi připevníte například LCD televizor, markýzu, satelit či osvětlení. Hodí se k upevňování schodů, zábradlí, závěsných toalet, umývacích, potrubních systémů, vzduchotechniky apod.

PATTEX CHEMICKÉ KOTVY	CF850	CF920
Beton	ano	ano
Kámen	ano	ano
Dutá cihla	ano	ano
Certifikace	ETA	ETA
Aplikace pod vodou	ne	ano
Mokrý a vodou zaplněné otvory	ne	ano
Možná zátěž	+	+++
Chemická odolnost	+	+++
Smršťování	přibližně 1,0%	přibližně 0,6%
Styren	ne	ne
Doba vytvrzení	rychlá	rychlá
Metoda vrtání	přiklep / bez přiklepu	přiklep / bez přiklepu
Maximální mezera vyvrtané díry	až do 2 mm	až do 2 mm


POČÁTEK VYTVRZOVÁNÍ/DOBA ZPRACOVATELNOSTI		
Teplota	CF850	CF920
-10 °C		90 minut
-5 °C		90 minut
0 °C		45 minut
5 °C	25 minut	25 minut
10 °C	15 minut	15 minut
20 °C	6 minut	6 minut
30 °C	4 minuty	4 minuty
35 °C	2 minuty	2 minuty
KONEC VYTVRZOVÁNÍ/MINIMÁLNÍ DOBA PŘED ZATÍŽENÍM		
Teplota	CF850	CF920
-10 °C		1440 minut
-5 °C		840 minut
0 °C		420 minut
5 °C	120 minut	120 minut
10 °C	80 minut	80 minut
20 °C	45 minut	45 minut
30 °C	25 minut	25 minut
35 °C	20 minut	20 minut

Pattex CF 850 – Chemická kotva POLYESTER



Popis výrobku: Dvousložková chemická malta na rychlé a bezpečné kotvení v interiéru. Nahrazuje hmoždinky. Vhodná pro střední zatížení. Funguje u plných i dutých materiálů, a to i tam, kde není možné použít klasické kovové nebo plastové hmoždinky.

Použití: Určena k ukotvení do kamene, betonu, pórobetonu a lehčeného betonu, do plných i děrovaných cihel. Použitelná také jako opravná nebo lepicí malta na betonové komponenty. Neobsahuje styren. Nedoporučuje se na mokré a vodou zaplněné otvory. Nevhodná pro polystyren. Certifikace ETA. Aplikace od +5 °C.



Technické údaje:
Balení: kartuše 165 ml (kutilské balení – obsahuje: 2 směšovače, 2 sítko a 2 závitové tyče),
kartuše 300 ml

Doplňky a příslušenství



SÍTKA a SMĚŠOVAČE


5x sítko 13x100 mm,
5x sítko 15x100 mm,
5x směšovač

Pattex CF 920 – Chemická kotva VINYLESTER TOP



Popis výrobku: Extrémně výkonná dvousložková chemická malta na rychlé a bezpečné kotvení v interiéru i exteriéru. Nahrazuje hmoždinky. Vhodná pro vysoké a extrémní zatížení. Funguje u plných i dutých materiálů, a to i tam, kde není možné použít klasické kovové nebo plastové hmoždinky nebo ocelové rozpinací kotvy.

Použití: Určena k ukotvení do kamene, betonu, pórobetonu a lehčeného betonu, do plných i děrovaných cihel. Neobsahuje styren. Odolává chemikáliím. Vhodná i na mokré povrchy, trvale vodotěsná (tvdne pod vodou). Díky revolučnímu systému promíchání složek (PREMIX systému) je zabezpečena snazší aplikace a dokonalejší promíchání kotvicí směsí. K aplikaci použijte speciální pistoli 3v1. Protipožární odolnost F120, certifikace ETA. Aplikace od -10 °C.



Technické údaje:
Balení: kartuše 280 ml a 420 ml

UKOTVENÍ K BETONU/PEVNÉ ZDI (mm)			
Ø tyče/šroubu	Ø otvoru	hloubka otvoru	
M10	12	90	
M12	14	110	
M16	18	125	

UKOTVENÍ K DUTÝM CIHLÁM (mm)			
Ø tyče/šroubu	Ø otvoru	hloubka otvoru	Ø sítko
M8	14	105	13 x 100
M10	16	105	15 x 100

Návod k použití

1. Vyrtejte otvor (bez pomoci přiklepu!!!)
 2. Otvor řádně vyčistěte pomocí kartáčku a pumpičky (minimálně 2x opakujte)
 3. Vložte do otvoru sítko pro chemickou kotvu
 4. Po odšroubování uzávěru odřízněte vršek a našroubujte statický směšovač
 5. Vytláče prvních cca 10 - 15 cm neprobarvené směsi (správná barva je šedá)
 6. Vyplňte otvor směrem ode dna nahoru kotvicí maltou
 7. Otáčivým pohybem natočte kotvicí prvek (závitovou tyč, svorník atd.)
 8. Nechte maltu vytvrdit
 9. Upevněte kotvený prvek a dotáhněte utahovacím momentem
1. Vyrtejte otvor (nejlépe pomocí přiklepu)
 2. Otvor řádně vyčistěte pomocí kartáčku a pumpičky (minimálně 4x opakujte)
 3. Po odšroubování uzávěru odřízněte vršek a našroubujte statický směšovač
 4. Vytláče prvních cca 10 - 15 cm neprobarvené směsi (správná barva je šedá)
 5. Vyplňte otvor směrem ode dna nahoru kotvicí maltou
 6. Otáčivým pohybem natočte kotvicí prvek (závitovou tyč, svorník atd.)
 7. Zkontrolujte správnou polohu kotvicího prvku v otvoru
 8. Nechte maltu vytvrdit
 9. Upevněte kotvený prvek a dotáhněte utahovacím momentem

Lepidla na opravy

V KATEGORII LEPIDEL NA OPRAVY SE SKRÝVÁ ŠIROKÁ PALETA LEPIDEL, S NIMIŽ VYŘEŠÍTE VŠECHNY DROBNÉ OPRAVY V DOMÁCNOSTI.

Lepidla na opravy Pattex si bez problémů poradí se širokou škálou materiálů. Vynikají vysokou pevností a mimořádnou odolností lepeného spoje vůči vodě, teplotám i mechanickému namáhání.

Tavná lepidla

TAVNÁ LEPIDLA JSOU IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM PRO LEPENÍ DEKORACÍ A DROBNÉ OPRAVY V DOMÁCNOSTI.

Tavná pistole Pattex se ovládá stejně snadno jako například žehlička – před použitím se jednoduše připojí do zásuvky, teplem se roztaví patrona, pak stačí jen zmáčknout spoušť a dávkovat lepidlo. Roztavené lepidlo slepí téměř vše – papír, keramiku, dřevo, textil, kovy či plasty.

Lepicí pásky

LEPICÍ PÁSKY SE HODÍ V KAŽDÉ SITUACI, SNADNO S NIMI PŘILEPÍTE, UPEVNÍTE ČI ZAFIXUJETE I TĚŽKÉ PŘEDMĚTY. JEDNODUŠE, RYCHLE A ČISTĚ.

Lepicí pásky Pattex využijete doma, na zahradě, při sportu i na cestách. Pattex Power Tape je ideální na rychlé opravy všeho druhu, oboustranné pásky a proužky Pattex se hodí k jednoduché fixaci předmětů.

Univerzální lepidlo Pattex 100%

UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO PATTEX 100% JE SKVĚLÝM POMOCNÍKEM PRO KAŽDOU DOMÁCNOST.

Svémi profesionálními vlastnostmi – vysokou konečnou pevností, flexibilitou a vynikající odolností spoje – se řadí mezi lepidla, která ocení zkušení domácí kutilové. Díky jednoduché aplikaci a využitelnosti na širokou škálu materiálů jej ale ocení i ti z nás, kteří lepí jen příležitostně nebo mají z lepení obavy. Lepidlo Pattex 100% spolehlivě lepí v interiéru i exteriéru, drobné předměty i větší plochy, navíc je transparentní, takže jsou lepené spoje takřka neviditelné.





Pattex Repair Epoxy



Popis výrobku: Univerzální dvousložkové epoxidové lepidlo. Rychlá příprava pro použití smícháním obou komponentů pomocí špachtle.

Použití: Lepí sklo, dřevo, porézni materiály, porcelán, keramiku, mramor, kameninu, korek, kovy, tkaniny, plasty. Nedoporučuje se k lepení PE, PP a teflonu. Mimořádně silné lepidlo, odolává vodě, olejům, rozpouštědlům a teplotám od -30 °C do +150 °C. Spoj je po úplném vytvrzení (po 24 hodinách) transparentní a může se brousit, vrtat a strojově opracovávat. Pro interiéry a exteriéry.

Balení: 2 tuby po 6 ml



Pattex Repair Epoxy Instant Mix 1 min.



Popis výrobku: Mimořádně rychle vytvrzující dvousložkové epoxidové lepidlo bez těkavých rozpouštědel na permanentní opravy, lepení a fixování. Díky statickému směšovači je smíchání obou složek lepidla precizní a aplikace velmi snadná a rychlá.

Použití: Lepí, opravuje a fixuje téměř všechny materiály: dřevo, kov, sklo, keramiku, gumu, kůži, kámen, karton a většinu plastů. Nedoporučuje se k lepení PE, PP, PTFE a polystyrenu. Vytvrzuje do 1 minuty. Po úplném vytvrzení (po 24 hodinách) možné zatížení až 160 kg/cm², spoj je možné brousit, přetírat a vrtat. Odolává teplotám od -30 °C do +150 °C. Vhodné pro interiéry i exteriéry. Transparentní barva.

Balení: stříkačka 11 ml + 2 směšovače



Pattex Repair Express



Popis výrobku: Univerzální hmota na opravy a lepení všech typů materiálů. Vhodné k lepení a opravám materiálů, jak je dřevo, kovy, keramika, plasty (mimo PE, PP a PTFE), sklo, cihly, dlaždice, sádra, korek atd. Při práci není nutné používat ochranné rukavice.

Použití: Vhodné na lepení koupelnového a kuchyňského příslušenství jako jsou držáky na ručníky, zrcadla, úchytky, věšáky, misky na mytí; tmelení otvorů; rekonstrukci poškozených závěsů; upevňování rukojetí, dveřních zářezů, telefonních krytů; opravy schodišť; židlí a veškerého nábytku; utěšňování spár ve vodovodních potrubích a topení. Po prohnětení je hmota připravena k použití. Vytvrzuje do 5 minut. Zcela vytvrzený tmel (po 24 hodinách) lze brousit, leštit, vrtat, strojově zpracovávat a jinak povrchově upravovat. Odolává vodě, olejům, běžným rozpouštědlům a teplotám od -30 °C do +120 °C. Vhodné pro interiéry i exteriéry.

Balení: plastové pouzdro 48 g



Pattex Repair Extreme



Popis výrobku: Flexibilní univerzální lepidlo s technologií Flextec. Ideální na lepení a drobné opravy předmětů vystavených namáhání.

Použití: Lepí kov, plasty, gumu, beton, kámen, sklo, porcelán, dřevo, kůži, textil, karton apod. Vhodný pro lepení a drobné opravy v domácnosti (např. opravy bazénových fólií a nafukovacích hraček). Nedoporučuje se k lepení PE, PP a PTFE. Konečné pevnosti je dosaženo po cca 24 hodinách. Odolává otřesům, ohybům, vodě a extrémním teplotám od -50 °C do +120 °C. Spoj je po vytvrzení transparentní a pružný.

Balení: tuba 8 g



Pattex Repair Epoxy Mini



Popis výrobku: Dvousložkové epoxidové lepidlo bez těkavých rozpouštědel určené na drobné a rychlé opravy.

Použití: Opravuje, lepí a obnovuje široké spektrum materiálů: sklo, dřevo, porcelán, keramiku, kovy, lepenku, plasty. Nedoporučuje se k lepení PE, PP, PTFE a polystyrenu. Odolává vodě, běžným rozpouštědlům i narázům. Vytvrzuje po cca 5 minutách. Po úplném vytvrzení (po 24 hodinách) možné zatížení přibližně 130 kg/cm², spoj je možné brousit, přetírat a vrtat. Odolává teplotám od -30 °C do +150 °C. Vhodné pro interiéry i exteriéry. Transparentní barva.

Balení: stříkačka 6 ml + destička a špachtle k promíchání složek



Pattex Repair Epoxy Instant Mix 5 min.



Popis výrobku: Rychle vytvrzující dvousložkové epoxidové lepidlo bez těkavých rozpouštědel na permanentní opravy, lepení a fixování. Díky statickému směšovači je smíchání obou složek lepidla precizní a aplikace velmi snadná a rychlá.

Použití: Lepí, opravuje a fixuje téměř všechny materiály: dřevo, kov, sklo, keramiku, lepenku, kámen, většinu plastů. Nedoporučuje se k lepení PE, PP, PTFE a polystyrenu. Vytvrzuje do 5 minut. Po úplném vytvrzení (po 24 hodinách) možné zatížení přibližně 130 kg/cm², spoj je možné brousit, přetírat a vrtat. Odolává teplotám od -30 °C do +150 °C. Vhodné pro interiéry i exteriéry. Transparentní barva.

Balení: stříkačka 11 ml + 2 směšovače



FLEXTEC polymer

SILNÝ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

EXTRÉMNI ODOLNOST

REPAIR EXTREME

- › odolává otřesům
- › vyplňuje spáry a mezery
- › odolný vůči vodě a teplu

WWW.PATTEX.CZ

Henkel




Pattex Power Tape



Popis výrobku: Univerzální lepicí páska na 1000 a 1 použití v domácnosti, zaměstnání, při sportu i na cestách.

Použití: Lepí, spojuje, fixuje, opravuje, zpevňuje, chrání. Díky třívrstvé technologii je extra pevná (udrží až 17 kg), vodovzdorná, má vysokou přilnavost k většině povrchů, odolává teplotám od -5 °C do +70 °C a tlaku vody i vzduchu do 4 barů. Dá se jednoduše odtrhnout rukou bez použití nůžek.

Barva: stříbrná, černá, transparentní
Balení: 10 m (stříbrná, černá, transparentní),
25 m (stříbrná),
50 m (stříbrná, černá)




Pattex FIX 80 kg a 120 kg



Popis výrobku: Oboustranná lepicí páska (1,5 m) udrží až 80 kg / 120 kg.

Použití: Pro lepení většiny materiálů (sklo, kovy, plasty, dřevo, kámen, zrcadla, nylon, PP, PE). Okamžitě pevně lepí. Ideální pro fixaci předmětů v domácnosti, kanceláři, v autě apod. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru. Odolává teplotám od -40 °C do +90 °C.

Balení: 1,5 m/19 mm



Pattex 100%



Popis výrobku: Univerzální lepidlo na bázi FLEXTEC® polymeru bez obsahu rozpouštědel a vody.

Použití: Vhodné k lepení savých i nesavých materiálů, pro interiéru i exteriér. Spolehlivě lepí široké spektrum materiálů: hliník, beton, ocel, obklady, sklo, keramika, dřevo, korek, měď,

kůže, plátno, papír, kartón, tvrzené PVC, pěnový polystyren, kámen, zinek, zrcadla a jiné. Nevhodné k lepení PE, PP a PTFE. Konečné pevnosti je dosaženo po cca 24 hodinách. Spoj je mimořádně pevný, transparentní, pružný, odolává vodě, otřesům, UV záření a teplotám od -50 °C do +80 °C. Jednoduchá aplikace. Bez zápachu. Vyplňuje mezery a trhliny, nesmršťuje se.

Technické údaje:

Báze: polymer FLEXTEC®

Barva: transparentní

Hustota: 1,1 g/cm³

Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C

Otevřená doba: cca 10 – 15 minut (při +23 °C a vlhkosti 50 %)

Doba tuhnutí: cca 24 h (v závislosti na okolní teplotě, vlhkosti a povaze lepeného povrchu)

Konečná pevnost: 2 až 4 N/mm² (dřevo)
Teplotní odolnost: -50 °C až +80 °C

Spotřeba: cca 230 g/m² (při jednostranném nánosu, množství závisí na povaze lepeného povrchu)

Balení: plastová láhev 50 g a 100 g

Pattex 100% GEL



Popis výrobku: Univerzální flexibilní lepidlo s gelovou konzistencí na bázi FLEXTEC® polymeru bez obsahu rozpouštědel.

Použití: Ideální k lepení a drobným opravám namáhaných spojů. Díky své gelové konzistenci nestéká a nekape, proto je vhodný i k aplikacím na svislé povrchy. Vhodný k lepení savých i nesavých materiálů, pro interiéru i exteriér. Spolehlivě lepí široké spektrum

materiálů: hliník, beton, ocel, obklady, sklo, keramika, dřevo, korek, měď, kůže, plátno, papír, kartón, tvrzené PVC, pěnový polystyren, kámen, zinek, zrcadla a jiné. Nevhodný k lepení PE, PP a PTFE. Konečné pevnosti je dosaženo po cca 24 hodinách. Spoj je mimořádně pevný, transparentní, pružný, odolává vodě, otřesům, UV záření a teplotám od -40 °C do +110 °C. Jednoduchá aplikace. Bez zápachu. Vyplňuje mezery a trhliny, nesmršťuje se.

Technické údaje:

Báze: polymer FLEXTEC®

Barva: transparentní

Hustota: 1,1 g/cm³

Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C

Otevřená doba: cca 10 – 15 minut (při +23 °C a vlhkosti 50 %)

Doba tuhnutí: cca 24 h (v závislosti na okolní teplotě, vlhkosti a povaze lepeného povrchu)

Konečná pevnost: 2 až 5 N/mm²
Teplotní odolnost: -40 °C až +110 °C
Balení: tuba 8 g



Pattex Lepicí proužky



Popis výrobku: Oboustranné lepicí proužky –jeden proužek udrží až 2 kg.

Použití: K upevňování předmětů na hladké povrchy: dlaždice, kov, dřevo, kámen a plasty. Beze zbytku odstranitelné. Odolávají vlhkosti i UV záření. Pro interiéru i exteriér.

Balení: 10 ks (1 ks: 4 cm x 2 cm)



Pattex HOT



Popis výrobku: Tavné lepidlo ideální pro široké uplatnění v domácnosti, při rychlých opravách, aranžování květů a dekorací. V elektrické pistolí se tavná patrona roztaví a stisknutím kohoutku se lepidlo dávákuje.

Použití: Vhodné pro lepení drobných dřevěných materiálů, keramiky, dekorativních prvků, sušených květů apod. Nedoporučuje se k lepení měkkého PVC, PE, PP, PTFE, polystyrenu. Teplota tavení patrony je +200 °C. Transparentní barva.

Balení: starter set: 1x pistole + 6x patrona,
patrony 200 g, patrony 1000 g



UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO SILNÉ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

POUŽITELNÉ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU



Silikony a PU pěny

SILIKONY A PU PĚNY PATTEX NABÍZÍ CELOU ŘADU PRODUKTŮ, KTERÉ JSOU URČENY K OPRAVÁM V DOMÁCNOSTECH, NA CHATÁCH A STAVBÁCH. JEDNÁ SE O SILIKONY A PU PĚNY, POMOCÍ KTERÝCH SI PORADÍTE S VEŠKERÝMI OPRAVAMI V BYTECH A DOMECH.

At' řešíte zateplení domu, rekonstrukci kuchyně, nebo údržbu dřevěné podlahy či lepení zrcadla v koupelně, praskliny ve zdi, nebo jen rozbitou vázu a rozlepenou podrážku boty, na všechny tyto problémy má Pattex nyní řešení.



Pattex Koupelny a kuchyně



Popis výrobku: Tmel na bázi speciálního silikonu. Ochrání vaši koupelnu a kuchyni před vodou, vlhkostí a plísněmi*. Zajišťí trvale čisté spáry.

Použití: Tmelí spáry v koupelnách a kuchyních - spáry kolem vany, sprchového koutu, toalety, dřezu apod.

Technické údaje:

Báze: speciální acetoxy silikonový tmel
Barva: bílá, transparentní
Hustota: 0,97 g/ml
Aplikační teplota: od +5 °C do +40 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 15 min.
Doba vytvrzování: 24 hod. (cca 3 mm)
Balení: kartuše 280 ml a tuba 50 ml



Pattex Rychleschnoucí sanitární silikon



Popis výrobku: Expresní tmel na bázi speciálního silikonu. Ochrání vaši koupelnu a kuchyni před vodou, vlhkostí a plísněmi*. Je voděodolný již po 2 hodinách. Zajišťí trvale čisté spáry.

Použití: Tmelí spáry v koupelnách a kuchyních - spáry kolem vany, sprchového koutu, toalety, dřezu apod. Již po 2 hodinách od aplikace může spoj přijít do kontaktu s vodou.

Technické údaje:

Báze: speciální acetoxy silikonový tmel
Barva: bílá
Hustota: 0,98 g/ml
Aplikační teplota: od +5 °C do +40 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 15 min.
Doba vytvrzování: 24 hod. (cca 3 mm)
Balení: kartuše 280 ml

* Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a přiložené informace o přípravku.



Pattex Tepelně odolný tmel



Popis výrobku: Trvale elastický tmel na bázi speciálního silikonu, který po vytvrzení odolává teplotám od -65 °C do +260°C (krátkodobě až do +315 °C). Má dobrou přilnavost k většině nesavých materiálů.

Použití: Pro tmelení spojů, v interiéru i exteriéru, vystavených vysokým teplotám, jako jsou trouby, topení, motory, klimatizace, pece a komínové konstrukce. K těsnění mezi kovovými díly, v čerpadlech a motorech. Je také vhodný pro tepelné výměníky, sušičky a pračky.

Technické údaje:

Báze: speciální acetoxy silikonový tmel
Barva: červená
Hustota: 1,02-1,03g /ml
Tepelná odolnost cca od -65 °C do +260 °C (krátkodobě až do +315 °C)
Doba zaschnutí na povrchu: cca 30 min.
Doba vytvrzování: 24 hod. (cca 1,5 mm)
Max. roztažení: 115 %
Min. šířka spoje/spáry: 6 mm
Max. šířka spoje/spáry: 30 mm
Min. hloubka spoje/spáry: 2 mm
Balení: kartuše 280 ml

Pattex Štukový akryl



Popis výrobku: Vyplňovací hmota na disperzní bázi s vynikající přilnavostí k většině stavebních materiálů. Vytváří povrch s hrubou strukturou, a tak snadno splyne s podkladem. Po přetření je oprava téměř neviditelná.

Použití: Vyplňuje v interiéru i exteriéru. Lze použít jako přetíratelný akryl na praskliny ve zdech, spáry mezi sádkokartony, spáry okolo oken a dveří. Přilne k většině stavebních materiálů, jako jsou omítky, dřevo, kámen apod. Vhodný i na vlhké a porézní materiály.

Technické údaje:

Báze: polymer- disperze
Barva: bílá
Hustota: 1,5 g /ml
Doba zaschnutí na povrchu: cca 30 min.
Doba vytvrzování: 24 hod. (cca 0,5 mm)
Přetíratelný po cca 1-3 dnech
Pohybová schopnost: 20 %
Struktura povrchu: lehce strukturovaný
Balení: kartuše 280 ml

Pattex Univerzální silikon




Popis výrobku: Trvale elastický. Vhodný pro veškeré konstrukční tmelení jak v interiéru, tak exteriéru s vynikající přilnavostí k většině neporézních povrchů.

Použití: Tmelí a opravuje v interiéru i exteriéru - skla, okna, dveře, skleněné bloky, vany, umyvadla a stěny. Snadno se aplikuje a vykazuje vynikající přilnavost k většině neporézních povrchů - sklo, porcelán atd.

Technické údaje:

Báze: speciální acetoxy silikonový tmel
Barva: bílá, transparentní
Hustota: 0,97 g/ml
Aplikační teplota: od +5 °C do +40 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 15 min.
Doba vytvrzování: 24 hod. (cca 2 mm)
Max. roztažení: 570 %
Pevnost v tahu: 2,0 MPa
Balení: kartuše 280 ml



Pattex Stavební tmel



Popis výrobku: tmel na bázi jednosložkového neutrálního silikonu s vynikající přilnavostí k různým materiálům bez primárního nátěru. Vyznačuje se krátkou dobou schnutí, nekorozivním účinkem na kovy a kompatibilitou s vodou ředitelnými a rozpouštědlovými nátěry a laky.

Použití: Tmelí a opravuje různé materiály v interiéru i exteriéru jako jsou sklo, obklady, keramika, smalt, kovy, dřevo, plasty a zásadité materiály (beton, malta). Vhodný pro vyplnění dilatačních spojů a spojů vystavených vysoké vlhkosti, jako utěšňovací materiál například v automobilovém a lodním průmyslu, a pro tmelení izolačních dvojskel a všech kritických materiálů.

Technické údaje:

Báze: speciální alkoxy silikonový tmel
Barva: šedá, transparentní
Hustota: 1,01-1,03 /ml
Doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
Doba vytvrzování: 24 hod. (cca 1-2 mm)
Max. roztažení: 200 %
Pohybová schopnost: 20 %
Min. šířka spoje/spáry: 6 mm
Max. šířka spoje/spáry: 30 mm
Min. hloubka spoje/spáry: 2 mm
Balení: kartuše 280 ml

Pattex Bitumenový střešní tmel



Popis výrobku: Plasticko-elastická těsnicí hmota na bázi polymerů a bitumenu, která obsahuje rozpouštědla, s vynikající přilnavostí k většině stavebních materiálů i při nízkých teplotách a na vlhkých plochách. Určená pro 100% voděodolné tmelení střešních spojů, spár a trhlin ve střešních konstrukcích.

Použití: Produkt je určen pro lepení a opravy různých povrchů. Jde o tixotropní hmotu, která skvěle přilne k většině stavebních materiálů, jako jsou asfaltové lepenky, cihly, beton, olovo, zinek, dlaždice, izolační panely, některé plasty, atd. Produkt je mimořádně vhodný pro opravy střeš, drenážních prvků, komínů, atd. Je možno použít také při stavbě skleníků, pro utěšňování základů a pro jiné podzemní izolace.

Technické údaje:

Předpokládaná spotřeba: 450 g/m²
Báze: SBS modifikovaný bitumen
Hustota: 1,27-1,32 g/cm³
Doba zavaznutí: 30 min
Rychlost vytvrzování: 24 hod. (cca 0,5 mm)
Barva: černá
Min. šířka spoje/spáry: 5 mm
Max. šířka spoje/spáry: 30 mm
Min. hloubka spoje/spáry: 2 mm
Balení: kartuše 280 ml

Pattex Praskliny, stěny, stropy




Popis výrobku: Trvale pružný jednosložkový tmel na bázi akrylátové disperze. Vhodný na utěšňování spár a prasklin ve stěnách, u oken a dveří.

Použití: Tmelí a opravuje spáry a praskliny v interiéru i exteriéru. Vhodný na utěšňování spár a prasklin ve stěnách, u oken a dveří. Přilne ke všem stavebním materiálům, k betonu, dřevu, eloxovanému hliníku. Je přetíratelný barvami na disperzní bázi.

Technické údaje:

Báze: akrylátová disperze
Barva: bílá
Hustota: 1,64-1,68 g /ml
Doba zaschnutí na povrchu: cca 30 min.
Doba vytvrzování: 24 hod. (cca 1 mm)
Max. roztažení: 200 %
Balení: kartuše 280 ml a tuba 50 ml





Pattex Universal PU pěna trubičková



Popis výrobku: jednosložková polotuhá polyuretanová pěna vytvrzující vzdušnou vlhkostí s vynikající strukturou a vysokou mechanickou odolností. Snadná montáž pomocí aplikační trubičky.

Použití: Pěna ve spáře zvětší svůj objem cca 2krát. Je vhodná pro montáž a izolaci okenních a dveřních rámtů a parapetů, vyplňování dutin, utěšňování otvorů ve střešních konstrukcích a izolačních materiálech, vytváření zvukotěsných stěn, vyplňování dutin okolo potrubí, vyplňování a izolování stěnových panelů, střešních krytin – tašek atd. Má vynikající přilnavost na většinu stavebních materiálů jako je dřevo, beton, kámen, kov apod.

Technické údaje:

Hustota: cca 25 kg/m³
Doba zaschnutí na povrchu: 8–12 min
Možnost řezání po 45–60 min
Expanze (rozpinavost) max. 100 %
Max. šířka spáry 4 cm
Výtěžnost nádoby 750 ml: max. 35 l, 500 ml: max. 23 l
Balení: Nádoba: 500 ml a 750 ml

Pattex Universal PU pěna pistolová



Popis výrobku: jednosložková pistolová polyuretanová pěna vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Díky vynikající struktuře dosahuje výborných izolačních parametrů a mechanické odolnosti. Aplikace pomocí pistole zaručuje přesné dávkování a minimální vytvrzovací tlak.

Použití: Je vhodná pro montáž okenních a dveřních rámtů, vyplňování dutin, utěšňování otvorů ve střešních konstrukcích a izolačních materiálech, vytváření zvukotěsných stěn, vyplňování dutin okolo potrubí, izolování stěnových panelů, střešních krytin – tašek atd. Má vynikající přilnavost na většinu stavebních materiálů jako je dřevo, beton, kámen, kov apod.

Technické údaje:

Hustota: cca 20 kg/m³
Doba zaschnutí na povrchu: 7–10 min
Možnost řezání po: 25–35 min
Expanze (rozpinavost): max. 30 %
Max. šířka spáry: 5 cm
Výtěžnost nádoby 750 ml: max. 42 l
Balení: Nádoba: 750 ml

Pattex Polystyren



Popis výrobku: univerzální jednosložkové polyuretanové lepidlo vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Je rychle a snadno použitelné, snadno se nanáší a má velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.

Použití: Je vhodné na lepení polystyrenových a tepelně-izolačních desek, parapetů, sádkartonu, minerální vlny, korku aj., na stěnách a střeších. Má vynikající přilnavost na většinu stavebních materiálů jako je dřevo, beton, kámen, kov apod.

Technické údaje:

Hustota: 20 kg/m³
Doba zaschnutí na povrchu: 5–9 min
Doba zavazutí: 25 min
Expanze (rozpinavost) 40 %
Výtěžnost nádoby: Cihlové zdívo až 10 m² (velikost cihly 60x25 cm, tloušťka stěny menší než 11,5 cm), sádkové desky až 8 m²
Balení: Nádoba: 750 ml



Pattex
S PATTEDEM TO ZVLÁDNEŠ!

TMELNÍ A OPRAVY JEDNODUŠE A RYCHLE

**PATTEX
KOUPELNY A KUCHYNĚ**
Sanitární silikon na drobné opravy
a utěšňování spár

- » VYSOKÁ ODOLNOST PROTI PLÍSNÍM, VLHKOSTI A UV ZÁŘENÍ
- » ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ A POPRASKÁNÍ, TRVALE ELASTICKÝ
- » PRO INTERIÉR I EXTERIÉR
- » BALENÍ: 50 ML - BÍLÝ, TRANSPARENTNÍ
- » JEDNO BALENÍ VYSTAČÍ NA CCA 2,5 M

**PATTEX
PRASKLINY, STĚNY, STROPY**
Akrylátový tmel na vyplnění spár a prasklin

- » PŘETÍRATELNÝ RŮZNÝMI BARVAMI
- » VYSOKÁ PŘILNAVOST K MNOHÝM MATERIÁLŮM
- » VYSOKÁ ODOLNOST A TRVANLIVOST
- » PRO INTERIÉR I EXTERIÉR
- » BALENÍ: 50 ML - BÍLÝ
- » JEDNO BALENÍ VYSTAČÍ NA CCA 2,5 M

WWW.PATTEX.CZ

Henkel



Kontaktní lepidla

KONTAKTNÍ LEPIDLA PATTEX CHEMOPRÉN JSOU IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM PRO KAŽDÉHO, KDO HLEDÁ KVALITNÍ UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO – SLEPÍ TOTIŽ OPRAVDU TĚMĚŘ VŠE.

S lepidly Pattex Chemoprén bez problémů zvládnete drobné opravy v domácnosti i lepení velkých ploch. Pro svou univerzálnost a pevnost spoje jsou oblíbená mezi kutily i profesionálními řemeslníky. Receptura bez obsahu toluenu zajišťuje bezpečnou práci.

Při lepení kontaktními lepidly je doporučován následující postup. Lepené spoje by měly být řádně očištěny a odmaštěny. Lepidlo se nanáší na oba lepené spoje. Po nanesení lepidla na plochy necháme lepidlo cca 15 minut odvětrat. Po odvětrání obě plochy přitiskneme, přičemž je důležitý okamžitý tlak na lepenou plochu. Konečná pevnost spoje je dosažena po cca 24 hodinách.

Pattex Chemoprén Univerzál



Použití: Lepí různé materiály, savé i nesavé, např.: dřevo, plasty, gumu, kůži, plech, sklo, korek, karton a mnohé další. Nedoporučuje se k lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo se nanáší na obě plochy a nechá se odvětrat cca 15 minut. Poté je nutno k sobě díly přiložit a krátce co největší silou stisknout (zalisovat). Na lepení savý - savý materiál použijte naředěné lepidlo jako penetrační nátěr. Doporučujeme ředit Pattex Chemoprén Ředidlem a čističem. Následně aplikujte neředěné lepidlo na lepené plochy.

Technické údaje:
Báze: polychlorbutadien
Barva: matně žlutá
Hustota: 0,89 g/cm³
Aplikační teplota: od +18 °C do +25 °C
Doba odvětrání: 10 - 15 minut
při pokojové teplotě
Otevřená doba: max. do 2 hodin po odvětrání je nutno spoje zalisovat
Teplotní odolnost: od -40 °C do +90 °C
Spotřeba: 250 - 350 g/m²
(při oboustranném nánosu)
Teplota skladování: od +10 °C do +50 °C
Balení: tuba 50 ml a 120 ml
plechovka 800 ml, 5 l a 10 l

Popis výrobku: Univerzální kontaktní lepidlo bez obsahu zdraví škodlivého cyklohexanu a toluenu.

Pattex Chemoprén Extrém



Použití: Univerzálně využitelné - lepi širokou škálu materiálů: kůži, dřevo, gumu, textilie, kovy, překližku, karton, různé materiály z tvrdých umělých hmot apod. Nedoporučuje se na lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo se nanáší na obě plochy a nechá se odvětrat cca 15 minut. Poté je nutno k sobě díly přiložit a krátce co největší silou stisknout (zalisovat). Na lepení savý - savý materiál použijte naředěné lepidlo jako penetrační nátěr. Doporučujeme ředit Pattex Chemoprén Ředidlem a čističem. Následně aplikujte neředěné lepidlo na lepené plochy.

Technické údaje:
Báze: polychlorbutadien
Barva: matně žlutá
Hustota: 0,89 g/cm³
Aplikační teplota: od +18 °C do +25 °C
Doba odvětrání: 10 - 15 minut
při pokojové teplotě
Otevřená doba: max. do 2 hodin po odvětrání je nutno spoje zalisovat
Teplotní odolnost: od -40 °C do +120 °C
Spotřeba: 250 - 350 g/m²
(při oboustranném nánosu)
Teplota skladování: od +10 °C do +50 °C
Balení: tuba 50 ml a 120 ml
plechovka 800 ml a 5 l

Popis výrobku: Speciální kontaktní lepidlo bez obsahu zdraví škodlivého cyklohexanu a toluenu. Určeno pro extrémně namáhané spoje. Odolává vodě, tlaku i teplotám až do +120 °C.

Pattex Chemoprén Ředidlo



Popis výrobku: Prostředek pro ředění kontaktních lepidel Pattex Chemoprén, pokud odvětráním zhoustla, pro čištění nástrojů, odstraňování zbytků lepidel a jiných nečistot z povrchů.

Použití: Pro lepší rozřitelnost lepidel při lepení nesavých materiálů navzájem. K čištění nářadí. Pro předčištění lepených míst. K odstraňování zbytků lepidel a jiných nečistot z povrchů. Po smíchání s lepidly Pattex Chemoprén použitelné jako penetrační nátěr na velmi savé materiály.

Technické údaje:
Báze: směs organických rozpouštědel
Barva: transparentní
Hustota: 0,83 g/cm³
Balení: plechovka 250 ml a 1 l

Pattex Chemoprén Ředidlo a čistič PROFI/KLASIK



Popis výrobku: Prostředek pro ředění kontaktních lepidel Pattex Chemoprén PROFI a KLASIK pokud odvětráním zhoustla, pro čištění nástrojů, odstraňování zbytků lepidel a jiných nečistot z povrchů.

Použití: Pro lepší rozřitelnost lepidel při lepení nesavých materiálů navzájem. K čištění nářadí. Pro předčištění lepených míst. K odstraňování zbytků lepidel a jiných nečistot z povrchů.
Určeno pro profesionální použití.

Technické údaje:
Báze: směs organických rozpouštědel
Barva: transparentní
Hustota: 0,80 +/- 0,05 g/cm³
Balení: PROFI: 1 l
KLASIK: 250 ml

Pattex Chemoprén Univerzál PROFI/KLASIK



gumu, kůži, plech, sklo, korek, karton a mnohé další. Nedoporučuje se k lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo se nanáší na obě plochy a nechá se odvětrat cca 15 minut. Poté je nutno k sobě díly přiložit a krátce co největší silou stisknout (zalisovat). Na lepení savý - savý materiál použijte naředěné lepidlo jako penetrační nátěr. Doporučujeme ředit Pattex Chemoprén Ředidlem a čističem PROFI. Následně aplikujte neředěné lepidlo na lepené plochy. Určeno pro profesionální použití.

Technické údaje:
Báze: polychloroprén
Barva: světle béžová
Hustota: 0,86 g/cm³
Aplikační teplota: od +18 °C do +25 °C
Doba odvětrání: cca 15 minut
Teplotní odolnost: max. +70 °C
Pevnost ve smyku: 0,59 N/mm²
Pevnost v odlupování: 0,99 kN/m
Spotřeba: 150 - 250 ml/m² na jednu stranu
Balení: PROFI: plechovka 1 l, 4,5 l a 10 l
KLASIK: plechovka 300 ml

Popis výrobku: Univerzální kontaktní lepidlo bez obsahu zdraví škodlivého toluenu.

Použití: Lepí různé materiály, savé i nesavé, např.: dřevo, plasty,

Pattex Chemoprén Extrém PROFI/KLASIK



polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo se nanáší na obě plochy a nechá se odvětrat cca 15 minut. Poté je nutno k sobě díly přiložit a krátce co největší silou stisknout (zalisovat). Na lepení savý - savý materiál použijte naředěné lepidlo jako penetrační nátěr. Doporučujeme ředit Pattex Chemoprén Ředidlem a čističem PROFI. Následně aplikujte neředěné lepidlo na lepené plochy. Určeno pro profesionální použití.

Technické údaje:
Báze: polychloroprén
Barva: světle béžová
Hustota: 0,86 g/cm³
Aplikační teplota: od +18 °C do +25 °C
Doba odvětrání: cca 15 minut
Teplotní odolnost: max. +70 °C
Pevnost ve smyku: 0,59 N/mm²
Pevnost v odlupování: 0,99 kN/m
Spotřeba: 150 - 250 ml/m² na jednu stranu
Balení: PROFI: plechovka 1 l, 4,5 l a 10 l
KLASIK: plechovka 300 ml

Popis výrobku: Speciální kontaktní lepidlo bez obsahu zdraví škodlivého toluenu. Určeno pro extrémně namáhané spoje. Odolává vodě, tlaku i teplotám až do +110 °C.

Použití: Univerzálně využitelné - lepi širokou škálu materiálů: kůži, dřevo, gumu, textilie, kovy, překližku, karton, různé materiály z tvrdých umělých hmot apod. Nedoporučuje se na lepení


Pattex Chemoprén Transparent



Popis výrobku: Speciální kontaktní lepidlo nové generace na bázi polyuretanu, neobsahuje toluen. Extra pevné, průhledné, odolává vodě, rozpouštědlům, kyselinám.

Použití: Lepí širokou škálu materiálů: kov, gumu, kůži, koženku, korek, plst, textil, měkčené PVC, ABS, pěnové materiály a dřevo. Nevhodné pro lepení pěnového polystyrenu, PE, PP, teflonu.

Technické údaje:
Báze: polyuretan
Doba odvětrání: cca 10 - 15 minut
Hustota: 0,87 g/cm³
Otevřená doba: lepené spoje zalisujte do 60 minut
Teplotní odolnost: od -40 °C do +70 °C
Spotřeba: 250 - 350 g/m² (při oboustranném nánosu)
Balení: tuba 50 ml, krabička 50 ml



Pattex Chemoprén Obuv



Popis výrobku: Speciální kontaktní lepidlo určené k lepení a opravám obuvi. S nejvyšší pevností lepi všechny druhy podešví a svršků používaných v obuvnickém průmyslu. Spoj je po zaschnutí průhledný, odolný vůči vodě, rozpouštědlům, kyselinám.

Použití: Lepí a pevně spojuje širokou škálu materiálů: kov, gumu, kůži, koženku, korek, plst, textil, měkčené PVC, ABS, pěnové materiály, dřevo apod. Nevhodné pro lepení pěnového polystyrenu, PE, PP, teflonu.

Technické údaje:
Báze: polyuretan
Doba odvětrání: cca 10 - 15 minut
Hustota: 0,87 g/cm³
Otevřená doba: lepené spoje zalisujte do 60 minut
Teplotní odolnost: od -40 °C do +70 °C
Spotřeba: 250 - 350 g/m² (při oboustranném nánosu)
Balení: tuba 50 ml, krabička 50 ml





Lepidla na dřevo, stěny a podlahy

PATTEX NABÍZÍ UCELENOU ŘADU VÝROBKŮ PRO LEPENÍ DŘEVA, PODLAH ČI OBKLADŮ NA STĚNY. DÍKY NIM SI BEZ PROBLÉMŮ PORADÍTE S LEPENÍM NÁBYTKU, DVEŘÍ, OKEN, PODLAH ZE DŘEVA ČI LAMINÁTU I KORKOVÝCH NEBO POLYSTYRENOVÝCH OBKLADŮ. SORTIMENT VHODNĚ DOPLŇUJÍ PARKETOVÉ TMELY V NĚKOLIKA BAREVNÝCH ODSÍTNECH A ČISTIČ NA DŘEVĚNÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY.



Pattex Standard



Popis výrobku: Univerzální disperzní lepidlo s vysokou pevností. Spoj je po vytvrzení pružný a transparentní a odolný vodě dle DIN EN 204/D2.

Použití: Lepení všech druhů dřeva, včetně tvrdého dřeva, kůže, papíru, lepenky, textilu a polystyrenu. Ideální na lepení čepových a kolíkových spojů, pera a drážky, spárovek, velkoplošných materiálů, HPL desek a dřevoláknitých desek. Vyznačuje se vysokou pevností lepeného spoje. Nezpůsobuje zabarvení dřeva.

Technické údaje:
Báze: polyvinylacetát
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní
Hustota: 1,1 g/cm³
Otevřená doba: cca 10 – 15 minut
Lisovací čas: cca 45 minut
při teplotě +20 °C
Doba tuhnutí: 24 – 48 hodin
Spotřeba: cca 150 g/m²
Balení: plastová láhev 250 g a 750 g



Pattex Express



Popis výrobku: Rychletvrdnoucí disperzní lepidlo k okamžitému použití s vysokou stabilitou při vyšších teplotách. Spoj je po vytvrzení transparentní, elastický a odolává stárnutí a vodě dle DIN EN 204/D2.

Použití: Vhodné k lepení čepových a kolíkových spojů, pera a drážky, spárovek, dýh a náklížků. Nezpůsobuje zabarvení dřeva.

Technické údaje:
Báze: polyvinylacetát
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní
Hustota: 1,0 g/cm³
Otevřená doba: max. 8 minut
Lisovací čas: cca 12 min. při teplotě +20 °C
Doba tuhnutí: 24 – 48 hodin
Spotřeba: 150 g/m²
Balení: plastová láhev 250 g a 750 g



Pattex Parket tmel



Popis výrobku: Speciální těsnicí hmota na bázi polyakrylátu pro vyplňování mezer mezi parketami, opravy prasklin v trámech apod.

Použití: Vhodná na dřevěné parkety, laminátové podlahy, obložení stěn a dřevěné konstrukce s malou rozpínavostí. Brání pronikání vody, mikroorganismů a nečistot do spár a pod parkety. Trvale elastický, po vytvrzení brousitelný a lakovatelný.

Technické údaje:
Báze: akrylátová disperze
Barva: dub, borovice/bříza, buk/jasan, buk/tmavý třešeň, třešeň/světlý buk, tmavý dub, mahagon
Hustota: 1,70 – 1,80 g/cm³
Možnost lakovat: po 4 – 6 hodinách
Možnost brousit: po 18 – 24 hodinách
Balení: 300 ml/310 ml (dub, borovice/bříza, buk/jasan, buk/tmavý, třešeň, třešeň/světlý buk) kartuše 310 ml (tmavý dub, mahagon)



Pattex Power Spray



Popis výrobku: Kontaktní sprejové lepidlo obsahující rozpouštědlo, bez obsahu CFS a chlorovaných uhlovodíků.

Použití: Lepí různé druhy materiálů: dřevo, plast, kov, lamináty, MDF, polystyren, sololaky, molitan, látky apod. Vhodné na lepení hran nábytku, plošných materiálů, v čalounictví, pro opravy poškozených materiálů, montážní lepení. Velmi jednoduchá a čistá aplikace při montážích, v dílně i v domácnosti díky speciální trysce (3 různé stupně intenzity).

Technické údaje:
Báze: butadien-styrenový kaučuk
Barva: transparentní až světle béžová
Hustota: cca 0,72 g/cm³
Doba odvětrání: cca 10 – 15 minut
Teplotní odolnost: od -30 °C do +80 °C, krátkodobě +100 °C
Spotřeba: 150 – 250 g/m² pro oboustranný nános lepidla
Balení: plechovka 400 ml

Pattex Super 3



Popis výrobku: Vodovzdorné disperzní lepidlo k lepení dřeva a příbuzných materiálů, které jsou vystaveny vyšší vlhkosti nebo krátkodobému působení vody. Spoj je po vytvrzení průhledný, elastický, odolává stárnutí a vodě dle DIN EN 204/D4.

Použití: Montážní a konstrukční lepení v interiéru i exteriéru – např. lepení oken, dveří, nábytku a schodů, velkoplošné lepení atd. Vyznačuje se vysokou pevností lepeného spoje a odolností proti vysokým teplotám. Přídáním Ponal Tuzidla D4 lze na 8 hodin dosáhnout odolnosti proti vodě dle DIN EN 204/D4.

Technické údaje:
Báze: polyvinylacetát
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní
Hustota: 1,08 g/cm³
Otevřená doba: cca 12 minut (D3), cca 10 minut (D4)
Lisovací čas: cca 20 min. při teplotě +20 °C
Doba tuhnutí: 24 – 48 hodin
Spotřeba: 150 g/m²
Balení: plastová láhev 250 g a 750 g



Pattex Parquet & Laminat

Na perodrážky



Popis výrobku: Lepidlo na plovoucí podlahy a desky (lepené na perodrážky). Vodovzdorné dle DIN EN 204/D3, s vysokou pevností, bez rozpouštědel.

Použití: K lepení spojů na pero a drážku u parketových podlah z pravého dřeva i laminátu a stěnových i stropních panelů. Spoj je po vytvrzení transparentní.

Technické údaje:
Báze: polyvinylacetát
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní
Hustota: 1,09 g/cm³
Doba tuhnutí: 18 – 24 hodin
Spotřeba: 150 g/m²
Balení: plastová láhev 750 g



Pattex Čistič a polish



Popis výrobku: Prostředek na čištění a ošetřování laminátových, dřevěných a upravených korkových podlah.

Použití: V neředěném stavu vhodný k odstranění zbytků zaschlého lepidla a silného znečištění. Ve zředěném stavu k pravidelné péči o podlahy. Poskytuje ochranu proti vodě a znečištění, prodlužuje životnost podlah a zanechává příjemnou vůni. Neobsahuje rozpouštědla.

Technické údaje:
Ředění: 2 uzávěry na 5 l vody pro běžné znečištění
neředěný pro silné znečištění (zbytky lepidel apod.)
Balení: 1 l



Ceresit Chemoprén CH 50 na podlahy



Popis výrobku: Kontaktní rozpouštědlové lepidlo bez obsahu toluenu s vysokou pevností pro celoplošné lepení podlahovin, podepování a lepení profilů a soklových lišt.

Použití: Ideální na lepení a podepování PVC krytín v páscech a dílcích, kaučukových/pryžových krytín s hladkou, broušenou zadní stranou, schodišťových a soklových profilů a línoleových krytín, korků a podepování textilních krytín ve spojích na betonový, cementový, vystěrkovaný a jiný podklad. Také pro lepení na stěny, schody a strop. Odolává kolečkovým židlím, čistícím prostředkům. Vhodné pro podlahové vytápění. Není vhodné na lepení tvrdého PVC, PE, PP, teřonu, a pěnového polystyrenu. Snadná zpracovatelnost a možnost okamžitého zatížení.

Technické údaje:
Doba odvětrání: 10 – 20 min
Otevřená doba: 20 – 50 min
Možnost zatížení: ihned
Spotřeba: váleček, štětec, A2, A3: 250–350 ml/m²
Balení: 0,5 l, 1 l, 4,5 l a 10 l (Profi s obsahem cyklohexanu)



Tmely, silikony a PU pěny

ZÁKLADNÍ FUNKCE TMELU:

1. Vyplňuje spoje, mezery nebo trhliny mezi konstrukčními materiály.
2. Díky svým vnitřním fyzikálním vlastnostem a adhezí ke konstrukčním materiálům vytváří bariéru.
3. Těsnicí vlastností si zachovává během očekávané doby své životnosti a za daných podmínek prostředí a aplikace.

DŮVODY, PROČ POUŽÍVAT TĚSNIČÍ HMOTY:

- pro vyrovnávání pohybů ve spoji mezi konstrukčními materiály
- pro ochranu před vlhkostí, prachem, nečistotami, chemikáliemi, atd.
- pro zlepšení optického a estetického vzhledu
- pro ochranu před hlukem a vibracemi
- jako elektrickou a tepelnou izolaci nebo protipožární ochranu

ZÁKLADNÍ FUNKCE PU PĚNY:

Polyuretanové pěny jsou dnes obecně známým materiálem, který se používá pro různé druhy montáží a oprav. Jedná se o tekutý materiál na bázi polyuretanu v dóze, který po vypěnění vytvrzuje vzdušnou vlhkostí a po vytvrzení je z něj materiál s vynikajícími izolačními parametry. Pro správnou aplikaci a pro dosažení vysoké kvality konečného produktu (vytvrzené pěny) je nutné dodržovat určitá pravidla. Je prokázáno, že cca 95 % reklamací PU pěn je způsobeno chybnou aplikací.

CS 7 Acryl

Akrylátový tmel



Popis výrobku: Jednosložková spojovací výplň na bázi akrylové disperzní hmoty. Aplikace: Tmelení a vyplňování spár a prasklin ve zdivu, kamení, dřevě, atd.

Vlastnosti:

- přetíratelný
- vynikající přilnavost
- snadná zpracovatelnost
- voděodolný
- pro interiéry i exteriéry

Technické údaje:
Báze: akrylová disperze
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 1 hod.
Doba vytvrzení: cca 1 mm po 48 hod.
Max. roztažnost: cca 10 %
Balení: 280 ml
Barva: bílá



CS 11 Acryl

Akrylátový tmel



Popis výrobku: Jednosložková spojovací výplň na bázi akrylové disperzní hmoty. Aplikace: Tmelení a vyplňování spár a prasklin ve zdivu, kamení, dřevě, atd.

Vlastnosti:

- přetíratelný
- vysoce elastický
- vynikající přilnavost
- snadná zpracovatelnost
- voděodolný
- pro interiéry i exteriéry

Technické údaje:
Báze: akryl
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 15 min.
Doba vytvrzení: cca 1 mm po 48 hod.
Max. roztažnost: cca 40 %
Balení: 300 ml
Barva: bílá



CS 25 Sanitary

Sanitární silikon



Popis výrobku: Těsnicí tmel na acetoxy bázi k vyplnění dilatačních spár mezi obklady a dlažbami v interiéru i exteriéru.

Aplikace: Pro vyplnění dilatačních a spojovacích spár mezi keramickými obklady a dlažbou v rozích nebo ve styku stěn, podlah a k usazování zařízení v sanitární oblasti.

Vlastnosti:

- zvýšená odolnost vůči plísním
- trvale elastický
- odolný vůči vysokým teplotám

Technické údaje:
Báze: acetoxy silikon
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 15 min.
Doba vytvrzení: cca 3 mm po 24 hod.
Max. roztažnost: cca 70 %
Balení: 280 ml
Barva: 33 barevných odstínů



CS 16 Neutral

Neutrální silikon



Popis výrobku: Jednosložkový alkoxy silikon na neutrální bázi, který je vhodný především pro zásadité podklady a kovy.

Aplikace: Pro vyplnění dilatačních spojů ve stavebním průmyslu, při výrobě oken, dveří a pro vyplnění spár a spojů vystavených vysoké vlhkosti.

Vlastnosti:

- vynikající přilnavost
- odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a stárnutí

Technické údaje:
Báze: alkoxy
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
Doba vytvrzení: 1-2 mm/24 h
Max. roztažnost: cca 200 %
Balení: 300 ml
Barva: bílá, šedá, transparentní



CS 8 Universal

Univerzální silikon standard



Popis výrobku: Jednosložkový acetoxy silikonový tmel k univerzálnímu použití v interiéru i exteriéru.

Aplikace: Vytmelování skleněných výplní, osazování sanitární techniky, těsnění pro čuny, lodě, automobily, přívěsy apod.

Vlastnosti:

- vysoká přidržitost
- trvale elastický
- voděodolný

Technické údaje:
Báze: acetoxy silikon
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
Doba vytvrzení: cca 5 mm po 48-72 hod.
Max. roztažnost: cca 170 %
Balení: 280 ml
Barva: bílá, transparentní



CS 9 Sanitary

Sanitární silikon standard



Popis výrobku: Jednosložkový acetoxy silikonový těsnicí tmel pro univerzální použití. Aplikace: Vyplnění dilatačních spár mezi obklady a dlažbami, v místech se zvýšenou vlhkostí - koupelny, kuchyně apod.

Vlastnosti:

- pro trvale čisté spáry
- trvale elastický, voděodolný
- odolný vůči stárnutí, smršťování, praskání, blednutí a vodě
- pro interiéry i exteriéry

Technické údaje:
Báze: acetoxy silikon
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
Doba vytvrzení: cca 5 mm po 48 - 72 hod.
Max. roztažnost: cca 170 %
Balení: 280 ml
Barva: bílá, transparentní



CS 26 Neutral

Neutrální silikon pro vysoce namáhané konstrukce, lepení zrcadel



Popis výrobku: Alkoxy neutrální silikon na neutrální bázi s nízkým modulem a vynikající přilnavostí.

Aplikace: Lepení zrcadel, vyplňování dilatačních spojů, spár mezi sklem a jeho podpůrnou strukturou a spár mezi okny (dřevo, hliník a plast). Lze použít i na spoje vystavené vlhkosti.

Vlastnosti:

- vysoká odolnost vůči UV záření, stárnutí a povětrnostním vlivům
- dobrá počáteční přilnavost k širokému spektru materiálů

Technické údaje:
Báze: alkoxy
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
Doba vytvrzení: cca 1-2 mm po 24 hod.
Max. roztažnost: cca 250 %
Balení: 300 ml
Barva: transparentní



NA 105

Neutrální silikonový tmel



Vlastnosti:

- vynikající počáteční přilnavost k většině materiálů
- odolný proti vlhkosti a plísním
- možnost aplikace na podklady ošetřené nátěry na bázi vody

Technické údaje:
Báze: alkoxy
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 15 min.
Doba vytvrzení: cca 1-2 mm po 24 hod.
Max. roztažnost: cca 250 %
Balení: 600 ml salám
Barva: transparentní

Popis výrobku: Jednosložkový alkoxy neutrální silikonový tmel s vynikající přilnavostí a vysokou trvanlivostí. Aplikace: Pro vyplnění spojovacích a dilatačních spojů ve stavebním průmyslu, vyplnění spár a spojů vystavených vysoké vlhkosti, např. v sanitární oblasti a koupelnách, vhodný při výrobě oken, dveří a zimních zahrad.



CS 23 Glass

Silikon na sklo a akvária



Popis výrobku: Trvale elastický silikon na alkoxy bázi s vynikající přilnavostí ke sklu.

Aplikace: Pro veškeré sklenářské práce, včetně tmelení akvárií, vyplňování spár mezi sklem a dřevem nebo na osazování skla v hliníkových rámech.

Vlastnosti:

- bez fungicidů
- vynikající přilnavost ke sklu
- odolnost vůči stárnutí a smršťování

Technické údaje:

Báze: alkoxy
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
Doba vytvrzení: cca 3 mm po 24 hod.
Max. roztlačnost: cca 170 %
Balení: 300 ml
Barva: černá, bílá, transparentní



CS 27 Bitumen

Střešní tmel



Popis výrobku: Plastickoelastický tmel na bázi polymerů a bitumenu.

Aplikace: 100% voděodolné tmelení, tmelení střešních prvků, opravy trhlin v komínech, opravy svodů.

Vlastnosti:

- skvělá přilnavost
- okamžitá odolnost proti dešti

Technické údaje:

Báze: SBS modifikovaný bitumen
Teplota zpracování: od +3 °C do +35 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 30 min.
Doba vytvrzení: cca 0,5 mm po 1 min.
Balení: 300 ml
Barva: černá



Ceresit Fusion



Popis výrobku: Neutrální silikon nové generace, který je revoluční novinkou na trhu s tmely. Jeho jedinečné složení spojuje výhody a eliminuje nevýhody ostatních silikonů.

Vlastnosti:

- vhodný pro interiéru i exteriéru
- vynikající odolnost vůči UV záření
- rychlé vytvrzení
- není zdraví škodlivý (neobsahuje MEKO ani jiné karcinogenní složky)
- výborná zpracovatelnost a přilnavost
- po vytvrzení je odolný vůči znečištění (nelepivý povrch)
- skutečně univerzální použití (široká škála tmelících aplikací)

Technické údaje:

Teplota zpracování: od -5 °C do 30 °C
Doba zaschnutí na povrchu: 15 - 30 min.
Doba vytvrzení: cca 2 - 2,5 mm/24 hod.
Barvy: bílá, šedá, transparentní
Balení: 280 ml



FT 101

Lepicí tmel na všechny materiály



Popis výrobku: FLEXTEC® polymer je speciálně určen pro tmelení i lepení.

Aplikace: Pro všechny druhy spár, včetně dilatačních, vyplňování dutin a spojů ve všech materiálech a za každého počasí. Lepení veškerých materiálů.

Vlastnosti:

- vynikající přilnavost na suché i mokré povrchy (dokonce i pod vodou)
- univerzální použití, odolnost vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
- vysoká počáteční pevnost

Technické údaje:

Báze: FLEXTEC® polymer
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 15 min.
Doba vytvrzení: cca 2,5 mm/24 hod.
Max. roztlačnost: cca 300 %
Balení: 280 ml
Barva: šedá, bílá, transparentní



CS 28 Thermo resistant

Teplně odolný tmel



Popis výrobku: Elastický tmel na acetoxy bázi s extrémní tepelnou odolností do 260 °C (krátkodobě do 315 °C).

Aplikace: Pro tmelení spojů vystavených vysokým teplotám, jako je těsnění motorů, pecí, topení a klimatizací. Vhodný také pro tepelné výměníky, sušičky a pračky.

Vlastnosti:

- odolává teplotě do 260 °C (krátkodobě do 315 °C)
- vysoká odolnost vůči UV záření, ozónu, stárnutí a povětrnostním vlivům

Technické údaje:

Báze: acetoxy silikon
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Doba zaschnutí na povrchu: cca 30 min.
Doba vytvrzení: cca 1,5 mm po 24 hod.
Max. roztlačnost: cca 115 %
Balení: 300 ml
Barva: červená



CS 38 Heat resistant

Kamnářský tmel



Popis výrobku: Anorganický tmel s tepelnou odolností až do 1 200 °C (krátkodobě 1 500 °C), který vytváří tvrdý spoj bez prasklin.


Aplikace: Tmelení a opravy prasklin u kamen, boilerů, krbů, trub, komínů a grilů.

Vlastnosti:

- výborná přilnavost
- odolává teplotám 1 200 °C (krátkodobě 1 500 °C)

Technické údaje:

Báze: anorganická
Konzistence: pasta
Teplota zpracování: od +10 °C do +35 °C
Balení: 300 ml
Barva: černá



CP 30 AquaBlock

Jednosložkové elastické silikon-kaučukové silnovrstvé utěsnění střeš



Popis výrobku: Silikonovo-kaučuková emulze bez obsahu rozpouštědel k okamžitému použití, určená pro povrchovou ochranu bez spojů, na překrytí


trhlin a na utěsnění střeš. Schválená jako utěsnění podle ETAG 005. Mimořádně vhodná na rekonstrukce a opravy netěsných spojů a prostupů potrubí. Je paropropustná, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům, trvale pružná i při nízkých teplotách. Aplikovatelná stříkáním.

Vlastnosti:

- SilicoTec® technologie - 100% silikon
- trvale vysoce elastický
- odolný vůči stárnutí, UV záření a povětrnostním vlivům

Technické údaje:

Báze: silikonová emulze na vodní bázi.
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Otevřená doba pro zpracování: cca 10 min.
Doba vytvrzení: cca 2,0 mm/24 hod.
Povolená deformace: 25 %
Balení: kbelík 1 a 5 kg
Barva: šedá, černá



CP 27 AquaBlock

Univerzální silikonový opravný tmel



Popis výrobku: Elastický silikonový tmel na vodní bázi vhodný k opravám a vyplňování spár do šířky 30 mm. Je určen na opravy menších spár, defektů a trhlin v oblasti

střešních krytin, okapů, stěn, odpadů, odtoků vody a stavebních detailů, jako jsou např. světlíky, střešní okna a vikýře, poklopy, detaily na balkónech a terasách. Je vhodný i na vlhké podklady a staré zbytky silikonu. Je na bázi SilicoTec® technologie - 100% silikon, trvale vysoce elastický a odolný vůči stárnutí, UV záření a povětrnostním vlivům. Produkt je šetrný k životnímu prostředí a před vytvrzením rozpustný ve vodě.

Vlastnosti:

- SilicoTec® technologie - 100% silikon
- trvale vysoce elastický
- odolný vůči stárnutí, UV záření a povětrnostním vlivům

Technické údaje:

Báze: silikonová emulze na vodní bázi.
Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
Otevřená doba pro zpracování: cca 10 min.
Doba vytvrzení: cca 2,0 mm/24 hod.
Povolená deformace: 25 %
Balení: kartuše 300 ml
Barva: šedá, černá



WhiteTeq

Revoluční trubičková/pistolová pěna



Popis výrobku: Jednosložková trubičková/pistolová pěna.

Vlastnosti:

- vynikající struktura
- o 25 % vyšší flexibilita*
- o 20 % vyšší tepelná izolace*
- o 50 % vyšší zvuková izolace*
- montáž okenních a fixovaných dveřních rámců
- vytváření protihlukových zábran
- izolování stěnových panelů a střešních tašek
- vyplňování dutin a mnoho dalších
- * vs. standardní konvenční technologie Henkel PU pěny

Balení: 750 ml



TS 61 a TS 62

Trubičková/pistolová PU pěna



Popis výrobku: Jednosložková trubičková (TS 61)/pistolová (TS 62) montážní PU pěna.

Vlastnosti:

- vynikající přilnavost ke všem povrchům
- aplikační teplota od +5 °C
- izolace, instalace, vyplňování
- vyplňování spár a dutin
- odolává stárnutí
- vysoká tepelná a zvuková izolace

Balení: TS 61 – 500 a 750 ml
TS 62 – 750 ml



TS 64

MEGA trubičková PU pěna



Popis výrobku: Jednosložková trubičková montážní PU pěna s vysokou výtěžností.

Vlastnosti:

- skvělá přilnavost k většině materiálů
- montáž okenních a dveřních rámců
- vyplňování dutin
- lepení parapetů
- vysoká výtěžnost
- velmi přesné dávkování
- nízkoexpandní parametry
- výborné tepelné a izolační vlastnosti

Balení: 750 ml



TS 65

MEGA pistolová PU pěna



Popis výrobku: Jednosložková pistolová montážní PU pěna s vysokou výtěžností.

Vlastnosti:

- skvělá přilnavost k většině materiálů
- montáž okenních a dveřních rámců
- vyplňování dutin
- lepení parapetů
- vysoká výtěžnost
- nízkoexpandní parametry
- výborné tepelné a izolační vlastnosti

Balení: 850 ml



Ceresit


Vynikající struktura

O 25 % vyšší flexibilita

Až 2x nižší expanze

O 20 % vyšší tepelná izolace

O 50 % vyšší zvuková izolace



Nová stránka v éře PU pěn

Nová technologie **WHITETEQ** zaručuje:



Jednotnou buněčnou strukturu



Vysokou odolnost vůči UV záření



Ledově bílou barvu

Kvalita pro profesionály

TS 51 a TS 52

ZIMNÍ trubičková/pistolová PU pěna



Popis výrobku: Jednosložková trubičková (TS 51)/pistolová (TS 52) montážní PU pěna.

Vlastnosti:

- vynikající přilnavost ke všem povrchům
- aplikační teplota od -10 °C
- izolace a usazování stavebních otvorů
- vyplňování spár a dutin
- odolává stárnutí
- vysoká tepelná a zvuková izolace

Balení: 750 ml



TS 63 Low expansion

NÍZKOEXPANZNÍ pistolová PU pěna



Popis výrobku: Jednosložková nízkoexpanzní pistolová montážní PU pěna.

Vlastnosti:

- nízkoexpanzní parametry
- skvělá přilnavost k většině materiálů
- montáž zárubní, parapetů, prahů
- montáž okenních a dveřních rámců
- odolnost proti vlhkosti a stárnutí
- velmi dobré plnicí schopnosti
- velmi přesné dávkování
- vysoká tepelná a zvuková izolace

Balení: 750 ml



CX 10

Univerzální PU lepidlo



Popis výrobku: Univerzální polyuretanové lepidlo pro rychlé lepení a kotvení různých stavebních materiálů. Vhodné také pro zdění nenosných pórobetonových příček.

Vlastnosti:

- skvělá přilnavost
- vysoká vydatnost při zdění (až 10 m² stěny z jedné dózy)
- minimalizování tepelných ztrát
- zpracovatelné při teplotách od -5 °C
- vynikající tepelné izolační vlastnosti
- výrazná úspora času a financí v porovnání s maltami na bázi cementu

Balení: 850 ml



CT 84 Express

PU lepidlo k lepení EPS/XPS desek



Popis výrobku: Certifikované jednosložkové PU lepidlo pro lepení izolačních desek z EPS v kontaktních zateplovacích systémech.

Vlastnosti:

- nízkoexpanzní
- až o 100 % větší výtěžnost než u klasických cementových lepidel
- o 15 % větší lepicí síla než u klasických cementových lepidel
- kotvení izolantu po cca 2 hod.
- zpracování od 0 °C a při vysoké vzdušné vlhkosti
- nízká hmotnost
- zlepšené tepelné izolační vlastnosti
- jednoduché zpracování a manipulace s materiálem

Balení: 850 ml



TS 66

MEGA ZIMNÍ pistolová PU pěna



Popis výrobku: Jednosložková pistolová zimní montážní PU pěna s vysokou výtěžností.

Vlastnosti:

- skvělá přilnavost k většině materiálů
- možno použít v zimním období
- montáž okenních a dveřních rámců
- lepení parapetů
- vyplňování dutin
- vyplňování a izolování stěnových panelů, střešních krytin – tašek atd.
- vysoká výtěžnost
- nízkoexpanzní parametry
- výborné tepelné a izolační vlastnosti

Balení: 850 ml



TS 67 Window flex

FLEXIBILNÍ PU pěna pro montáž oken



Popis výrobku: Flexibilní jednosložková pistolová montážní PU pěna vhodná pro montáž oken a dveří.

Vlastnosti:

- vynikající přilnavost k většině materiálů
- celoroční použití
- montáž okenních a dveřních rámců
- výplně dutin a spár
- lepení parapetů a prahů
- dlouhodobá pružnost
- nízká hořlavost
- rychleschnoucí
- nízkoexpanzní parametry
- výborné tepelné a izolační vlastnosti

Balení: 750 ml



TS 100

Čistič PU pěny



Popis: Prostředek k čištění nevytvrzené PU pěny.

Vlastnosti:

- odstraňuje nevytvrzenou PU pěnu
- čistí aplikační pistole
- aplikační teplota od +5 °C

Balení: 500 ml



TS 70

Pistolová MEGA pěna



Popis výrobku: PU pěna s extrémně vysokou výtěžností.

Vlastnosti:

- extrémně vysoká výtěžnost
- nízkoexpanzní parametry
- skutečně hustá struktura
- vynikající přilnavost na svislých plochách i v širokých spárách (až 10 cm)

Balení: 850 ml



Ceresit

STOP[®]
VLHKOSTI

**PRO VÁŠ
ZDRAVÝ DOMOV**

KOUPELNA

KUCHYNĚ

**OBÝVACÍ
POKOJ**

LOŽNICE

**ÚČINNÁ PREVENCE VŮČI
NADMĚRNÉ VLHKOSTI,
PLÍSNÍM, ROZTOČŮM
A ALERGIÍM**

www.stop-vlhkosti.cz

Ceresit STOP SYSTEM

CERESIT STOP SYSTEM PŘEDSTAVUJE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ V BOJI PROTI NADMĚRNÉ VLHKOSTI.

POHLCOVAČ NADMĚRNÉ VLHKOSTI A ZÁPACHU
Nový převratný systém náhradních náplní ve formě tablet 2v1 umožňuje účinný boj proti nadměrné vlhkosti a zápachu.

ODSTRAŇOVAČ PLÍSNÍ
Spolehlivě hubí plísně, houby a bakterie, vhodný na stěny, obklady, dlažbu, spáry apod.

POHLCOVAČ VLHKOSTI PRO MALÉ PROSTORY
Absorpční sáčky jsou vhodné k regulaci vlhkosti v malých uzavřených prostorech.

www.stop-vlhkosti.cz

Ceresit STOP VLHKOSTI AERO 360°


systém pohlcování nadměrné vlhkosti a zápachu



do 50 m³

Nový systém pohlcování vlhkosti optimalizuje nadměrnou vlhkost prostřednictvím ultra absorpčních tablet a 360° cirkulace vzduchu. Zajišťuje tak vysoký účinek pohlcování vlhkosti a neutralizaci pachu. Systém AERO 360° funguje na fyzikálním principu – čím větší je kontakt tablety se vzduchem, tím větší je její absorpční účinek. Aerodynamický tvar přístroje má unikátní 360° vzdušný otvor na proudění vzduchu, který umožňuje cirkulaci vzduchu kolem a skrz tabletu. Ultra absorpční tablety mají členitý tvar díky kterému je kontaktní plocha tablety se vzduchem větší, čímž se zvyšuje účinnost pohlcování, to vede k nárůstu účinnosti až o 40 % (ve srovnání se standardním systémem Henkel). Bez potřeby elektrické energie. Vhodný do všech prostor. Náhradní tablety osvěží a provoní prostor vůní levandule nebo jarní vůní.

Balení: přístroj 450 g
náhradní tableta 1x 450 g




Ceresit STOP Vlhkosti AERO 360°

náhradní náplně



Náhradní náplně do pohlcovače vlhkosti Ceresit STOP Vlhkosti AERO 360° na pohlcování vlhkosti a neutralizaci zápachu. Díky členitému povrchu a otvoru uvnitř tablety se zvýšil účinek pohlcování až o 40 %. Složka v modré části tablety neutralizuje nepříjemný zápach až o 70 %. Optimalizuje vzdušnou vlhkost – okamžitý účinek viditelný již po 12 hodinách. Náhradní tablety s vůní levandule/ ovoce pohlcují nadměrnou vlhkost, neutralizují zápach a osvěží prostor vůní levandule/ ovoce. Trvanlivost tablety je cca 2-4 měsíce v závislosti na teplotě v místnosti a relativní vlhkosti vzduchu.

Balení:
náhradní tablety 2x 450 g
náhradní tablety relaxační levandule 2x 450 g
náhradní tablety energické ovoce 2x 450 g



AROMATHERAPY
s přidáním esenciálních olejů

Ceresit STOP VLHKOSTI PEARL


systém pohlcování nadměrné vlhkosti a zápachu



do 25 m³

Revoluční systém pohlcování nadměrné vzdušné vlhkosti a zápachu s okamžitým účinkem. Funguje na principu samovolného pohlcování vzdušné vlhkosti a zápachu prostřednictvím absorpčních tablet 2v1 bez potřeby elektrické energie. Náhradní tablety 3v1 navíc provoní váš pokoj vůní ovoce. Používáním pohlcovače dosáhnete snížení vlhkosti na ideální hodnoty. Vhodný do menších prostor.

Balení: přístroj 300 g
náhradní tableta 1x 300 g



Ceresit STOP Vlhkosti PEARL

náhradní náplně



Ceresit STOP PEARL náhradní náplně pohlcují nadměrnou vlhkost a neutralizují zápach. Neutrální tablety 2v1 pohlcují nadměrnou vlhkost a optimalizují její hladinu, zároveň neutralizují zápach až o 70 %. Absorpční tablety 3v1 pohlcují vlhkost, neutralizují zápach a zároveň osvěží ovzduší jemnou ovocnou vůní. Tablety PEARL systém jsou vhodné i do jiných pohlcovačů vlhkosti (kromě přístroje AERO 360°). Trvanlivost tablety je cca 2-4 měsíce v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu a teplotě v místnosti.

Balení:
náhradní tablety 2v1 2x 300 g
náhradní tablety energické ovoce 3v1 2x 300 g



AROMATHERAPY
s přidáním esenciálních olejů

Ceresit STOP Plísní All in One Ceresit STOP Plísní Koupelna



Pomocníkem v boji s následky nadměrné vzdušné vlhkosti je dezinfekční sprej a odstraňovač plísní Ceresit Stop Plísní All in One a Ceresit STOP Plísní Koupelna. Spolehlivě Vás zbaví plísní a bakterií a pomůže Vám udržet koupelnu, sprchový kout, bazén, sklep, kuchyň či jakékoliv další prostory čisté a zdravotně nezávadné. Ceresit Stop Plísní All in One je určen pro přímé použití v interiéru i exteriéru. Ceresit STOP Plísní Koupelna je vhodný pro přímé použití v interiéru. Praktické balení s rozprašovačem usnadňuje aplikaci v hůře přístupných místech.

Balení: 500 ml

* Biocidní přípravky použijte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a příložené informace o přípravku.



Ceresit STOP VLHKOSTI

absorpční sáčky pohlcovač vlhkosti pro malé uzavřené prostory



do 1 m³

Absorpční sáčky s vůní levandule, ovoce nebo vanilky jsou vhodné k regulaci vlhkosti v malých uzavřených prostorech, jako jsou zásuvky, šatník, botník, automobil apod. Speciální tkanina na povrchu propouští vlhkost pouze dovnitř a brání jejímu úniku zpět. Použití je velmi snadné. Po vybalení z ochranné fólie položíte sáček na požadované místo bílou stranou nahoru. Sáček vydrží vstřebávat vlhkost po dobu 4 – 6 týdnů. Na výběr jsou tři vůně z řady Aromaterapie: levandulová, ovocná, vanilková, které obsahují přídavek esenciálních olejů, které příjemně provoní prostor.

Balení:
absorpční sáčky levandule 2x 50 g
absorpční sáčky ovoce 2x 50 g
absorpční sáčky vanilka 2x 50 g

Ceresit RE-NEW

Obnovovač silikonů



Vlastnosti:
• obnovuje spáry a silikoný
• jednoduchá aplikace
• odolává plísním
• perfektní přilnavost na původní silikon
• bez zápachu

Použití:
• převratná inovace pro jednoduchou a rychlou aplikaci
• vhodný na aplikaci na původní silikoný
• do koupelen, kuchyní, sprchových koutů, toalet
• vhodný i na prokrytí barevných silikonů (aplikujte v hloubce vrstvy ≥ 1 mm)

Technické údaje:
Báze: silikonová emulze na vodní bázi
Barva: bílá
Aplikační teplota: +5°C do +40°C
Tepelná odolnost vytvrzeného produktu: -50°C do +120°C
Balení: 100 ml



Lepidla a těsnění potrubních systémů

TANGIT NABÍZÍ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO
PROFESIONÁLNÍ LEPENÍ A TĚSNĚNÍ POTRUBNÍCH
SPOJŮ VYROBENÝCH Z ŠIROKÉ ŠKÁLY MATERIÁLŮ.

	TANGIT UNI-LOCK	TANGIT PVC-U	TANGIT ABS	TANGIT KS ČISTIČ PE, PP, PB, PVDF	TANGIT PVC-U/C, ABS
Strukturální spoj z PVC-U		•			•
Tlaková potrubí, odpadní potrubí		•	•		•
Horká voda, agresivní média					•
Klimatizační a chladicí systémy			•		•
Chemické linky a potrubí odolná proti kyselinám					
Příprava na svaření PE/PP				•	
Těsnění závitů (voda, plyn, LPG)	•				





Tangit UNI-LOCK



Popis výrobku: Těsnící vlákno na závity.

Použití: Vhodné na všechny druhy závitů (kovové i plastové) do max. vnějšího průměru 6". Ideální na těsnění potrubí na: pitnou a odpadní vodu (teplou i studenou), plyn, tlakový vzduch, průmyslové oleje, LPG. Jednoduše aplikovatelné. Těsní okamžitě. Umožňuje dodatečnou korekci. Odolává teplotám od -20 °C do +130 °C a tlaku až 16 bar

Technické údaje:
Báze: polyamidové vlákno pokryté inertní pastou
Barva: bílá
Teplotní odolnost: od -20 °C do +130 °C
Odolnost vůči tlaku: až 16 bar
Balení: plastová dóza 20 m
vystačí na cca 50 závitů (1/2")
plastová dóza 80 m
vystačí na cca 200 závitů (1/2")
plastová dóza 160 + 20 m
vystačí na cca 450 závitů (1/2").

Tangit PVC-U



Popis výrobku: Lepidlo pro spojování tlakového i netlakového potrubí z PVC-U (tvrzeného PVC).

Použití: Určeno k lepení pevných spojů tlakového potrubí (např. potrubí na pitnou vodu a plynové potrubí) s fitinkem z PVC-U, netlakových potrubních systémů z PVC-U (např. odvod splašků), kanalizačního potrubí, střešních okapů z PVC-U apod. Využitelné v potravinářském průmyslu, pivovarnictví, dopravě vody. Spoj odolává vodě. Chemická odolnost (zejména vůči anorganickým kyselinám) závisí na době tuhnutí, teplotě, typu a koncentraci kyseliny apod. Odolává teplotám ve stejném rozsahu jako PVC-U materiály. Vyplňuje mezery. Přesný návod k použití naleznete v technickém listu (www.tangit.cz).

Technické údaje:
Báze: tetrahydrofuran
Hustota: 0,96 g/cm³
Otevřená doba: 4 minuty
Balení: tuba 125 g,
plechovka 250 g, 500 g,
1 kg (se štětcem)

Tangit PVC-C



Popis výrobku: Lepidlo pro spojování tlakového i netlakového potrubí z PVC-C (chlorovaného PVC).

Použití: Určeno k lepení pevných spojů tlakového potrubí s fitinkem z PVC-C, k lepení netlakových potrubních systémů z PVC-C. Ideální pro průmyslové a sanitární využití, při přenosu agresivních médií i při vysokých teplotách. Výborné mechanické vlastnosti i při vysokých teplotách, vynikající chemická odolnost, nízká tepelná vodivost, dlouhá životnost, a to i v agresivním prostředí. Odolává teplotám od 0 °C do +80 °C. Vyplňuje mezery. Přesný návod k použití naleznete v technickém listu (www.tangit.cz).

Technické údaje:
Báze: tetrahydrofuran
Hustota: 0,97 g/cm³
Teplotní odolnost: od 0 °C do +80 °C
Balení: plechovka 700 g

Tangit ABS



Popis výrobku: Lepidlo pro spojování tlakového i netlakového potrubí z ABS (acrylnitril-butadién-styren).

Použití: Určeno k lepení pevných spojů tlakového potrubí s fitinkem z ABS, netlakových potrubních systémů z ABS. Ideální pro průmyslové využití, pro klimatizační a chladicí systémy. Využitelnost pro aplikaci při nízkých teplotách, nízká tepelná vodivost. Odolává vodě, zásadám, slabým kyselinám i solím, teplotám od -40 °C do +60 °C a nárazu. Vyplňuje mezery. Přesný návod k použití naleznete v technickém listu (www.tangit.cz).

Technické údaje:
Báze: ABS, metyletylketon, butylacetát
Hustota: 0,87 g/cm³
Teplotní odolnost: od -40 °C do +60 °C
Balení: plechovka 650 g

PRACUJ RYCHLE!
PRACUJ MÉNĚ!
PRACUJ JEDNODUŠE!

PRACUJ S TANGITEM

› Průhledné víčko pro kontrolu zbývajících vláken
› Integrovaný řezák
› Uzávěr chránící těsnící vlákno

NOVÉ BALENÍ!

NEJRYCHLEJŠÍ, NEJČISTĚJŠÍ A NEJÚČINNĚJŠÍ ŘEŠENÍ NA UTĚŠŇOVÁNÍ ZÁVITOVÝCH SPOJŮ.*

*Porovnání s těsnícím konopím, pastami a těsnicími páskami.

Kvalita pro profesionály

Henkel

Tangit čistič

PE, PP, PB, PVDF



Popis výrobku: Speciální čistič na svařované umělohmotné spoje z PE, PP, PB, PVDF.

Použití: Využitelný pro přípravu svaření rour, profilů, dlaždic, desek a fólií, na intenzivní čištění povrchů plastů, na čištění a odmašťování hladkých povrchů. Vynikající čisticí vlastnosti. Zasychá bez zanechání jakýchkoli zbytků. Vhodný také na potrubí s vodou nejvyššího stupně čistoty.

Technické údaje:
Báze: etylalkohol
Hustota: 0,79 g/cm³
Balení: láhev 1 l

Tangit čistič

PVC-U/C, ABS



Popis výrobku: Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC-U, PVC-C a ABS.

Použití: Potřebná systémová složka pro lepidla na potrubí Tangit – aplikuje se před lepením potrubí a tvarovek z PVC-U, PVC-C a ABS. Vynikající čisticí schopnost, velmi dobrá rozpouštěcí schopnost. Zasychá bez zanechání jakýchkoli zbytků. Nevhodný pro polyolefinové svařené spoje.

Technické údaje:
Hustota: 0,8 g/cm³
Balení: plechovka 125 ml a 1l



Lepidla pro truhláře

SYSTÉM LEPIDEL PRO TRUHLÁŘE

PONAL ZAHRNÚJE KOMPLETNÍ ŘADU PŘÍPRAVKŮ PRO LEPENÍ DŘEVA.

DISPERZNÍ (PVAC) LEPIDLA

Vhodná pro lepení savých materiálů, vytvrzují odpařením vlhkosti do lepených materiálů.

POLYURETANOVÁ LEPIDLA (PU)

Vhodná pro lepení savých i nesavých materiálů, vytvrzují pomocí vzdušné vlhkosti.

Třídy odolnosti lepidel na dřevo vůči působení vody dle DIN EN 204

Lepidla na dřevo se dělí do čtyř kategorií odolnosti podle typu materiálu a vystavení lepeného spoje vlhkosti:	Vnitřní prostředí	Venkovní prostředí
D1 VNITŘNÍ	Maximální obsah vlhkosti ve dřevě 15 %.	
D2 VNITŘNÍ	Příležitostně krátkodobé vystavení tekoucí nebo kondenzované vodě a přechodně vysoké vlhkosti za předpokladu, že obsah vlhkosti ve dřevě nepřesahuje 18 %.	
D3 VNITŘNÍ A VENKOVNÍ	S častým krátkodobým vystavením tekoucí nebo kondenzované vodě a silné expozici vysoké vlhkosti.	Bez kontaktu s povětrnostními vlivy.
D4 VNITŘNÍ A VENKOVNÍ	S častým dlouhodobým vystavením tekoucí nebo kondenzované vodě.	Při vystavení povětrnostním vlivům, ale s řádnou povrchovou ochranou.

Ponal Standard

PVAC lepidlo na tvrdé dřevo



Popis výrobku: Univerzální disperzní lepidlo do interiéru.

Použití: Vhodné k lepení všech druhů dřeva včetně tvrdého dřeva. Ideální na lepení čepových a kolíkových spojů, pera a drážky, spárovky, velkoplošných materiálů, HPL desek a dřevotřískových desek. Vyznačuje se vysokou pevností lepeného spoje. Spoj je po vytvrzení průhledný, elastický, odolává vodě dle DIN EN 204/D2. Nezpůsobuje zabarvení dřeva.

Technické údaje:
Báze: polyvinylacetát
Hodnota pH: cca 6,5
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní
Hustota: 1,1 g/cm³
Otevřená doba: cca 10 – 15 minut
Lisovací čas: cca 45 minut při teplotě +20 °C
Teplotní odolnost: max. +70 °C
Spotřeba: cca 150 g/m²
Balení: plastová láhev 750 g
kbelík 5 kg

Ponal Express

PVAC rychlé lepidlo



Popis výrobku: Rychle tvrdnoucí disperzní lepidlo. Ihned použitelné, určené pro rychlé lepení dřeva a příbuzných materiálů.

Použití: Vhodné pro montážní lepení, k lepení čepových a kolíkových spojů, pera a drážky, spárovky, dých, hran z umělé hmoty, náklížků, ploch. Spoj je po vytvrzení průhledný, elastický a odolává stárnutí. Vyznačuje se vysokou stabilitou při vyšších teplotách. Odolává vodě dle DIN EN 204/D2. Nezpůsobuje zabarvení dřeva.

Technické údaje:
Báze: polyvinylacetát
Hodnota pH: cca 7
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní
Hustota: 1,1 g/cm³
Otevřená doba: max. 8 minut
Lisovací čas: cca 12 min. při teplotě +20 °C
Teplotní odolnost: max. +70 °C, krátkodobě i +95 °C
Spotřeba: cca 150 g/m²
Balení: plastová láhev 750 g
kbelík 5 kg, 10 kg a 30 kg

Ponal Flächenleim

PVAC lepidlo na plošné lepení za studena



Popis výrobku: Disperzní lepidlo na plošné i montážní lepení dřeva.

Použití: Vhodné pro lepení dých, plošných dřevěných materiálů, laminátu HPL, dřevotřísky, dřevěné překližky apod. Lepí velké plochy za tepla (do 60 °C) i za studena. Vyznačuje se dlouhou otevřenou dobou, vysokou pevností lepeného spoje a odolností vůči teplotě dle Watt 91→7 N/mm². Spoj je po vytvrzení elastický, transparentní, odolává stárnutí a vodě dle DIN EN 204/D2.

Technické údaje:
Báze: polyvinylacetát
Hodnota pH: cca 6,5
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní
Hustota: 1,1 g/cm³
Otevřená doba: max. 18 minut při pokojové teplotě (20 °C)
Lisovací čas: cca 20 min. při pokojové teplotě
Spotřeba: 120 – 150 g/m²
Balení: kbelík 30 kg

Ponal FU 400

Práškové lepidlo na plošné aplikace



Popis výrobku: Lepidlo na bázi močovinoformaldehydu pro dýchování za tepla ve formě prášku.

Použití: Vhodné k lepení velkých ploch dřevěných materiálů, laminátu HPL, překližek a dýchování v lisech za horka, dýchování s použitím materiálu s nízkým obsahem formaldehydu podle E1. Namíchaná směs lepidla a vody má dlouhou životnost – cca 8 hodin při 20 °C. Nízký obsah formaldehydu. Dlouhá skladovatelnost prášku. Odolnost vůči vodě dle DIN EN 204/D2.

Technické údaje:
Báze: močovino-formaldehydová kondenzační pryskyřice
Barva: po zaschnutí matová
Otevřená doba: cca 6 minut (při aplikaci 100 g/m²)
Poměr mísení (voda:lepidlo): 1:2
Lisovací čas: dle teploty (od 2 min. při 110 °C)
Spotřeba: 100 – 200 g/m²
Balení: pytel 25 kg

Ponal Super 3

PVAC vodovzdorné lepidlo



Popis výrobku: Vodovzdorné disperzní lepidlo k lepení dřeva a příbuzných materiálů, které jsou vystaveny vyšší vlhkosti nebo krátkodobému působení vody.

Použití: Vhodné pro montážní a konstrukční lepení v interiéru i exteriéru, např. lepení oken, dveří (rámy, křídla) a schodů, pro velkoplošné lepení, lepení nábytku atd. Vyznačuje se vysokou pevností lepeného spoje a odolností vůči teplotě dle Watt 91→7 N/mm². Spoj je po vytvrzení průhledný, elastický a odolává stárnutí. Odolnost vůči vodě dle DIN EN 204/D3. Přidáním Ponalu tužidla D4 lze na 8 hodin dosáhnout odolnosti proti vodě dle DIN EN 204/D4.

Technické údaje:
Báze: polyvinylacetát
Hodnota pH: cca 3
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní
Hustota: 1,1 g/cm³ (D3), 1,2 g/cm³ (D4)
Otevřená doba: cca 12 minut (D3), cca 10 minut (D4)
Lisovací čas: cca 15 – 20 minut při teplotě +20 °C (dřevo)
Spotřeba: cca 150 g/m²
Balení: plastová láhev 750 g
sáček 5 kg
kbelík 5 kg, 10 kg a 30 kg

Ponal D4 – tužidlo



Popis výrobku: Tužidlo určené k přípravě disperzního lepidla na dřevo s odolností vůči vodě dle DIN EN 204/D4 z Ponalu Super 3.

Použití: Finální produkt je vhodný pro montážní a konstrukční lepení v interiéru i exteriéru (např. lepení oken, dveří), velkoplošné lepení (např. lepení vrstvených lisovaných desek na dřevotřískové desky na parapetech), lepení spár (např. kuchyňské pracovní desky), na všechny druhy lepení ve vnitřních prostorách se silným klimatickým kolísáním a vlhkostním zatížením. Vyznačuje se vysokou pevností lepeného spoje a odolností proti vysokým teplotám. Spoj je po vytvrzení průhledný, elastický a odolává stárnutí a vodě dle DIN EN 204/D4. Natužené nezpracované lepidlo se po 8 hodinách se vrací na kvalitu D3.

Technické údaje:
Báze: isokyanát
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní
Hustota: 1,14 – 1,18 g/cm³
Spotřeba: 50 ml/l
Balení: lahvička 250 g

Ponal Construct PU Leim



Popis výrobku: Polyuretanové konstrukční lepidlo pro lepení různých materiálů ke dřevu.

Použití: Vhodné k lepení při montážních pracích, lepení korpusů, plošnému lepení, renovaci dřeva, slepování dřevěných a savých materiálů s kovy a umělými hmotami. Vyznačuje se mimořádnou pevností lepeného spoje (obsahuje skelná vlákna pro vyšší pevnost), odolností vůči teplotě dle Watt 91→8 N/mm² a vynikající odolností vůči vodě dle DIN EN 204/D4. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Spoj je po vytvrzení elastický a transparentní.

Technické údaje:
Báze: polyuretan
Barva: transparentní – matová
Hustota: cca 1,1 g/cm³
Otevřená doba: 8 – 10 minut
Lisovací čas: cca 45 – 60 minut
Spotřeba: cca 170 g/m²
Balení: plastová láhev 420 g

Ponal Construct PU Express



Popis výrobku: Polyuretanové konstrukční lepidlo s extrémně krátkým časem stlačení.

Použití: Vhodné k lepení masivního dřeva, lepení dřeva a plastů nebo dřeva a kovu. Ideální na lepení okenních rámků ze dřeva, schodů a výplní venkovních dveří, izolačních materiálů a natřených povrchů, lepení parket, laminátových podlah a podlažních desek (vlásů), lepení na omítku, sádkartonové desky, beton a další anorganické podklady. Vyznačuje se mimořádnou pevností lepeného spoje, odolností vůči teplotě dle Watt 91→8 N/mm² a vynikající odolností vůči vodě dle DIN EN 204/D4. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí.

Technické údaje:
Báze: polyuretan
Barva: perlově bílá
Hustota: cca 1,48 g/cm³
Otevřená doba: cca 5 minut
Lisovací čas: cca 9 minut
Spotřeba: cca 200 g/m²
Balení: kartuše 440 g

Ponal Statik



Popis výrobku: Dvoukomponentní polyuretanová pěna.

Použití: Určená pro montáž schodů, parapetů a prahů. Vytvrzuje chemickou reakcí nezávisle na vzdušné vlhkosti. Vytvrzená pěna se vyznačuje vysokou tuhostí a stabilitou. Nepodléhá stárnutí. Řezatelnost po 8 minutách, možnost zatížení po 20 minutách. Objemová ztráta méně než 2%. Výtěžnost kartuše je cca 3 l. Protipožární odolnost B2 dle DIN EN 4102.

Technické údaje:

Báze: polyuretan

Barva: šedá

Spotřeba: cca 150 – 250 g/m²

Balení: kartuše 165 g



INOVAČNÍ TECHNOLOGIE PRO PROFESIONÁLY

• **SYSTÉM LEPIDEL PRO STOLAŘE**

• **DISPERZNÍ A POLYURETANOVÁ LEPIDLA**



WWW.PONAL.CZ



IDEÁLNÍ LEPIDLA PRO TRUHLÁŘE



www.ponal.cz



Metylan

Lepidla na tapety

METYLAN JE TRADIČNÍ ZNAČKOU PRO KUTILY I PROFESIONÁLNÍ ŘEMESLNÍKY.

Sortiment zahrnuje výrobky pro lepení a odstraňování všech typů tapet a několik druhů vyplňovacích a stěrkových hmot pro opravy stěn před tapetováním.



Metylan NORMAL

Na lepení všech papírových tapet. Bez zápachu a konzervačních látek. Vysoce odolné proti vlhkosti.

Balení: 125 g



Metylan SPECIAL

Na lepení těžkých papírových tapet, strukturovaných, vinylových, textilních tapet a tapet z přírodních vláken. Vhodné i pro alergie, obsahuje protiplísňovou složku.

Balení: 200 g



Metylan DIRECT

Na lepení vliesových tapet. Lepidlo se nanáší přímo na stěnu. Vysoce odolné proti vlhkosti.

Balení: 200 g



Metylan INSTANT

Vysoce hodnotné methylcelulózové lepidlo na tapety se syntetickou pryskyřicí určené na komplikované podklady. Na lepení těžkých papírových tapet, strukturovaných, vinylových, textilních tapet a tapet z přírodních vláken. Obsahuje protiplísňovou složku.

Balení: 200 g



Metylan LIQUID

Univerzální tekuté koncentrované lepidlo na všechny typy tapet. Připraven k použití do 2 minut. Díky tekuté konzistenci je jednoduše smíchatelný s vodou a při jeho přípravě nedochází k vytváření hrudek.

Balení: 500 g



Metylan ODSTRAŇOVAČ TAPET

Vhodný na účinné odstraňování všech druhů tapet a disperzních nátěrů. Působí rychle, spolehlivě a bez poškození podkladu.

Balení: 0,5 l



Metylan NA OPRAVY

Na opravy všech druhů tapet a lepení okrajů tapet kolem dveří nebo vypínačů.

Balení: 60 g



Metylan CRACK FILLER

Speciální pružná vyplňovací hmota na bázi sádky určená pro přípravu podkladů před tapetováním a natíráním v interiérech. Přetíratelná disperzními barvami a laky, brousitelná. Vytvoří hladké a bezchybné povrchy.

Balení: 500 g
1,5 kg



Metylan Ovalit T

Pro těžké, vinylové, kovové a štěpící se tapety. Velmi silné lepidlo připravené k okamžitému použití. Možnost použít i jako aditivum. Vysoce odolné proti vlhkosti.

Balení: 10 kg

**SUPER
ATTAK**



**CO
ZLOMÍŠ, TO
SLEPÍŠ!**



**TROJNÁSOBNÁ
ODOLNOST**



**TEPLOTA
VODA • OTŘESY**

NOVINKA



Sekundová lepidla

ZNAČKA LOCTITE JE JEDNIČKA NA TRHU
SEKUNDOVÝCH LEPIDEL. JE ZÁRUKOU
ŠPIČKOVÉ KVALITY A SPOLEHLIVOSTI.

Univerzální lepidla Loctite jsou nejen rychlá, ale i silná. Poradí
si s jakýmkoliv materiálem včetně plastů a skla. Představují
snadné, bezpečné a rychlé řešení. Vršek po otření nelepí
a lepidla tak dosahují dlouhé trvanlivosti.

Loctite Super Attak Original



Univerzální tekuté sekundové lepidlo. Vhodné pro lepení porcelánu, keramiky, plastů, gumy, kůže, dřeva a kovů. Nevhodné pro lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže. Vyznačuje se vysokou pevností spoje na pevných a hladkých plochách. Poskytuje vysokou odolnost lepeného spoje nejen při styku s vodou, ale dokonce i při mytí v myčce na nádobí. Obsahuje SilicoTec s hydrofobní technologií. Pohodlný a bezpečný systém uzávěru.

Balení: 3 g



Loctite Super Attak Style



Sekundové lepidlo, se kterým si najdete svůj styl. Ideální na dekorování, zdobení různých předmětů, kabelek, bot, umělých nehtů. Voděodolné - lepený spoj odolává i mytí v myčce na nádobí! Vhodné pro použití na většinu povrchů s výjimkou polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), čelních skel aut, polystyrenu a syntetických vláken.

Balení: 3 g



Loctite Super Attak Control



Univerzální tekuté sekundové lepidlo. Vhodné pro lepení porcelánu, keramiky, plastů, gumy, kůže, dřeva a kovů. Nevhodné pro lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže. Absolutně bezpečného a přesného dávkování dosáhnete stisknutím žebrovaných ploch. Poskytuje vysokou odolnost lepeného spoje nejen při styku s vodou, ale dokonce i při mytí v myčce na nádobí. Obsahuje SilicoTec s hydrofobní technologií.

Balení: 3 g



Loctite Super Attak Precision



Univerzální tekuté sekundové lepidlo. Vhodné pro lepení porcelánu, keramiky, plastů, gumy, kůže, dřeva a kovů. Nevhodné pro lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže. Díky dlouhému aplikátoru je ideální pro lepení v obtížně přístupných místech. Poskytuje vysokou odolnost lepeného spoje nejen při styku s vodou, ale dokonce i při mytí v myčce na nádobí. Větší balení pro častější použití.

Balení: 5 g



Loctite Super Attak Brush On



Univerzální tekuté sekundové lepidlo. Vhodné pro lepení porcelánu, keramiky, plastů, gumy, kůže, dřeva a kovů. Nevhodné pro lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže. Pohodlná a snadná aplikace pomocí štětce. Ideální pro aplikaci na větší plochy. Stabilní lahvička zabezpečená proti převrnutí. Větší balení pro častější použití.

Balení: 5 g



Loctite Super Attak Power Flex Gel



Univerzální sekundové lepidlo ve formě gelu. Vhodné pro lepení porcelánu, keramiky, plastů, gumy, kůže, dřeva, kovů, kartonu a korku. Nevhodné pro lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže. Díky gelové konzistenci nestéká a nekape, proto je vhodný také k aplikaci na svislé plochy. Spoj je několik sekund korigovatelný. Poskytuje vysokou odolnost lepeného spoje nejen při styku s vodou, ale dokonce i při mytí v myčce na nádobí. Pohodlný a bezpečný systém uzávěru.

Balení: 3 g



Loctite Super Attak Power Easy Gel



Univerzální sekundové lepidlo ve formě gelu. Pro lepení porcelánu, keramiky, většiny plastů, gumy, kůže, dřeva, kovů, kartonu a korku. Nevhodné pro lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže. Vhodný k aplikaci na svislé plochy. Poskytuje 2x více času na lepení a korigování než ostatní sekundová lepidla.

Balení: 3 g



Loctite Super Attak All Plastics



Speciální sekundové lepidlo pro lepení všech druhů plastů. Lepí PVC, PP, PE, nylon, vinyl, plexisklo, ABS a další plasty. Nepoužívejte na lepení předmětů, které přicházejí do styku s tekutinami.

Balení: 2 g + aktivátor 4 ml



Loctite Super Attak

Odstraňovač lepidla



Spolehlivě odstraní zaschlé lepidlo z různých povrchů včetně textilu. Uvolní slepené prsty, rozlepi špatně slepené předměty. Poradí si i se stopami po samolepkách a skvrnami od permanentních fixů.

Balení: 5 g



Loctite 60 Sekund

univerzální lepidlo



Extrémně rychlé a pevné univerzální lepidlo. Loctite 60 Sekund je univerzální, jednosložkové lepidlo, které poskytuje rychlé a pevné lepení na různé typy materiálů. Lepidlo je určeno pro domácí opravy, i větší, má gelovou konzistenci a nestéká. Je ideální pro lepení většího plastu, gumy, kovu, dřeva, keramiky, kůže, textilií, kartonu a papíru i bez nutnosti jedné porézní plochy.

Balení: 15 g

NEVYSYCHÁ



Loctite Super Bond Gel



Univerzální sekundové lepidlo ve formě gelu. Vhodné pro lepení porcelánu, keramiky, plastu, gumy, kůže, dřeva a kovu. Nevhodné pro lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže. Díky gelové konzistenci nestéká a nekape, proto je vhodný také k aplikaci na svislé plochy. Spoj je několik sekund korigovatelný. Kvalitní lepidlo za příznivou cenu.

Balení: 2 g



Loctite Super Bond Liquid



Univerzální tekuté sekundové lepidlo. Vhodné pro lepení porcelánu, keramiky, plastu, gumy, kůže, dřeva a kovu. Nevhodné pro lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže. Poskytuje vysokou odolnost lepeného spoje nejen při styku s vodou, ale dokonce i při mytí v myčce na nádobí. Obsahuje SilicoTec s hydrofobní technologií. Kvalitní lepidlo za příznivou cenu.

Balení: 3 g



LOCTITE



CO
ZLOMÍŠ,
TO
SLEPÍŠ!



NOVINKA

TROJNÁSOBNÁ
ODOLNOST
TEPLOTA
VODA - OTŘESY





ROZDÍL MEZI



PRITT TYČINKOU &
SMOOTHIE
JE 10%
JEN



90%
PŘÍRODNÍCH
SUROVIN*

*včetně vody

Lepidla na papír

TEKUTÁ TRANSPARENTNÍ LEPIDLA JSOU URČENA NA LEPENÍ VŠECH DRUHŮ PAPIRU. SNADNÁ APLIKACE POMOCÍ STĚRKY. NEOBSAHUJÍ ROZPOUŠTĚDLA A JSOU BEZPEČNÁ PRO DĚTI.

Univerzální lepidla

VÍCEÚČELOVÁ LEPIDLA PRITT JSOU URČENA PRO KAŽDODENNÍ A VŠESTRANNÉ POUŽITÍ DOMA I V KANCELÁŘI. LEPIDLA JSOU SMÝVATELNÁ VODOU, NEOBSAHUJÍ ROZPOUŠTĚDLA A JSOU BEZPEČNÁ PRO DĚTI.



SMART by NATURE

PRITT Lepicí tyčinka



Praktické lepidlo v tyčince. Neroztéká se a nekape. Lepí papír, karton a fotografie. Pohodlná, rychlá a čistá aplikace. Nevysychá – minimální trvanlivost 2 roky. Ekologické – 90 % lepicí hmoty je vyrobeno z obnovitelných zdrojů. Vypratelné při 30° C. Bezpečné pro děti!

Balení: 10 g, 20 g a 40 g



PRITT Pen, PRITT Klova Fix



Tekuté transparentní lepidlo vhodné na lepení papíru a kartonu. Čistá a pohodlná aplikace pomocí stěrky. Neobsahuje rozpouštědla. Vhodné do školní tašky i do kanceláře. Vypratelné při 40° C. Bezpečné pro děti!

Balení: 40 g

Tekuté transparentní lepidlo vhodné na lepení a modelování papíru pro použití doma, ve škole i v kanceláři. Čistá a pohodlná aplikace pomocí stěrky. Neobsahuje rozpouštědla. Vypratelné při 40° C.

Balení: 100 g

PRITT Refill

LEPICÍ ROLLER



Praktické lepidlo v rolleru s vyměnitelnou náplní. Lepí papír, karton, fotografie a mnoho dalších materiálů. Čistá, rychlá a přesná aplikace. Rovnoměrné nanášení lepidla díky patentované flexibilní špičce. Lepicí páska se strukturou včelí plástve pro vynikající přilnutí a čisté a precizní lepení. Aplikace pomocí mini válečku. K dostání ve dvou variantách: **Permanent** – trvale lepicí – okamžitě pevně lepi, roller umožňuje přesnou aplikaci, neroztéká se.

Non-permanent – snímatelný – okamžitě lepi, přilepený papír lze opakovaně sejmut a znovu nalepit. Po odlepení nezanechává stopy. Délka lepicí pásky: 16 m Balení: krabička



PRITT Gamafix

PRITT Školák



Víceúčelové bílé disperzní lepidlo. Lepí papír, karton, dřevo, keramické hmoty, fotografie, textil a další materiály. Ideální pro modeláře a pro široké použití ve škole, doma i v kanceláři. Pohodlná, rychlá a čistá aplikace. Čistá a pohodlná aplikace pomocí stěrky. Neobsahuje rozpouštědla. Vypratelné při 40° C.

Balení: 100 g



Víceúčelové bílé disperzní lepidlo. Lepí papír, karton, dřevo, keramické hmoty, fotografie, textil a další materiály. Praktická stěrka umožňuje čisté nanášení. Ideální pro malé výtvarníky, skvěle se hodí do školní tašky. Čistá a pohodlná aplikace pomocí stěrky. Neobsahuje rozpouštědla. Vypratelné při 40° C.

Balení: 75 g

PRITT MINI

LEPICÍ ROLLER



Jednorázové praktické lepidlo v rolleru. Lepí papír, karton, fotografie a mnoho dalších materiálů. Aplikace pomocí mini válečku. Lepicí páska se strukturou včelí plástve pro vynikající přilnutí a precizní lepení. Trvale lepicí páska.

Délka lepicí pásky: 6 m
Šířka pásky: 5 mm
Balení: 25 ks v dóze



PRITT Compact

LEPICÍ ROLLER



Jednorázové praktické lepidlo v rolleru. Lepí papír, karton, fotografie a mnoho dalších materiálů. Čistá, rychlá a přesná aplikace. Rovnoměrné nanášení lepidla díky patentované flexibilní špičce. Vysoká výsledná lepicí síla. Neobsahuje rozpouštědla. Lepicí páska se strukturou včelí plástve pro vynikající přilnutí a čisté a precizní lepení. Aplikace pomocí mini válečku.

K dostání ve dvou variantách: **Permanent** – trvale lepicí – okamžitě pevně lepi, roller umožňuje přesnou aplikaci, neroztéká se.

Non-permanent – snímatelný – okamžitě lepi, přilepený papír lze opakovaně sejmut a znovu nalepit. Po odlepení nezanechává stopy. Délka lepicí pásky: 10 m Balení: blistr



PRITT Multi Fix

LEPICÍ GUMA



Víceúčelová lepicí guma pro opakované použití. Ideální alternativa ke špendlíkům a páskám. Odstranitelné upevnění papíru, plakátů, pohlednic, ozdob na stěny, dveře nebo okna. Vhodné zejména na dekorativní práce. K všestrannému použití v domácnosti, ve škole nebo v kanceláři.

Balení: 35 g – 65 čtverečků

PRITT Glue dots



Oboustranná lepicí kolečka pro trvalé přilepení. Ideální na dekorativní práce. Žádná doba schnutí. Lepí papír, karton, kov a většinu plastů. Nevhodné pro lepení plakátů. Neobsahuje rozpouštědla.

Balení: 64 lepicích koleček





ZAMOTAL

SI MI

HLAVU!



KOREKČNÍ ROLLERY S FLEXIBILNÍM HROTEM

Nové korekční rollery Pritt nabízejí tu nejpohodlnější aplikaci! Díky flexibilnímu hrotu se přispůsobí každému sklonu použití a poskytnou čistou a hladkou korekci. Pro více flexibility v životě!

Korekční rollery

KOREKČNÍ ROLLERY ZNAČKY PRITT JSOU VYROBENY Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ A ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ. DOSAHUJÍ JEDINEČNÉ KVALITY. MAJÍ MODERNÍ A ERGONOMICKÝ DESIGN, COŽ UMOŽŇUJE POKROČILOU APLIKACI.

Tekutá korekce

TEKUTÉ KOREKČNÍ PROSTŘEDKY ZNAČKY PRITT OBSAHUJÍ RYCHLESCHNOUČÍ KOREKČNÍ LAK S VYNIKAJÍCÍ KRYCÍ SCHOPNOSTÍ. FORMULE JE BEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Lepicí pásky

LEPICÍ PÁSKY ZNAČKY PRITT VÍTĚZÍ ZÁSLUHOU INTELIGENTNÍCH TECHNOLOGIÍ, DŮRAZEM NA MNOHOSTRANNOST POUŽITÍ A VÝTEČNÝMI LEPICÍMI VLASTNOSTMI. ODSTRAŇUJÍ KLASICKÉ PROBLÉMY S PÁSKAMI, KTERÉ DLOUHO ZNEPŘÍJEMŇOVALY ŽIVOT SVÝM UŽIVATELŮM. S LEPICÍMI PÁSKAMI PRITT UŽ NIKDY NEBUDETE POTŘEBOVAT NŮŽKY. Z BALENÍ DÁRKŮ SE STANE ZÁBAVA.



SMART by NATURE

PRITT Refill Recycled

korekční roller – vyměnitelný



Korekční roller s vyměnitelnou náplní pro suché korekce vyrobený z recyklovaných plastů. Na opravené místo lze okamžitě psát. PUSH&PULL pro dva způsoby korekce, systém vhodný i pro leváky. Hladká a čistá aplikace díky novému flexibilnímu hrotu.. Vhodný na všechny druhy papíru. Nezanedbává stopy ani stíny na fotokopiích. Korekční páska perfektně kryje, netrhá se a nešpiní. Neobsahuje rozpouštědla.

Délka korekční pásky: 12 m
Šířka korekční pásky: 4,2 mm nebo 6 mm
Balení: krabička




PRITT ECOflex

korekční roller



Jednorázový korekční roller pro suché korekce vyrobený z 100% obnovitelných materiálů. Na opravené místo lze okamžitě psát. Pohodlná boční aplikace a příjemná manipulace díky ergonomickému tvaru. Díky nové technologii můžete korigovat jako když píšete. Flexibilní špička pro hladší aplikaci. Vhodný na všechny druhy papíru. Nezanedbává stopy ani stíny na fotokopiích. PUSH&PULL pro dva způsoby korekce, systém vhodný i pro leváky. Neobsahuje rozpouštědla.

Délka korekční pásky: 10 m
Šířka korekční pásky: 4,2 mm
Balení: blistr



PRITT Pocket Pen

korekční pero



Korekční pero s kovovým hrotem pro přesné korekce. Obsahuje rychleschnoucí korekční lak s vynikající krycí schopností. Ergonomický tvar umožňuje pohodlnou aplikaci a přesné dávkování. Nezanedbává stopy ani stíny na fotokopiích. Bez rozpouštědel.

Balení: 2x 8 ml
Balení: blistr



PRITT Už nikdy nůžky

lepicí páska



Průhledná lepicí páska, kterou lze snadno a pohodlně odtrhnout rukou díky vroubkovanému okraji. Na tuto pásku nepotřebujete žádné nůžky ani strojek. Má vysokou přilnavost. Skvěle se hodí domů, do školy a i do kanceláře. Určena pro fixaci plakátů, obrázků, balení dárků, balíčků a pro mnoho dalších použití. Bez rozpouštědel.

Šířka lepicí pásky: 19 mm
Délka lepicí pásky: 25 m
Balení: sáček



PRITT Compact

korekční roller



Jednorázový korekční roller pro suché korekce. PUSH&PULL pro dva způsoby korekce, systém vhodný i pro leváky. Ergonomický tvar a flexibilní špička pro snadnou a pohodlnou aplikaci. Vhodný na všechny druhy papíru. Nezanedbává stopy ani stíny na fotokopiích. Korekční páska perfektně kryje, netrhá se a nešpiní. Neobsahuje rozpouštědla.

Délka korekční pásky: 10 m
Šířka korekční pásky: 4,2 mm nebo 6 mm
Balení: blistr



PRITT MicroRolly, Mini Roller

korekční roller



Jednorázový korekční roller pro suché korekce. Na opravené místo lze okamžitě psát. Ergonomický tvar a flexibilní špička pro snadnou a pohodlnou aplikaci. Vhodný na všechny druhy papíru. Nezanedbává stopy ani stíny na fotokopiích. Korekční páska perfektně kryje, netrhá se a nešpiní. Neobsahuje rozpouštědla.

Micro Rolly
Délka korekční pásky: 6 m
Šířka korekční pásky: 5 mm
Balení: dóza 30 ks, blistr 2 ks

Mini Roller
Délka korekční pásky: 7 m
Šířka korekční pásky: 4,2 mm
Balení: blistr



Pritt Crafting Kits

kreativní sada



Kreativní sada pro holky a kluky na lepení a podporu motorických schopností dětí.

4 varianty unisex

Balení: lepicí tyčinka Pritt stick 11 g a materiál na skládání

Pritt korekční lak



Vysoce kvalitní tekutý korekční lak Pritt s aplikačním štětečkem je rychleschnoucí a výborně kryje text. Na aplikaci větších ploch. Po zaschnutí vytváří hladký povrch, který nepraská a snadno se přepisuje.

Vlastnosti:
- na bázi rozpouštědel
- rychleschnoucí korekční lak
Oblast použití: papír, lepenka, karton, textil, polystyren, korek, plst', fotky, sklo, dřevo, kůže, kov

Balení: lahvička 20 ml

Ceresit

Interiérové finální stěrky Ceresit. Vyzkoušejte a přesvědčí vás.

Jednoduché zpracování a perfektně hladké stěny díky technologii InSure.



- optimální tvrdost
- snadné broušení
- vysoká odolnost

Kvalita pro profesionály



IN 35 START + FINISH 2v1

Vyhlazovací a finální stěrka



Použití: Sádrová stěrka pro vyrovnávání nerovností, prasklin, rýh a dalších vad na povrchu stěn a stropů, pro vytváření finálních povrchových vrstev před malováním a tapetováním a na sádkartonové spoje s páskou. Je ideální jako podkladní vrstva pod bílou finální stěrku IN 45 a bílou stěrkovací pastu IN 46. Díky použití technologie InSure umožňuje zároveň vytvoření dokonale hladkého povrchu, jako finální vrstvy před malováním a tapetováním. Lze ji nanášet ručně i strojně. Finální povrch je vysoce odolný, přesto se IN 35 snadno brousí. Tloušťka jedné vrstvy 1–10 mm.

Technické údaje:
Tloušťka vrstvy: 1 – 10 mm
Spotřeba: cca 1,0 kg/m²
na každý 1 mm tloušťky vrstvy
Balení: 3 kg a 20 kg




IN 45 SUPER FINISH

Bílá finální stěrka



Použití: Finální sádrová stěrka pro vytvoření bílého, dokonale hladkého podkladu před malováním a tapetováním. Pro použití na stěny i stropy. Díky použití technologie InSure v kombinaci s vlákny SUPER FIBRES a speciálními plnivými umožňuje vytvoření dokonale hladkého a odolného povrchu. Přesto se IN 45 snadno brousí, je možné ji aplikovat "mokré do mokrého". Lze ji nanášet ručně i strojně. Tloušťka jedné vrstvy do 1–5 mm.

Technické údaje:
Tloušťka vrstvy: 1 – 5 mm
Spotřeba: cca 1,0 kg/m²
na každý 1 mm tloušťky vrstvy
Balení: 3 kg a 20 kg



IN 46 PREMIUM FINISH

Bílá stěrkovací pasta



Použití: Finální stěrkovací pasta pro vytvoření bílého, dokonale hladkého podkladu před malováním a tapetováním. Materiál je určen k přímému použití, snadno se nanáší, zpracovává a brousí. Pro použití na stěny i stropy. Díky použití technologie InSure v kombinaci se speciálními plnivými SMART POLYMER umožňuje vytvoření dokonale hladkého a odolného povrchu. Lze ji nanášet ručně i strojně. Výhodou je možnost přerušení prací, stačí pouze nádobu pečlivě uzavřít. Tloušťka jedné vrstvy 0–3 mm.

Technické údaje:
Tloušťka vrstvy: 0 – 3 mm
Spotřeba: cca 1,5 kg/m²
na každý 1 mm tloušťky vrstvy
Balení: 3 kg, 15 kg a 25 kg





IN 10 INTERIOR

Penetrační nátěr



Použití: Pro penetraci savých podkladů před aplikací finálních sterek, dekoračních sterek a malováním. Podklady takto ošetřené mají nižší nasákavost, což zabraňuje příliš rychlému vysychání lepidel, sterek a barev. Nanesený nátěr proniká do podkladu, kde váže jednotlivá zrna plniva, nezvyšuje však pevnost v celkovém průřezu podkladu. Umožňuje zároveň rovnoměrné schnutí následných vrstev, díky jednotné savosti penetračního nátěru.

Technické údaje:
Spotřeba: od 0,1 do 0,5 l/m²
Balení: 5 l a 10 l



Aplikační pistole na kartuše



Profi kovová pistole pro 600 ml balení v ALU sáčcích.



Profi kovová aplikační pistole pro 300 ml kartuše.



3v1 - Multifunkční celokovová zpřevodovaná pistole pro veškeré typy kartuší.

- snadné vytlačování materiálu
- extrémní pevnost



Aplikační pistole na PU pěny



Profi celoteflonová pistole na PU pěny.



Kovová pistole na PU pěny.



Profi kovová pistole na PU pěny s teflonovým povlakem na vnitřní straně trysky.



Stojany



Katalogy



Leporela



Tabulka aplikací lepidel Loctite

	Original	Style Glue	Precision	Control	Brush-on	Power Flex Gel	Power Easy Gel	Glass	All Plastics	Odstíraňovač lepidla	Super Bond Liquid	Super Bond Power Flex Gel	Loctite 60 Sekund
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	3 g	3 g	5 g	3 g	5 g	3 g	3g	3 g	2 g + 4 ml	5 g	3 g	2 g	15 g
Viskozita mPas	50-120	50-120	50-120	50-120	50-120	2000	2000	30-60	70-130		50-120	2000	
Konzistence	tekutina	tekutina	tekutina	tekutina	tekutina	gel	gel	tekutina	tekutina	gel	tekutina	gel	gel
Doba schnutí (sek./*min.)	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	10-30	15-120	15-60	5-30		5-30	10-30	60
Pružnost													
Průhlednost													
Voděodolnost D3 podle EN204													
Mytí v myčkách na nádobí													
Korekce spoje													
Vertikální lepení													
Horizontální lepení													
Odstranění lepidla													
Vyplňování mezer													
Broušení / vrtání / přetírání													
Aplikace na větší plochy													

MATERIÁL

Kov															
Keramiká / Porcelán															
Guma															
Kúže															
Textil															
Dřevo															
Kámen															
Papír / Karton															
Sklo															
Speciální sklo															
Plasty															
PE / PP / PTFE															

[illegible]

