

## Tabulka použití produktů pro lepení

Produkty Ceresit	Podklad	Potěry cementové	Potěry anhydritové	Beton, ≥ 6 měsíců	Potřhy s podlahovým vyplášním	Sádro-karton	Drevořísky a OSB tl. ≥ 22 mm	Keramické obklady a dlažby	Pórobeton	Nášryv s vysokou přídržností	Balcony	Terasy	Druhy obkladů a dlažeb			
													Očistit, odstrát	Nasákové ≤ 1%	Mramor	Ostatní kamenné
<b>Penetrační nátery</b>																
CT 7	Univerzální penetrační náter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	od 0,1 do 0,5 /m <sup>2</sup>
CT 17	Hloubkový penetrační náter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 0,1 do 0,5
CT 19	Kontaktní penetrační Supergrip	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 0,1 do 0,3
CN 94	Speciální penetrační náter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 0,03 do 0,12
CL 71 UltraProx Flexgrund	Epoxydový zálivací náter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	cca 0,3 kg/1 mm
<b>Uřesnění a těsnící malty</b>																
CL 50 EXPRESS 2-K	Dvouslužková hydroizolace	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	cca 2,3 (dvě vrstvy)
CL 51 EXPRESS 1-K	Jednoslužková hydroizolace	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	cca 1,1 (dvě vrstvy)
CL 72 UltraProx Flexdicht	Epoxydová těsnící hmota	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	cca 1,3 kg/1 mm
CR 65	Cementová těsnící malta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 3,0 do 8,0
CR 90 Crystalizer	Flexibilní těsnící malta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 3,0 do 8,0
CR 166	Elastická těsnící malta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 2,4 do 3,6
<b>Lepidla na obklady a dlažbu</b>																
CM 11	Lepidlo univerzální „COMFORT“	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 2,0 do 4,2
CM 11 PLUS	Lepidlo „CERAMIC & GRES“	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 2,0 do 4,8
CM 12	Lepidlo „ELASTIC“	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,4 do 3,1
CM 12 PLUS	Zlepšené lepidlo „PREMIUM PRO“	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,4 do 3,6
CM 15	Bílé lepidlo pro mramor a mozaiku „MARBLE & MOSAIC“	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,7 do 4,1
CM 16	Flexibilní lepidlo „FLEXIBLE“	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,4 do 3,6
CM 17	Flexibilní lepidlo „SUPER FLEXIBLE“	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,5 do 3,7
CM 17 Stop Dust	Flexibilní bezprášné lepidlo „SUPER FLEXIBLE“	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,2 do 3,6
CM 22	Flexibilní lepidlo „MEGA FORMAT FLEXIBLE“	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 2,7 do 6,0
CM 25	Bílé flexibilní lepidlo pro obklady a mozaiku ze skla „WHITE FLEX“	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,1 do 3,0
CM 29	Rychleváhučoucí lepidlo „MULTI EXPRESS“	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,7 do 4,1
CM 74 UltraProx Fix	Epoxydové lepidlo a spárovací hmota	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,9 do 3,4
CM 77 UltraFLEX	Vysoko flexibilní lepidlo s technologií FLEXTEC®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,5 do 3,4
CM 92 PremiumFLEX S2	Vysoko flexibilní bezprášné lepidlo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,3 do 5,0
ZK	Zlepšené lepidlo na obklady a dlažbu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 2,0 do 4,2
ZX	Zlepšené lepidlo na obklady a dlažbu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,4 do 3,1
<b>Spárovací hmoty</b>																
Produkty Ceresit	Podklad	Potěry cementové	Potěry anhydritové	Beton, ≥ 6 měsíců	Potřhy s vysokým vyplášním	Sádro-karton	Drevořísky a OSB tl. ≥ 22 mm	Keramické obklady a dlažby	Pórobeton	Nášryv s vysokou přídržností	Balcony	Terasy	Druhy obkladů a dlažeb			
Příprava podkladu	Očistit, odstrát	Obrousit, odstrát	Očistit, odstrát	Očistit, odstrát	Očistit, odstrát	Očistit, odstrát	Očistit, odstrát	Očistit, odstrát	Očistit, odstrát	Očistit, odstrát	Očistit, odstrát	Očistit, odstrát	Nasákové ≤ 1%	Mramor	Ostatní kamenné	Orientační spořeň kg/m <sup>2</sup>
CE 33 Comfort	Spárovací hmota do 8 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 0,4 do 0,7
CE 35 Super	Spárovací hmota od 4 do 15 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 0,6 do 1,2
CE 40 Aquastatic	Flexibilní voděšší spárovací hmota do 8 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 0,4 do 0,7
CE 43 Grand Elite	Flexibilní spárovací hmota od 2 do 20 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 0,6 do 1,2
CE 44	Voděšší, chemicky odolná spárovací hmota	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,0 do 2,3
CE 74 UltraProx FIX	Epoxydové lepidlo a spárovací hmota	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 0,8 do 1,9
CE 79 UltraProx Color	Epoxydový spárovací hmota a lepidlo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 0,8 do 1,9

● - použití doporučené

○ - použití možné viz technický list výrobku

(1) - opatření penetračním náterem Ceresit CN 94 nebo CT 19

(2) - pouze v interiéru