

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 01495

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Tangit PVC-C Plus
2. Zamýšľané použitie/použitia: Lepidlá pre tlakové potrubné systémy z termoplastických umelých hmôt na tekutiny – EN14814
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Splnomocnený zástupca: Nerelevantné
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Skúšky typu: Systém 4
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 14814: 2007
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Skúšky typu: Nerelevantné
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Nerelevantné
Európske technické posúdenie: Nerelevantné
Orgán technického posudzovania: Nerelevantné
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Nerelevantné
6. Deklarované parametre:

EN 14814 - PVC-C/PN16

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Vnútorý tlak/Tesnosť	≥ 1000 h	Systém 4	EN 14814:2007
Odolnosť proti vytiahnutiu	vyhovuje		
Odolnosť proti vysokým teplotám	vyhovuje		

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: Nerelevantné



Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Gerd Heyny
Head of Marketing & Strategy
Mounting & Bonding

(name and function)

(signature)

Dr. Nils Hellwig
Head of Product Development
Repair & Install

(name and function)

(signature)

Düsseldorf, 04.03.2021
(place and date of issue)

Dodatok

	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 21 01495	
EN 14814: 2007 PVC-C Lepidlá pre tlakové potrubné systémy z termoplastických umelých hmôt na tekutiny (PN16) V zariadeniach na transport/odvod/skladovanie vody, ktorá nie je určená na ľudskú spotrebu	
Vnútorý tlak/Tesnosť	≥ 1000 h
Odolnosť proti vyťahnutiu	vyhovuje
Odolnosť proti vysokým teplotám	vyhovuje
www.henkel-dop.com	