



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
σύμφωνα με το Παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011

Όνομα προϊόντος: **CERESIT CM 29**

№. 00050

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 12004 – C2FTE**
2. Τύπος, παρτίδα, αριθμός σειράς ή κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος δομικών κατασκευών όπως απαιτείται από το άρθρο 11, παράγραφος 4:

Αριθμός παρτίδας: βλέπε συσκευασία

3. Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη εναρμονισμένη προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Βελτιωμένη κόλλα ταχείας πήξεως με μειωμένη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως απαιτείται από το άρθρο 11, παράγραφος 5:

Henkel Romania srl, Ionita Vornicu 1-7 street, 020325, Βουκουρέστι, Ρουμανία

5. Όπου είναι εφαρμόσιμο, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του οποίου η εντολή καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:

Δεν εφαρμόζεται

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών, όπως τίθεται στο παράρτημα V:

Σύστημα 3

7. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόν δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

Το κοινοποιημένο εργαστήριο **ICECON CERT NB 1803** διενήργησε δοκιμή τύπου κατά το σύστημα 3 και εξέδωσε Πρωτόκολλο Αρχικής Δοκιμής.

8. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόν δομικών κατασκευών, για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

Δεν εφαρμόζεται

9. Δηλωμένες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή συγκόλλησης :		Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 12004:2007+A1:2012
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Πρόωρη αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από όχι περισσότερο από 6 ώρες	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Αντίσταση :		
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από βύθιση σε νερό, μετά από θέρμανση και μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Παρατεταμένος ανοικτός χρόνος: αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από ≥ 30 λεπτά	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Κατολίσθηση:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Αντίδραση στη φωτιά:	κλάση F	
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών:	συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας	

Σε περίπτωση που σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 38 έχει χρησιμοποιηθεί ειδικός τεχνικός φάκελος, με τις απαιτήσεις του οποίου συμμορφώνεται το προϊόν:

Δεν εφαρμόζεται

10. Οι επιδόσεις του προϊόντος όπως αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 συμμορφώνονται με τις δηλούμενες επιδόσεις του σημείου 9. Αυτή η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται υπό την απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή που αναγνωρίζεται στο σημείο 4.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

QC Manager
Aurora Dragolici

R&D – QC Manager
Emilia Duta

Βουκουρέστι, 10/6/2013

(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)