

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

20. számú 2010.08.18-i rendelet alapján - amely meghatározza a termékek forgalomba hozatalának feltételeit, a harmonizált uniós jogszabályok egységes alkalmazásával, valamint a 622/2004 számú irányelv és annak későbbi módosításai és kiegészítései alapján, amely meghatározza az építőipari termékek piaci bevezetésére szolgáló feltételeket

Nyilatkozat száma: 00001



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Ceresit CE 40 – EN 13888 -CG2AW: fugázóanyag
2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: Burkolólapok közötti hézagok rugalmas és vízlepergető kitöltésére függőleges és vízszintes felületen, bármely nedvszívó képességű burkolólapnál, kül- és beltérben
3. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye valamint értékesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően Henkel Romania Operations SRL, str Ionita Vornicu 1-7, 020325, Sector 2, Bucuresti
4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: Nem értelmezhető
5. Az építési termékek teljesítményének igazolását 016-14/1727-2017-es számú Műszaki Megállapodás alapján az ICECON SA - Institutul de Cercerati pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii Bucuresti Sos. Pantelimon 266, sector 2, Bucuresti végezte
6. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: Nem értelmezhető
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	Harmonizált műszaki előírások
Hajlítószilárdság száraz körülmények után	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 12818-3:2009	
Hajlítószilárdság fagyasztási-olvasztási ciklust követően	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$		
Nyomoszilárdság száraz körülmények után	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$		
Nyomoszilárdság fagyasztási-olvasztási ciklust követően	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$		
Zsugorodás	$\leq 2 \text{ mm/m}$	SR EN 12808-4:2009/AC:2011	
Kopásállóság	$< 1000 \text{ mm}^3$	SR EN 12808-2:2009	
Vízfelvevőképesség 30 perc után 240 perc után	$\leq 2 \text{ g}$ $\leq 5 \text{ g}$	SR EN 12808-5:2009	
Tűzvesélyességi osztály	A1 (C ₀)	SR EN 13501-1+A1:2010	
Károsanyag kibocsátás	Lásd. a Bizt. adatlapon		

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.



A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

QC Manager Aurora Dragolici		AC EE PD South Manager Emilia Duta	
--------------------------------	---	---------------------------------------	---

Bucharest, 06.02.2017