

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 01425

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: CERESIT CS11 EXPRESS
2. Felhasználás célja(i): Homlokzati tömítőanyag bel- és kültérre (F-EXT-INT)
3. Gyártó: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. A meghatalmazott képviselő: Nem releváns
5. Az AVCP-rendszer(ek): Típusvizsgálat: System 3
Tűzzel szembeni viselkedés: System 3
- 6a. Harmonizált szabvány: EN 15651-1:2012
Bejelentett szerv(ek): Típusvizsgálat: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Tűzzel szembeni viselkedés: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Az európai értékelési dokumentum: Nem releváns
Európai műszaki értékelés: Nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv: Nem releváns
Bejelentett szerv(ek): Nem releváns
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Kondicionálás: B módszer

Fogadófelület: Alumínium; alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Az AVCP-rendszer(ek)	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	Rendszer 3	EN 15651-1:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	Rendszer 3	
Víz- és légszigetelés			
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm		
Térfogatcsökkenés	≤ 30 %		
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) vízbe merítés után, 23 °C-on	≥ 100 %		
Tartósság	megfelelt		

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: Nem releváns

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Baptiste Chièze
International Brand Manager


(név és beosztás)



(aláírás)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(név és beosztás)



(aláírás)

Düsseldorf, 25.9.2017

(a kiállítás helye és dátuma)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 17 01425 CERESIT CS11 EXPRESS	
EN 15651-1:2012 Homlokzati tömítőanyag bel- és kültérre	
- Típus	F-EXT-INT
- Kondicionálás:	B módszer
- Fogadófelület:	Alumínium; alapozó nélkül
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD
Víz- és légszigetelés	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatcsökkenés	≤ 30 %
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) vízbe merítés után, 23 °C-on	≥ 100 %
Tartósság	megfelelt