

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT  
a 305/2011/EK rendelet III. melléklete szerint

**Termék neve: Ceresit CS 16 neutrális szilikon**

**00852 sz.**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
EN 15651-1: F-EXT-INT
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:  
Sarzsszám: lásd a termék csomagolását
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:  
Homlokzati tömítőanyag bel- és kültérre
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:  
Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:  
Nem releváns
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:  
3. rendszer + 3. rendszer a tűzzel szembeni viselkedésre
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:  
SKZ-TeConA GmbH bejelentett szervezet, azonosító száma: 1213, a terméktípust típusvizsgálat alapján, a 3. sz. rendszernek megfelelően határozta meg és a következő dokumentumot állította ki: vizsgálati jelentés  
SKZ-TeConA GmbH bejelentett szervezet, azonosító száma: 1213, a tűzállósági osztályt a 3. sz. rendszernek megfelelően határozta meg és a következő dokumentumot állította ki: vizsgálati jelentés
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:  
Nem releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Kondicionálás: A módszer

Fogadófelület: Alumínium alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
<b>Tűzzel szembeni viselkedés</b>	Osztály E	EN 15651-1:2012
<b>Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása</b>	NPD	EN 15651-1:2012
<b>Water tightness and air tightness</b>		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Térfogatcsökkenés	≤ 30 %	EN 15651-1:2012
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után	NF	EN 15651-1:2012
<b>Tartósság</b>	megfelelt	EN 15651-1:2012

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(név és beosztás)



(aláírás)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(név és beosztás)



(aláírás)

Düsseldorf, 27.05.2014  
(a kiállítás helye és dátuma)

Függelék

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00852	
EN 15651-1: 2012 Homlokzati tömítőanyag bel- és kültérre	
- Típus F-EXT-INT - Kondicionálás: A módszer - Fogadófelület: Alumínium alapozó nélkül	
<b>Tűzzel szembeni viselkedés</b>	Osztály E
<b>Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása</b>	NPD
<b>Víz- és légszigetelés</b>	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatcsökkenés	≤ 30 %
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után	NF
<b>Tartósság</b>	megfelelt