

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: 01876

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: CERESIT CS25 EXPRESS (01876)
2. Felhasználás célja(i): Saniter tömítő vizes helyiségekhez (S)
3. Gyártó: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. A meghatalmazott képviselő: Nem releváns
5. Az AVCP-rendszer(ek): Típusvizsgálat: System 3
Tűzzel szembeni viselkedés: System 3
- 6a. Harmonizált szabvány: EN 15651-3:2012
Bejelentett szerv(ek): Típusvizsgálat: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Tűzzel szembeni viselkedés: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Az európai értékelési dokumentum: Nem releváns
Európai műszaki értékelés: Nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv: Nem releváns
Bejelentett szerv(ek): Nem releváns
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Kondicionálás: módszer A

Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Az AVCP-rendszer(ek)	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	Rendszer 3	EN 15651-3:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	Rendszer 3	
Víz- és légszigetelés			
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm		
Térfogatcsökkenés	≤ 20 %		
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után	NF		
Mikrobiológiai növekedés	1		
Tartósság			
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után	NF		

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: Nem releváns



A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(név és beosztás)

(aláírás)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(név és beosztás)

(aláírás)

Düsseldorf, 11.4.2024
(a kiállítás helye és dátuma)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 24 01876 CERESIT CS25 EXPRESS (01876)	
EN 15651-3:2012 Szaniter tömítő vizes helyiségekhez	
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Víz- és légszigetelés	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatcsökkenés	≤ 20 %
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágu- lás esetén, vízbe merítés után	NF
Mikrobiológiai növekedés	1
Tartósság	
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágu- lás esetén, vízbe merítés után	NF
www.henkel-dop.com	