

LOCTITE®



L'INDISPENSABLE DE LA CAISSE À OUTILS

LOCTITE HY 4070

Adhésif de réparation, ultra-rapide, universel



En associant réactivité et résistance, LOCTITE HY 4070 résout pratiquement n'importe quel problème de réparation lorsque le temps est limité. Capable de coller rapidement une grande variété de substrats avec une haute résistance, LOCTITE HY 4070 réalise de multiples réparations de façon rapide et facile. C'est un adhésif de réparation essentiel.

- Réduit le temps d'arrêt et de maintenance : fixation ultra rapide
- Bonne capacité à combler des jeux importants : prise en jeu jusqu'à 5 mm
- Nombreuses possibilités de réparation : collage rapide et résistant sur de nombreux substrats, tels que les métaux, la plupart des plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier
- Ne coule pas : formule gel
- Réparations fiables et durables : bonne résistance à l'humidité, aux températures, aux UV et aux produits chimiques
- Pratique : conditionnement prêt à l'emploi avec seringue et buses



www.loctite.fr/sanslimites
www.loctite.be/sanslimites

Henkel

LOCTITE HY 4070

Adhésif de réparation, ultra-rapide, universel

Informations techniques

Produit	Conditionnement	Couleur/Viscosité	Ratio de mélange	Temps de prise (Alu)	Temps de travail	Résistance au cisaillement† (N/mm²)				Prise en jeu	Résistance à la température
						Acier (sablé)	Aluminium (décapé)	Polycarbonate	Nitrile		
LOCTITE HY 4070	11 g	Transparent à jaune pâle / non coulant	10:1	<1 min	3-4 min	24-26	20	††	††	Jusqu'à 5 mm en fonction du collage	-40 °C à 100 °C

† ISO 4587, après 24 heures, 22 ° C

†† Rupture substrat

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la fiche technique disponible sur notre site internet ou contactez votre représentant Henkel.

Une gamme complète pour un collage sans limites

LOCTITE HY 4070 fait partie de la nouvelle gamme d'adhésifs structuraux universels LOCTITE.

Grâce à une technologie hybride brevetée, les adhésifs structuraux universels LOCTITE constituent une véritable avancée dans le domaine du collage structural. Ils sont conçus pour répondre aux exigences accrues en matière de conception, assemblage et réparation.

Visitez notre site pour découvrir tous les avantages de la technologie LOCTITE hybride.



Un adhésif capable de tracter un train ?



Un adhésif assez résistant pour tirer un train de marchandises avec seulement 3 grammes de produit et 1 heure de polymérisation.

Découvrez le défi en vidéo sur :

www.loctite.fr/sanslimites

www.loctite.be/sanslimites

Henkel Technologies France

Arlington Square - P.E. du Val d'Europe
8, bd Michaël Faraday - Serris
FR-77716 Marne la Vallée cedex 4
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 17 70 00
Fax : +33 (0)1 64 17 70 01

www.loctite.fr

Henkel Belgium sa

Adhesive Technologies
Esplanade 1, PO box 101
BE-1020 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. : +32 (0)2 421 25 55
Tél. info tech. : +32 (0)2 421 26 11

www.loctite.be



Les informations contenues dans cette brochure ne sont données qu'à titre indicatif. Pour tout renseignement complémentaire concernant ces produits prendre contact avec le Support Technique Henkel local.

Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in the US, Germany, and elsewhere.

© Henkel AG & Co. KGaA, 2017