

LOCTITE®



ONMISBAAR IN ELKE GEREEDSCHAPSKIST

LOCTITE HY 4070

Ultrasnelle, universele reparatielijm



Met een sterke combinatie van snelheid en kracht lost LOCTITE HY 4070 haast elk reparatieprobleem op, ook als de tijd dringt. Omdat LOCTITE HY 4070 heel wat materialen snel en met hoge sterkte kan verlijmen, kan hij snel en eenvoudig heel wat repareren. Het is een onmisbare reparatielijm.

- **Beperkt machinestilstand voor onderhoud:** ultrasnelle reparaties
- **Heeft een groot spelingvullend vermogen:** vult spelingen tot 5 mm op
- **Meer reparatiemogelijkheden:** snelle en sterke verlijming van diverse materialen zoals metalen, de meeste kunststoffen, rubbersoorten, hout, papier
- **Loopt niet uit:** gelproduct met niet-druipende formule
- **Duurzame en betrouwbare reparaties:** goede vocht-, temperatuur-, uv- en chemische bestendigheid
- **Handig:** gebruiksklare verpakking inclusief spuitmonden



www.loctite.be/limitless
www.loctite.nl/limitless

Henkel



LOCTITE HY 4070

Ultrasnelle, universele reparatielijm

Technische informatie

Product	Verpakking	Kleur/ viscositeit	Mengratio	Fixatietijd (Alu)	Verwer- kingstijd	Schuifsterkte† (N/mm²)				Speling- vullend vermogen	Temperatuur- bestendigheid
						Staal (gestraald)	Aluminium (geëtst)	Polycarbo- naat	Nitril		
LOCTITE HY 4070	11 g	Transparant tot licht- geel/niet druppelend	10:1	<1 min.	3-4 min.	24-26	20	††	††	Naar gelang van de lijm tot 5 mm	van -40 tot 100°C

† ISO 4587, na 24 u, 22 ° C

†† Materiaalbreuk

Consulteer het beschikbare Technische Informatieblad op onze website of contacteer onze Henkel Sales Engineer voor meer info.

Een compleet assortiment voor onbeperkt lijmen.

LOCTITE HY 4070 is een product uit het nieuwe assortiment universele structurele lijmen van LOCTITE.

Dankzij een innovatieve gepatenteerde hybridetechnologie vormen deze universele structurele lijmen van LOCTITE een echte vooruitgang op het vlak van structurele verlijming. Ze werden ontwikkeld om een antwoord te bieden op de steeds strengere eisen op het vlak van design, assemblage en reparatie.

Surf naar onze website om er alle troeven te ontdekken van de hybride technologie van LOCTITE.



Een lijm die een vrachttrein kan voorttrekken?



Een lijm die zo sterk is, dat hij met slechts 3 gram product en na slechts 1 uur uitharding, een vrachttrein kan voorttrekken.

Bekijk deze uitdaging op video op:

www.loctite.be/limitless of

www.loctite.nl/limitless

Henkel Belgium nv

Adhesive Technologies
Esplanade 1 - PO box 101
BE - 1020 Brussel
Tel.: +32 2 421 25 55
Tel.: +32 2 421 26 11 (techn. info)
www.loctite.be

Henkel Nederland bv

Adhesive Technologies
Postbus 2100
NL - 3430 CM Nieuwegein
Brugwal 11
NL - 3432 NZ Nieuwegein
Tel.: +31 30 607 38 50
Tel.: +31 30 607 38 52 (techn. info)
www.loctite.nl