

CS 11

Ceresit

Akrilna masa za brtvljenje – PREMIUM

OSOBI NE

- Kompatibilna s većinom sustava za bojanje
- Bez mirisa
- Plasto – elastična
- Prianja i na vlažne površine
- Jednostavno nanošenje
- Samoprianjajuća na većini površina bez predpremaza



PODRUČJE PRIMJENE

Spojevi u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Koristi se za brtvljenje pukotina i spojeva kod kojih nisu prisutna velika opterećenja, npr. unutarnja vrata, prozorski okviri, kutije za rolete, itd.

Primjerena je za uporabu na zidovima, betonu, žbuci, drvu, opeci, eloksiranom aluminiju i dr.

PRIPREMA PODLOGE

Navlažite upojne podloge. Neupojni spojevi moraju biti čisti, suhi, bez prašine i masti. Ako je potrebno, u potpunosti uklonite tragove stare brtvene mase i ostalih ostataka. Da bi se dobili uredni rubovi, okolna područja zaštitite prikladnom trakom. Općenito, za glatke površine koristi se glatka traka, za neravne površine krep traku.

PRIMJENA

Odrežite vrh kartuše, pričvrstite vijak i odrežite pod kutom koji odgovara širini spojnice. Stavite kartušu u pištolj i istisnite brtvilo u spojnicu bez mjehurića. U potpunosti ispunite spojnice.

NAPOMENA

CS 11 je kompatibilna sa svim standardnim bojama i lakovima. Budući da je CS 11 elastično brtvilo, površina akrilne mase može biti obojana tek kada premaz kompenzira kretanje brtvila bez štete. Svjež, neosušena brtvena masa osjetljiva je na mraz.

SKLADIŠTENJE

18 mjeseci od datuma proizvodnje ukoliko se skladišti u originalnoj, neotvorenoj kartuši. Čuvati u hladnim i suhim uvjetima pri temperaturi od +5 do +25°C.

PAKIRANJE

Kartuša od 280 ml

TEHNIČKI PODACI

Osnova: akrilna disperzija

Temperatura primjene: od +5°C do +40°C

Temperaturna otpornost: od -30°C do +80°C

Vrijeme nastajanja kožice: otprilike 25 minuta

Maksimalna širina spoja: 30 mm

Specifična težina: 1,56 g/cm³

Boja: bijela
