

# CS 7

## Akrilna masa za brtvljenje – STANDARD

### OSOBINE

- Samo za unutarnju primjenu
- Može se bojiti
- Visoko elastična

### PODRUČJE PRIMJENE

Samo za unutarnju primjenu. Prianja na zidove, beton, ožbukane površine, gips-kartonske ploče, drvo i druge upojne materijale. Također prianja na aluminij, PVC, drvene i željezne okvire. Može se koristiti za fugiranje građevinskih montažnih elemenata i cijevi za grijanje i vodu.

### PRIPREMA PODLOGE

Navlažite upojne podloge. Neupojni spojevi moraju biti čisti, suhi, bez prašine i masti. Ako je potrebno, u potpunosti uklonite tragove stare brtvene mase i ostalih ostataka. Da bi se dobili uredni rubovi, okolna područja zaštitite zaštitnom trakom.

### PRIMJENA

Odrežite vrh kartuše, pričvrstite vijak i odrežite pod kutem koji odgovara širini spojnice. Stavite kartušu u pištolj i istisnite brtvilo u spojnicu bez mjehurića. U potpunosti ispunite spojnicu.

### NAPOMENA

CS 7 je kompatibilan sa svim standardnim bojama i lakovima. Budući da je CS 7 elastično brtvilo, površina akrilne mase može biti obojana tek kada premaz kompenzira kretanje brtvila bez štete. Svježja, neosušena brtvena masa osjetljiva je na mraz.

### SKLADIŠTENJE

18 mjeseci od datuma proizvodnje.



### PAKIRANJE

Kartuša 280 ml

### TEHNIČKI PODACI

Osnova: akrilna disperzija

Temperatura primjene: od +5°C do +40°C

Temperaturna otpornost: od -20°C do +80°C

Vrijeme nastajanja kožice: otprilike 25 minuta

Maksimalna širina spoja: 30 mm

Specifična težina: 1,62 +/- 0,02 g/ml

Boja: bijela

Brzina vulkanizacije: 15 min do +20°C

PH: 7 – 9

Površinsko vrijeme sušenja: 1 sat

Potrošnja:	Dubina (mm)	Dužina (mm)
Širina (mm)		
4,5	4,5	10,08
9	4,5	5,04
9	9	2,52
13,5	9	1,68