



Ceresit



Tiszta és könnyű alkalmazás a csempézéshez

- Felhasználásra kész burkolatragasztó
- Ideális konyhai és fürdőszobai falburkoláshoz
- Csúszásmentes a falon történő egyszerű alkalmazhatóságért



Minőség a Mestereknek

ÚJ

Felhasználásra kész Ceresit EASY FIX

Ez egy felhasználásra kész, diszperziós, polimer alapú ragasztó. Csak nyissa ki a vödört és már dolgozhat is a keverés során keletkező por kellemetlensége nélkül. Legnagyobb előnye a felhasználásra kész ragasztónak, hogy már megfelelő arányban tartalmazza az összetevőket. Ennek eredményeképpen, a kívánt mennyiségű víz adagolása sem jelent többé problémát.

Egyszerű alkalmazáskor, a felhasználásra kész Ceresit EASY FIX diszperziós ragasztó egyenértékű a cementalapú csemperagasztókkal, ezért gyorsan tudunk kisebb felújítási munkákat elvégezni vele. A tiszta és gyors alkalmazhatóságának köszönhetően, kitűnő választás az otthoni barkácsolók számára.



Osztályozás és alkalmazás



A magas tapadószilárdságú diszperziós ragasztó hosszú távú rögzítést biztosít a legtöbb csempefajtához különböző aljzatokon. A csúszásmentes tulajdonság biztosítja a megfelelő tapadást függőleges felületeken.

A meghosszabbított nyitott idő segíti a könnyű alkalmazhatóságot.

Kompatibilis aljzatok:

- Beton
- Könnyű beton
- Vakolt felület (PII/PIII)
- Gipszkarton (min. vastagság 12,5 mm)
- Faforgácslap
- OSB-lap

Alkalmazási terület:

- Beltéri falburkolásra nedves helyiségekben (fürdőszoba, konyha, mosdó) és száraz területeken egyaránt
- Plafon és falak hibáinak kiegyenlítésére
- Kültéren nem alkalmazható

Alkalmazható:

- Kerámia-, porcelán-, mozaik- és természetes kőburkolatokhoz (elszíneződésre nem hajlamos) max. 40x40 cm-ig
- Hő- és hangszigetelő lapokhoz (EPS, Styrodur®, stb.)



A Ceresit EASY FIX használata:

- > Használat előtt keverje fel a Ceresit Easy Fix ragasztót, hogy krémes, homogén konzisztenciájú legyen.
- > Maximum 8 mm-es fogazott glettvasat használjon.
- > Vékonyágas ragasztási módszert alkalmazzon, úgy, hogy a lapok hátoldala min. 65 %-ban ragasztóval borított legyen.
- > Először a glettvas sima felületét használva vigye fel a ragasztót, hogy létrehozson egy kontakt réteget, majd ezután használja a fogazott részt.
- > Ügyeljen arra, hogy a burkolólapokat még a ragasztó bőrösödése előtt nyomja a ragasztóágyzatba.
- > A felesleges friss ragasztó vízzel lemosható, a megkötött ragasztó festékel távolítással távolítható el.
- > A leragasztott burkolat fugázása 24 – 48 óra elteltével kezdhető meg (függ a fogadófelülettől).



Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (1) 372-555
E-mail: henkel.ragasztó@henkel.com • www.ceresit.hu

Minőség a Mestereknek