

Ceresit termékismertető táblázat

Burkolatragasztók													
Termék	CM 9	CM 11 Plus	CM 12	CM 12 Plus	CM 14	CM 16	CM 17	CM 24	CM 25 fehér	CM 29 Multi X-press	CM 92	CM 77	Easy Fix
Hol használható?													
	Lakóterekben, átlagos igénybevétel esetén, kisméretű porózus lapokhoz.*	Lakóterekben, lépcsőházban, folyosón, pincékben, tároló- és szárítóhelyiségekben, nedves és időszakosan vízterhelésnek kitett helyiségekben pl. fürdőszoba, konyha, WC ragasztásához.*	Lakóterekben, nedvességnek kitett helyiségekben, közületi terekben (üzletek, irodák, szállodák, éttermek, kávézók, bemutatótermek, kiállítóterek, szépségszalonok, rendelők stb.), erkélyen, teraszon*	Lakó- és közületi terekben, lépcsőházban, folyosón, pincékben, tároló- és szárítóhelyiségekben, nedvességnek kitett helyiségekben pl. fürdőszoba, konyha, WC, erkélyen, teraszon.*	Lakó- és közületi helyiségekben, komolyabb terhelések esetén is, nedvességnek kitett helyiségekben, erkélyen, teraszon, meglévő gipszkarton-, faforgács-, OSB-lapokon.*	Lakó- és közületi helyiségekben, komolyabb terhelések esetén is (műhelyekben, gyártóterekben), nedvességnek kitett helyiségekben, erkélyen, teraszon, meglévő burkolatra, valamint gipszkarton-, faforgács-, OSB-lapokon*	Extrém igénybevételre. A lakó- és közületi tereken kívül ipari burkolatok készítésére is kiváló (pl. hűtőházban, üzemekben). Hőingadozásnak és alakváltozásnak kitett felületeken (pl. nyitott terasz, erkély, ill. gipszkarton-, faforgács-, OSB-lapokon)*	Bel- és kültérben nehéz, és nagyméretű lapok megcsúszásmentes ragasztásához (vízszintes és függőleges felületen)*	Bel- és kültérben, teraszon, medencében, homlokzaton, valamint kritikus felületeken is (gipszkarton-, faforgács-, OSB-lap), elsősorban áttetsző, természetes kőből készült lapok ragasztására*	Bel- és kültérben, egyebek közt teraszon és erkélyen, fokozott terhelés esetén.*	Alkalmazható fűtött esztrichre, paneles fűtési rendszerekre, gázbetonra, erkélyre, teraszra, homlokzatra, előre gyártott betonelemekre, továbbá friss cement esztrichre, szárazépítő lemezre és merev fa padlószerkezetre.*	Kritikus és alakváltozásra hajlamos felületekre (pl. fém, fa, szárazépítőlapok, meglévő burkolat stb.), valamint vizes helyiségekben. Továbbá, gépjárműmosókban, nagyüzemi konyhákban, laboratóriumokban.*	Beltéri falburkoláshoz nedves helyiségekben (fürdőszoba, konyha, mosdó) és száraz területeken egyaránt. Használható még kisebb egyenetlenségek javítására falon és mennyezeten.*
*A tulajdonságok részletes leírása, az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók a termékismertető adatlapokban olvashatók. (www.ceresit.hu)													
Ragasztó fajtája	Vékonyágyas burkolatragasztó	Emelt minőségű fagyálló burkolatragasztó	Elasztikus, folyékonyágyas burkolatragasztó kerámia burkolólapokhoz kül- és beltéri használatra	Elasztikus burkolatragasztó kerámia burkolólapokhoz kül- és beltéri használatra	Flexibilis burkolatragasztó kerámia burkolólapokhoz kül- és beltéri használatra	Flexibilis burkolatragasztó szálerősítéssel gres lapokhoz	Extra minőségű flexibilis burkolatragasztó szálerősítéssel	Nehéz burkolólap- és köragasztó	Üvegmozaik és márványragasztó	Gyorskötésű flexibilis burkolatragasztó	Nagyon rugalmas, speciális ragasztóhabarcs	Felhasználásra kész, MS polimer bázisú rugalmas burkolatragasztó	Felhasználásra kész, vékonyágyazású burkolatragasztó
Milyen lapokhoz?	Porózus lapokhoz (mázás csempe).	Gres (csak beltérben) és kerámia lapokhoz.	Gres és kerámia lapokhoz	Gres és kerámia lapokhoz	Gres és kerámia lapokhoz.	Gres és kerámia lapokhoz	Gres és kerámia lapokhoz, nagyméretű ipari lapokhoz.	Elszíneződésre nem hajlamos ipari lapok-, kőburkolat-, greslapokhoz	Üvegmozaik, üvegtégla, kerámia-, gres-, hőszigetelő lapokhoz, márvány, gránit lapokhoz	Kerámia- és gres-, elszíneződésre nem hajlamos kő burkolólapokhoz.	Kerámia- és gres, Cotto, betonlap, természetes kő, üveglap és üvegmozaikhoz.	Minden típusú burkolólaphoz.	Kerámia-, gres-, mozaik- és természetes kőlapokhoz.
Nedvszívó/ Tömör felület	Nedvszívó felületre.	Nedvszívó felületre	Nedvszívó és tömör felületre is.	Nedvszívó és tömör felületre is.	Nedvszívó és tömör felületre is.	Nedvszívó és tömör felületre is	Nedvszívó és tömör felületre is	Nedvszívó felületre	Nedvszívó és tömör felületre is	Nedvszívó és tömör felületre is	Nedvszívó és tömör felületre is.	Nedvszívó és tömör felületre is.	Nedvszívó felületre.
Lapméret	Kis méretű lapok.	6 mm vastag greslap esetén: max. 40 cm × 40 cm	max. 80 cm × 80 cm (folyékonyágyasként)	max. 60 cm x 60 cm (gres: 50 cm x 50 cm)	max. 60 cm x 60 cm	Max. 80 cm x 80 cm	Max. 100 cm x 100 cm	Nagyméretű lapokhoz is	Nagyméretű lapokhoz is	Nagyméretű lapokhoz is	Extra nagyméretű lapokhoz is.	Extra nagyméretű lapokhoz is.	max. 40 cm x 40 cm
Jelölés	C1T	C1T	C2E	C2T	C2TE	C2TES1	C2TES1	C2T	C2TES1	C2FTE	C2ES2	R2TS2	D2TE
Nyitott idő	kb. 20 perc	kb. 20 perc	kb. 30 perc	kb. 20 perc	kb. 30 perc	kb. 30 perc	kb. 30 perc	kb. 20 perc	kb. 30 perc	kb. 30 perc	kb. 30 perc	kb. 20 perc	kb. 30 perc
Fugázható	24 óra múlva	8 óra (gres lapok, falon), 16 óra (gres és porózus lapok, járó felületen)	24 óra múlva	24 óra múlva	24 óra múlva	24 óra múlva	12 óra múlva	24 óra múlva	24 óra múlva	3 óra múlva	12 óra múlva	24 óra múlva	24 - 48 óra múva
Korlátozás	Csak beltérben. Greslapokhoz nem ajánlott.	max. 0, 25 m²/lap	kültérben max. 30 m2-es felület	kültérben max. 0,2 m² lapméret	kültérben max. 0,2 m² lapméret	Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.	Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.	Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.	A természetes kővek sokfélesége miatt próbaragasztást kell végezni.	A burkolólapokat megfelelő erővel 30 percen belül a kikent ragasztóba kell nyomni.	Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.	Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.	Padozaton és kültérben nem használható.
Egyéb tulajdonság	Gazdaságos, ideális egyenetlen felületekhez, 5 és 15 mm közötti ágyazáshoz.	Kül- és beltérben is alkalmazható. Lecsúszásmentes.	Új, szálerősített formula a rendkívüli szilárdság érdekében. Padlófűtésnél is. Plasztikus "félfolyós" konzisztencia. Víz- és fagyálló. Intenzív gyalogosforgalom esetén.	Új, szálerősített formula a rendkívüli szilárdság érdekében. Elasztikus és fagyálló. Kül- és beltérben is alkalmazható. Padlófűtés esetén is.	Új, szálerősített formula a rendkívüli szilárdság érdekében. Flexibilis és fagyálló. Kül- és beltérben is alkalmazható. Padlófűtés esetén is.	Új, szálerősített formula a rendkívüli szilárdság érdekében. Rugalmas és fagyálló. Kül- és beltérben is alkalmazható. Padlófűtés esetén is.	Új, szálerősített formula a rendkívüli szilárdság érdekében. Időjárásálló. Ipari burkolatokhoz kiváló. Meglévő burkolatra, bevonatra is. Padlófűtés esetén is. 10 mm vastagságig alkalmas az aljzat kiegyenlítésére és a felület simítására is.	Kiváló kezdeti tapadás. Időjárásálló. Padlófűtés esetén is. Ajánlott nehéz burkolólapokhoz és kőhöz.	Fehér színű. Flexibilis. Időjárásálló. 10 mm vastagságig alkalmas az aljzat kiegyenlítésére és a felület simítására is.	Kül- és beltéri használatra. Padlófűtés esetén is. Gyorskötésű és flexibilis. Folyékonyágyas ragasztóként is alkalmazható.	A Ceresit CM 92 ragasztóhabarcs nagymértékben képes a deformáció elviselésére (≥ 5 mm; S2 osztály), nagy rugalmasságú ragasztást biztosít és elviseli a nyírófeszültségeket kritikus aljzatokon is.	Tartósan elasztikus, rugalmas ragasztást biztosít. Alapozásra általában nincs szükség. A kikent ragasztóágyazatot célszerű vízzel permetezni a burkolólapok fektetése előtt, ezzel is elősegítve az anyag kötését.	Fehér színű, felhasználásra kész, diszperziós ragasztó beltéri falburkoláshoz. Alkalmazható merev PVC lapok, hő- és hangszigetelő lapok ragasztására is.

Ceresit termékismertető táblázat

Fugázóanyagok			
Termék	CE 33 Comfort	CE 40 Aquastatic	CE 43 Grand' Elit
Fugaszélesség	2-8 mm	1-8 mm	3-20 mm
Milyen lapokhoz?	Kerámia-, üveg-, és elszíneződésre nem hajlamos természetes kő-, fal- és padlóburkoló lapokhoz.	Kerámia-, üveg-, kő- (kivéve elszíneződésre hajlamos), mozaiklapokhoz.	Kerámia-, üveg-, kő- (kivéve elszíneződésre hajlamos kő és márvány), mozaiklapokhoz.
Különleges tulajdonság	17 színben	Víztaszító. Trioprotect összetétel a penészedés és gombásodás ellen. Silica Active formula (ellenállóság, keménység, rövidebb áttörési idő).	Széles fugákhoz. Nagykeménységű.
Egyéb tulajdonság	Szinazonos CS25 szaniter szilikon kapható. Sima felületet képez. Kiváló színtartósság. Könnyen alkalmazható, víz- és fagyálló. Padlófűtéses esetén is.	32 + 6 féle Trend Collection színben. Színazonos CS25 szaniter szilikon kapható. Rugalmas. Sima, szennyeződéstartó felület. Kültérre is. Padlófűtés esetén is.	9 színben. Megnövelt ellenálló és víztaszító képesség. Trioprotect összetétel. Kültérben és padlófűtés esetén is. Ajánlott nagyforgalmú nyilvános helyeken, gipszkarton és faforgácslap burkolásakor is.



Minőség a Mestereknek

Ceresit termékismertető táblázat

Vízszigetelő anyagok				
Termék	CL 51	CL 50	CL 152 / CL 82	CL 69
Szigetelőanyag fajtája	Egykomponensű kenhető szigetelőfólia	Kétkomponensű kenhető szigetelőfólia	Rugalmas hajlaterősítő szalag	Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez
Hol használható?	Beltérben, páras és fröccsenő vízterhelésnek kitett nedves helyiségekben (fürdőszoba, mosdó, konyha stb.) a kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek hézagmentes szigetelésére.	Beltérben, páras és fröccsenő vízterhelésnek kitett nedves helyiségekben (fürdőszoba, mosdó, konyha stb.) a kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek hézagmentes szigetelésére. Kültérben erkélyek, teraszok cementkötésű aljzatainak nedvesség elleni védelmére. Medence szigetelésre is alkalmas.*	Tágulási (dilatációs) hézagok és falszegély csatlakozások, belső és külső sarkok vízzáró áthidalásához, kerámia burkolat alatti vízzáró szigetelőanyagokkal együtt alkalmazva. Bel- és kültéri használatra, padló- és falfelületre egyaránt.	Rugalmas és problémamentes vízszigetelés kerámia burkolatok alatt, fürdőszobákban, nedves helyiségekben, medencékben, erkélyeken és teraszokon. Feszültségmentesítés kritikus aljzatokon és nagyméretű burkolólapok alatt.
Burkolható	kb. 4 óra elteltével (az utolsó réteg felhordása után)	kb. 1,5 óra elteltével (az utolsó réteg felhordása után)	-	24-48 óra elteltével (függ a fogadófelületről)
Kiszerelés	5 és 15 kg	12,5 kg	10 és 50 m tekercsben / 10 m tekercsben	1 m x 30 m tekercsben
Egyéb tulajdonság	Felhasználásra kész, oldószermentes, vízzáró, repedésáthidaló kenhető szigetelés. Anyagszükséglet: min. 1,4 kg/m2. Felhordható ecsettel, hengerrel, glettvassal.	Vízzáró, rugalmas, repedésáthidaló kenhető szigetelés. Anyagszükséglet: min. 1,6 kg/m2. Felhordható ecsettel, hengerrel, glettvassal.	Vízzáró szigetelőanyaggal együtt alkalmazandó. Vegyszer- és lúgálló. Repedésáthidaló.	Vízzáró, párazáró és repedésáthidaló. Flexibilis burkolatragasztóba kell ragasztani, min. 5 cm-es átlapolással. Az átlapolásokat kenhető szigetelőfóliával kell ragasztani. Kültérben csak padozaton használható.

Minőség a Mestereknek

Ceresit termékismertető táblázat

Aljzatkiegyenlítők			
Termék	Padlopon CN 68	Padlopon Express CN 72	Padlopon Express Universal CN 72
Nedvszívó/Tömör felület	Szívó és nem nedvszívó felületre egyaránt.	Szívó és nem nedvszívó felületre egyaránt.	Nedvszívó felületre.
Rétegvastagság	2-30 mm	2-20 mm	3-20 mm
Járhatóság	kb. 4-6 óra	kb. 3 óra	kb. 3 óra
Burkolhatóság	5 mm vastagságig- kb. 24 óra 5-10 mm-ig - kb. 48 óra 1 cm vastagság felett- 5-7 nap	5 mm vastagságig - kb. 24 óra 5-10 mm - kb. 48 óra 10 mm felett - 3-4 nap	Hidegburkolat: 24 óra - rétegvastagságtól függetlenül Melegburkolat: 5 mm-ig - 24 óra 5 mm felett - 48 óra
Jelölés	CA-C20-F6	CT-C25-F7-B1,5	CT-C30-F7-B2,0
Egyéb tulajdonság	Feszültségmentes. Alacsony szilárdságú felületre is alkalmas. Padlófűtés esetén is.	Feszültségmentes. Alacsony szilárdságú felületre is alkalmas. Padlófűtés esetén is.	Gyorskötésű. Kültérben is alkalmazható. Szálerősített. Padlófűtés esetén is. Parketta alá is.



Minőség a Mestereknek