

EPOXI GLITTEREK

»CE 52 Silver Dust, CE 53 Silver Glow, CE 54 Gold, CE 55 Neon«

Díszítő adalékanyagok a CE 89 epoxi fugázóhoz az egyedi megjelenésért

JELLEMZŐI

- ▶ Könnyen hozzákeverhető a CE 89 UltraEpoxy Premium fugához
- ▶ Egyedi megjelenést ad a fugának, különösen mozaikcsempéknél
- ▶ Padlón és falfelületen egyaránt használható
- ▶ Beltérben: spa-k, fürdőszobák, konyhák, üzletek, stb.



Színstabilitás



Könnyű bedolgozhatóság



Gres lapokhoz



Mozaikhoz



Beltérben

ALKALMAZÁSI TERÜLET

CE 52 Silver Dust, CE 53 Silver Glow, CE 54 Gold, és CE 55 Neon díszítő adalékanyagok, melyeket a CE 89 epoxi fugához keverve egyedi és exkluzív megjelenést nyújtanak a fugának. Az egyedi glitterek egységesen beépülnek a fugázóanyagba, anélkül, hogy megváltoztatnák a fugázó alapszínét.

Ceresit CE 52 Silver Dust díszítő adalékanyag, mellyel bármely színű CE 89 epoxi fuga egyedi „**fémes hatású**”-vá varázsolható.

Ceresit CE 53 Silver Glow díszítő adalékanyag, mellyel bármely színű CE 89 epoxi fuga egyedi „**ezüstösen csillogó hatású**”-vá varázsolható.

Ceresit CE 54 Gold díszítő adalékanyag, mellyel bármely színű CE 89 epoxi fuga egyedi „**arany színben csillogó hatású**”-vá varázsolható.

Ceresit CE 55 Neon díszítő adalékanyag, mellyel a CE 89 epoxi fuga egyedi „**neon hatású**”-vá varázsolható, ami világít a sötétben.

***CE 55 Neon** a következő CE 89 fugaszínekhez keverhető: Pearl Gray, Toffi, Jasmine, Moonstone Blue, Sapphire Blue.

FONTOS TUDNIVALÓK

Valamely díszítő adalékanyaggal bekevert CE 89 epoxi fugázó- és ragasztóanyag nem használható ipari padlókon, illetve vegyi anyagokkal érintkező kerámia felületeken.

Ceresit CE 55 Neon a következő CE 89 fugaszínekhez keverhető: Pearl Gray, Toffi, Jasmine, Moonstone Blue, Sapphire Blue.

Fénynek kitett helyen (akár természetes, akár mesterséges fény) ezen adalékanyag hatására a fuga „neon hatású” lesz és világít a sötétben.



EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Ceresit CE 52, 53, 54, 55 csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve vizsgálati eredményeink alapján adjuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás: Tel.: (+36-30) 816-2202

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötésidővel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.



Henkel Magyarország Kft.

1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 10/B.,

T.: 1-372-5555

www.ceresit.hu