

CT 722

»VISAGE tapadásgátló olaj«



JELLEMZŐI

- ▶ a természetes fa mintázat kialakításánál alkalmazott szilikon gumi sablon kezelésére
- ▶ könnyen alkalmazható
- ▶ felhasználásra kész

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A CT 720 Visage Fa hatású vakolat kialakításához alkalmazott szilikon gumi sablon felületére kell felhordani, mielőtt azt a vakoló habarcs felületére nyomják.

FELHORDÁS

A tapadásgátló olajat ecsettel vagy hengerrel kell felhordani egyenletes rétegben a szilikon gumi sablon felületére. A túlzott anyagfelhordást kerülni kell (tölcsásodás, csepegés).

A tapadásgátló olaj alkalmazásának mellőzése vagy ha az a kelleténél kisebb mennyiségben kerül felhordásra, azt eredményezi, hogy a sablon rátapad a vakolatra, ill. a mintázat végső megjelenése nem lesz megfelelő.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit CT 722 tapadásgátló olajat kizárólag +5 °C és +25 °C közötti környezeti hőmérséklet esetén szabad alkalmazni.

Használatakor megfelelő szellőzést kell biztosítani. A keletkező gőzöket ne lélegezze be. A szembe és bőrre ne kerüljön. Amennyiben szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni! A terméket gyermekektől elzárva kell tartani! A maradékot ne öntse a lefolyó rendszerbe. Alkalmazása közben az étkezést és dohányzást kerülni kell.



MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	finomított ásványi olajok keveréke
Sűrűség:	kb. 0,86 kg/dm ³
Alkalmazási hőmérséklet:	+5 °C - +25 °C
Anyagszükséglet:	kb. 0,1 l/ m ²

KISZERELÉS

5 l-es műanyag kanna

TÁROLÁS

Száraz, hűvös, jól szellőző helyen. A közvetlen napsütéstől, hőforrásoktól és erős, oxidáló hatású anyagoktól óvni kell.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett, a gyártástól számított 24 hónapig.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 0630/919-2918, 0630/919-2926



Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön Fásor 10/B.
Telefon: +361-372-5555
www.ceresit.hu