

ロックタイト
LOCTITE

こんなに
ひどい
水漏れも

クルッと巻けば

ピツタリ止まる

テープ同士が接着する
自己融着テープだから
ベタつかず、濡れていても
しっかり補修!!

STEP1


透明フィルムを
はがす



透明の剥離フィルムを
5~7cm はがします。

STEP2


破損箇所に圧着させ
伸ばす



引っ張りながら、幅半分以上が
重なるよう重ね巻きます。

STEP3

しっかりと
巻き上げる



巻き終わりは必ずテープ上で
終わらせ、よく圧着してください。

3ステップで
手早く補修完了!

漏れ止めテープ
シーリング
ラップ

1 はがす 2 伸ばす 3 巻くだけ

(テープ基材) シリコーンゴム

耐熱温度	伸び(%)	絶縁耐力
-54~260℃	約300	15.7kV/mm

- 1) 記載のデータは代表値です。性能を保証するものではありません。
- 2) 予め目的の用途に適合するかどうか確認してください。
- 3) 製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

品番	LSW-100	LSW-10B	LSW-10G
サイズ	厚さ約0.5mm×幅25mm×長さ1m	厚さ約0.5mm×幅25mm×長さ1m	厚さ約0.5mm×幅25mm×長さ1m
個装サイズ(mm)	H190×W84×D10	H190×W84×D10	H190×W84×D10
個装重量	23g	23g	23g
内箱サイズ(mm)	H88×W195×D55	H88×W195×D55	H88×W195×D55
内箱重量	247g	247g	247g
内箱入数	10	10	10
外箱サイズ(mm)	H102×W300×D205	H102×W300×D205	H102×W300×D205
外箱重量	1.4kg	1.4kg	1.4kg
外箱入数	50	50	50
JANコード	4976742259104	4976742259128	4976742259135
内箱ITFコード	24976742259108	24976742259122	24976742259139
外箱ITFコード	14976742259101	14976742259125	14976742259132