

401 難接着用



主成分：シアノアクリレート

用途

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材の接着。
高機能瞬間接着剤（難接着用）

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、
ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡
スチロールには接着できません。

特長

- ほとんどの素材を強力接着。
- 多孔質材料にも使える。

製造国：中国



容量／価格／梱包内容

品番	LIC-401
価格	オープン価格
内容量	20g
製品サイズ	193(H)×80(W)×25(D)mm
個装重量	44g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20 個入
外箱サイズ	210(H)×248(W)×154(D)mm
梱包重量	1.0kg

製品
JANコード



内箱ITFコード	—
外箱ITFコード	14976742252317

460 低臭・低白化



主成分：シアノアクリレート

用途

硬質プラスチック・金属・合成ゴム・木材の接着。
高機能瞬間接着剤（低臭・低白化）

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、
ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡
スチロールには接着できません。

特長

- 刺激臭が少ない。
- 外観が気になる箇所に。

製造国：中国



容量／価格／梱包内容

品番	LIC-460
価格	オープン価格
内容量	20g
製品サイズ	193(H)×80(W)×25(D)mm
個装重量	44g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20 個入
外箱サイズ	210(H)×248(W)×154(D)mm
梱包重量	1.0kg

製品
JANコード



内箱ITFコード	—
外箱ITFコード	14976742252331

480 高強度・耐衝撃



主成分：シアノアクリレート

用途

金属・硬質プラスチック・合成ゴムの接着。
高機能瞬間接着剤（高強度・耐衝撃）

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、
ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡
スチロールには接着できません。

特長

- 高い耐衝撃・耐剥離性。
- 優れた耐湿・耐熱・耐寒性。

製造国：中国



容量／価格／梱包内容

品番	LIC-480
価格	オープン価格
内容量	20g
製品サイズ	193(H)×80(W)×25(D)mm
個装重量	44g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20 個入
外箱サイズ	210(H)×248(W)×154(D)mm
梱包重量	1.0kg

製品
JANコード



内箱ITFコード	—
外箱ITFコード	14976742252348