

ロックタイト

高機能瞬間接着剤

用途・素材に合わせて、お選びいただけます。

◎ 接着できるもの

✕ 接着できないもの

注1)ガラス・発泡スチロールには接着できません。

注2)使用方法・使用条件によって、思わぬ損傷を生じることがあります。予め、目的の用途に適合するかどうかを確認してください。

		難接着用	超高速	低臭・低白化	高強度・耐衝撃
		401 (品 名) ロックタイト401 (成 分) シアノアクリレート 90%以上、合成樹脂 (正味量) 20g (品 番) LIC-401 	406 (品 名) ロックタイト406 (成 分) シアノアクリレート 90%以上、合成樹脂 (正味量) 20g (品 番) LIC-406 	460 (品 名) ロックタイト460 (成 分) シアノアクリレート 90%以上、合成樹脂 (正味量) 20g (品 番) LIC-460 	480 (品 名) ロックタイト480 (成 分) シアノアクリレート 80%以上、合成ゴム、 無機物 (正味量) 20g (品 番) LIC-480 
特 長		●ほとんどの素材を強力接着 ●多孔質材料にも使える	●プラスチック、ゴムを 超高速接着 ●後浸透接着が可能	●刺激臭がない ●外観が気になる箇所に	●高い耐衝撃・耐剥離性 ●優れた耐湿・冷熱性
セット タイム (秒)	ポリカーボネート	5－10	10－20	10－20	30－90
	軟鋼板	<5	20－45	10－30	60－120
粘 度		中粘度	低粘度	中粘度	中粘度 (色調:黒)
接 着 素 材	硬質プラスチック	◎	◎	◎	◎
	合成ゴム	◎	◎	◎	◎
	金 属	◎	◎	◎	◎
	木 材	◎	◎	◎	✕
	PE、PP	◎※ ※専用プライマー使用	◎※ ※専用プライマー使用	◎※ ※専用プライマー使用	◎※ ※専用プライマー使用
	シリコンゴム	◎※ ※専用プライマー使用	◎※ ※専用プライマー使用	◎※ ※専用プライマー使用	✕
	フッ素樹脂	◎※ ※専用プライマー使用	◎※ ※専用プライマー使用	◎※ ※専用プライマー使用	✕

1)記載のデータは代表値です。性能を保証するものではありません。2)予め目的の用途に適合するかどうか確認してください。3)製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

401 難接着用

製造国：中 国	
容量／価格／梱包内容	
品 番	LIC-401
価 格	オープン価格
内 容 量	20g
製品サイズ	193mm(H) X80mm(W) X25mm(D)
個装重量	44g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	210mm(H) X248mm(W) X154mm(D)
梱包重量	1.0kg
製 品 JANコード	
内箱ITFコード	—
外箱ITFコード	14976742252317

406 超高速

製造国：中 国	
容量／価格／梱包内容	
品 番	LIC-406
価 格	オープン価格
内 容 量	20g
製品サイズ	193mm(H) X80mm(W) X25mm(D)
個装重量	44g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	210mm(H) X248mm(W) X154mm(D)
梱包重量	1.0kg
製 品 JANコード	
内箱ITFコード	—
外箱ITFコード	14976742252324

460 低臭・低白化

製造国：中 国	
容量／価格／梱包内容	
品 番	LIC-460
価 格	オープン価格
内 容 量	20g
製品サイズ	193mm(H) X80mm(W) X25mm(D)
個装重量	44g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	210mm(H) X248mm(W) X154mm(D)
梱包重量	1.0kg
製 品 JANコード	
内箱ITFコード	—
外箱ITFコード	14976742252331

480 高強度・耐衝撃

製造国：中 国	
容量／価格／梱包内容	
品 番	LIC-480
価 格	オープン価格
内 容 量	20g
製品サイズ	193mm(H) X80mm(W) X25mm(D)
個装重量	44g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	210mm(H) X248mm(W) X154mm(D)
梱包重量	1.0kg
製 品 JANコード	
内箱ITFコード	—
外箱ITFコード	14976742252348