

Dites Oui à

LOCTITE®

Loctite EA 9870 ECHAPNET BANDAGE



DESTINATIONS

LOCTITE ECHAPNET Bandage réparation échappement permet de réparer les fissures et les perforations du pot d'échappement et des tuyaux percé, stoppe les bruits et les émanations de fumées.

Le kit comprend une bande durcissant à la chaleur et une feuille métallique servant de pont pour les trous importants.

BÉNÉFICES

- Stoppe les bruits et l'émanations de fumées
- Durcit à la chaleur
- S'applique sans outillages
- Garanti sans amiante

CARACTERISTIQUES

Formule	Résine Epoxydique sous forme de Bandage
Couleur	Gris
Temps de séchage	Résistant au bout de 24h
Résistance aux températures	-20°C à +80°C
Stockage	12 mois dans un endroit frais et sec

FICHE TECHNIQUE

LOCTITE EA 9870 Bande ECHAPNET

Mise à jour : 22/03/2024

MISE EN OEUVRE

- Protéger le périmètre de travail. Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Nettoyez la surface endommagée à l'aide d'une brosse métallique ou du papier de verre pour enlever la rouille et la boue. Faire tourner le moteur pendant 5 à 10 min afin que la partie endommagée soit tiède. Couvrir ensuite le trou avec le pare-chaleur en aluminium.
- Enlever la protection plastique des deux côtés du bandage et enrroulez le bandage autour de l'endroit à réparer avec un recouvrement d'environ 15 mm.
- Pour assurer la réparation avant le maintien définitif du bandage, enrroulez le fil métallique autour du bandage..

La résistance finale sera obtenue après 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser de l'éthanol ou tout autre type de solvant pour nettoyer les restes du produit avant qu'ils durcissent.
- Une fois que les restes du produit ont durci, ils peuvent seulement être enlevés mécaniquement.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de

Dites Oui à

The LOCTITE logo is displayed in white, bold, italicized capital letters on a red rectangular background.

l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

245, rue du Vieux Pont de Sèvres

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

LOCTITE EA 9870 Bande ECHAPNET

Mise à jour : 22/03/2024