

# Dites Oui à

# LOCTITE®

## LOCTITE Kintsuglue

Pâte



### DESTINATIONS

- Multi-usages, facile à malaxer, sans odeur
- Idéal pour remplir, reconstruire, embellir, protéger, et réparer.
- Pour la réparation, la protection d'objets décoratifs.
- Colle de nombreux matériaux comme l'aluminium, le béton, le carreau, le verre, le bois, la céramique, le liège, les métaux \* 1), le polyester renforcé de fibres de verre et autres matières plastiques, les textiles, le papier, le carton, le polycarbonate, la mousse de polystyrène (Styrofoam®), la pierre...

Kintsuglue est une pâte exceptionnelle conçue pour réparer la plupart des objets cassés. Modelable, résistante et flexible après son durcissement, elle peut être appliquée à tout ce que vous souhaitez. Ne convient pas aux matériaux PE, PP et PTFE.

\* 1) Avant l'application, effectuer des tests pour assurer la compatibilité de Kintsuglue avec des métaux non ferreux comme le cuivre, le bronze et le laiton.

### BÉNÉFICES

- Pâte modelable conçue pour réparer, colmater, reboucher ou protéger vos objets.
- 
- Reste souple après séchage
  - Flexible & résistante
  - Réparer câbles et fermetures éclair, et de protéger votre téléphone des chocs.

### CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Pâte : 3x5g
Couleur	Blanc, Noir
Temps de séchage	Résistant au bout de 24h
Stockage	18 mois dans un endroit frais et sec

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022

## MISE EN OEUVRE

### Prétraitement des surfaces :

Les surfaces à assembler doivent être propres et exemptes de graisse et de poussière. Si nécessaire, aspirez les surfaces et nettoyez-les avec un solvant (par exemple, le naphta, l'alcool). Enlever complètement les anciens résidus d'adhésif et d'étanchéité ainsi que les couches de peinture mal adhérentes. Si nécessaire, protégez les zones adjacentes en les masquant avec des films ou des bandes adhésives.

### Commencer :

Assurez-vous que vos mains sont propres et exemptes de graisse ou de crèmes avant de malaxer Kintsuglue, sinon cela affectera négativement la résistance et l'adhérence de la colle. Prenez la quantité de Kintsuglue dont vous avez besoin et pétrissez-la pendant au moins 10 secondes, plus vous malaxez, plus vous serez doux et plus facile à appliquer dans des couches plus minces, si nécessaire.

### L'application :

Appliquer la pâte malaxée sur l'une des surfaces à attacher. Assembler les pièces, aligner et appliquer une pression ferme pour assurer un contact complet de la masse de Kintsuglue avec les pièces. En général, le serrage n'est pas nécessaire, mais peut aider les pièces qui restent ensemble lors du durcissement de la colle. Pour coller des objets plus lourds serrez les deux objets à l'aide d'une pince à vis ou de ruban adhésif, il est recommandé de fixer au moins 24 heures.

### Remplissez et reconstruisez :

Après le malaxage, remplir la fissure, le trou ou mouler la forme souhaitée dans les 30 minutes suivantes. Vous pouvez réduire l'excès de pâte avec un couteau ou une carte de jeu avant le durcissement. Vous pouvez également lisser la surface avec votre doigt. Laissez agir. Une fois durci, Kintsuglue peut être coupé, troué ou peint.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Eliminez tout résidu de pâte à l'aide d'un chiffon sec avant de vous laver les mains. Une fois que les restes du produit ont durci, ils peuvent seulement être enlevés mécaniquement.

# Dites Oui à

The LOCTITE logo is displayed in white, bold, uppercase letters on a red, slanted rectangular background.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

**HENKEL France**

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022