

# Dites Oui à

**LOCTITE** **SUPER GLUE-3**

## SUPERGLUE-3 Creative Pen

Colle cyanoacrylate



### DESTINATIONS

- Pour les petits collages ponctuels et les petites réparations de la plupart des matériaux
- Idéal pour les surfaces verticales et les matériaux poreux (matériaux absorbants).

Supports:

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains, etc.
- Métaux : crochets, bijoux fantaisie, ustensiles de cuisine etc....
- Plastique, cuir, caoutchouc : crochets porte serviettes, prises électriques, sacs, semelles de chaussures, etc....
- Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....

- Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé. Pour des collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser Loctite SG-3 SPECIAL PLASTIQUES. En cas de surfaces tâchées ou doigts collés, utiliser Loctite SG-3 DETACH'GLUE. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser Loctite SG-3 SPECIAL VERRE.

### BÉNÉFICES

- **Gel : Ne coule pas, permet un collage précis**
- **Comble les irrégularités de surface jusqu'à 0.25mm**
- **Flacon sécurité antichoc**

- Aussi facile qu'écrire. Format stylo pour un débit contrôlé et régulier et pour un confort exceptionnel d'utilisation.
- Embout fin pour des collages précis, boutons presseurs pour un collage goutte à goutte
- Collage réajustable pendant environ 20 secondes (jusqu'à 20 sec en fonction du support)

### CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Tube : 3g
Couleur	Transparent
Temps de séchage	Tient en 10 à 20 secondes en fonction des supports
Résistance aux températures	-50°C à +120°C
Stockage	Verticalement dans son emballage dans un endroit frais et sec.

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022

## MISE EN OEUVRE

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Visser l'ensemble bouchon/embout jusqu'au blocage naturel. Ne pas forcer.
- Appliquer quelques gouttes de colle à l'aide des boutons poussoirs bleus sur une seule des deux surfaces à coller
- Assembler les surfaces
- Repositionner votre collage si nécessaire - Une fois le collage ajusté, presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé !
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon. Conserver verticalement dans son emballage dans un endroit frais et sec.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes
- Conserver hors de la portée des enfants
- Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant Loctite SG 3 DETACH'GLUE
- Conservation : dans un endroit sec et frais
- Produit irritant : respecter les précautions d'emploi

# Dites Oui à

**LOCTITE** **SUPER**  
**GLUE3**

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

**HENKEL France**

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022