

Dites Oui à

LOCTITE **SUPER GLUE-3**

SUPERGLUE-3 Pinceau

Colle base cyanoacrylate



DESTINATIONS

Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux.

Supports :

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, tasses, etc.
- Métaux : plaques, crochets, bijoux fantaisie, etc....
- Plastique, cuir, caoutchouc : crochets porte serviettes, prises électriques, sacs, semelles de chaussures, etc....
- Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....

- Attention, ne convient pas pour le verre, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé.

BÉNÉFICES

- **Pinceau intégré**
 - **Formule fluide: s'étale facilement**
-
- Formule super puissante
 - Prise ultra rapide : quelques secondes
 - Résiste à l'eau
 - Résiste maintenant au lave-vaisselle

CARACTERISTIQUES

| | |
|-----------------------------|--|
| Conditionnement | Tube : 5g |
| Couleur | Transparent |
| Temps de séchage | Tient en 10 secondes. |
| Résistance aux températures | -50°C à +120°C |
| Stockage | Conserver verticalement dans un endroit frais et sec |

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022

Dites Oui à



MISE EN OEUVRE

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Appliquer un peu de colle sur une seule des deux surfaces à l'aide du pinceau
- Assembler et presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon et conserver verticalement dans un endroit frais et sec

Attention : si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l'eau chaude et du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes
- Conserver hors de la portée des enfants
- Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant Loctite SG 3 DETACH'GLUE
- Conservation : dans un endroit sec et frais
- Produit irritant : respecter les précautions d'emploi

Dites Oui à

LOCTITE
**SUPER
GLUE3**

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022