

LOCTITE®

AFDICHTING IN EEN HANDOMDRAAI

De nieuwe LOCTITE 518 Pen -
voor een eenvoudige afdichting.

LOCTITE 518 Pen :
eenvoudige en nauwkeurige
handmatige toepassing
die de afdichtings-
eigenschappen van het
518-gamma combineert
met die van een roller-pen.
Voorkomt verspilling.

Vloeibare LOCTITE pakkingen zijn betrouwbaarder dan voorgevormde pakkingen omdat ze alle oppervlakte-oneffenheden opvullen en hun bevestigingsspanning behouden.



- ✓ Zullen geen vaste vorm aannemen, niet kruipen en niet degraderen
- ✓ 100 % afdichting door het vullen van alle oppervlakte-oneffenheden
- ✓ Evenredige drukverdeling - dus geen risico op barsten of scheuren
- ✓ Voorkomen corrosie zodat een eenvoudige demontage gegarandeerd is

Neem contact op met uw
Henkel-vertegenwoordiger
om te zien hoeveel u kunt
besparen met de vloeibare
pakkingen van LOCTITE.
+32 (0)2.421.25.55 (België)
+31 (0)30.607.38.50 (Nederland).



Henkel

De eenvoudigste, snelste en meest efficiënte manier om een vloeibare pakking aan te brengen.

Dit semi-flexibel afdichtingsmiddel is ontworpen voor gebruik op stijve flenzen in gietijzer, aluminium en staal. Het product vult spelingen tot 0,25 mm en vormt een flexibele en chemisch bestendige pakking zonder te scheuren of te barsten. De onderdelen kunnen gemakkelijk worden gedemonteerd, zelfs na langdurig gebruik.

VOORDELEN

- Gebruiksvriendelijk
- Geen complex voorraadbeheer - geen voorraad nodig van verschillende vaste pakkingen
- Betrouwbare en duurzame pakking
- Uniforme laag - scheurt niet
- Uitstekende prestaties op passieve materialen
- Hoge breeksterkte
- Voorkomt corrosie zodat een eenvoudige demontage gegarandeerd is

Tabel met kenmerken van LOCTITE 518 vloeibare pakking

Max. speling	Afschuifsterkte van fittingen op zacht staal *	Afschuifsterkte van fittingen op aluminium *	Uithardingstijd	Directe afdichting bij lage druk	Fluorescentie	Temp. bereik	IDH / Verpakking	Goedkeuringen
0,25 mm	5,5 N/mm ² (MPa)	5,8 N/mm ² (MPa)	4 - 24u zonder activator, 30 min. - 2u met activator	ja	ja	-55°C tot 150°C	2392090 / 25 ml pen 2068177 / 300 ml koker	NSF P1 NSF/ANSI 61



*Uithardingstijd na 24 uur bij +22°C, ISO 4587

Henkel Belgium nv
Adhesive Technologies
 Esplanade 1, PO box 101
 BE-1020 Brussel

technologies.benelux@henkel.com
www.loctite.be
www.schadeherstel-voertuigen.be

Henkel Nederland bv
Adhesive Technologies
 Postbus 2100 - 3430 CM Nieuwegein
 Brugwal 11 - 3432 NZ Nieuwegein

technologies.benelux@henkel.com
www.loctite.nl
www.schadeherstel-voertuigen.nl

