

Kategorie	Verwendung / Eigenschaften	Verbrauch / Reichweite	Produkt
<b>Vlieskleister</b>	Tapetenkleister für die Verklebung von Vliestapeten (mit glattem und geprägtem Vliesrücken). Trocken abziehbar (Qualitäts-Vlieswandbekleidungen mit entsprechender Auslobung des Herstellers). Staubreduziert und portionierbar.	180 g Paket bis zu 6 Rollen** bzw. 29 m <sup>2</sup> Nach 3–5 Minuten gebrauchsfertig	
<b>Fertigkleister-Konzentrat Vlies</b>	Tapetenkleister für die leistungsstarke Verklebung von Vliestapeten mit glattem Vliesrücken. Einfaches Ausrichten von Designtapeten. Hohergebiebig. Nach Bedarf einfach portionierbar. Garantiert staub- und klumpenfrei. Optimiert für die Wandklebetechnik.	500 ml Flasche bis zu 5 Rollen** bzw. 26 m <sup>2</sup> Nach 2 Minuten gebrauchsfertig	
<b>Fertigkleister Vlies</b>	Gebrauchsfertiger Methylcellulosekleister. Hohe Klebkraft, auch auf schwierigen Untergründen. Hohergebiebig und feuchtfest. Nass ablösbar. Optimiert für die Wandklebetechnik und den rückseitigen Auftrag an der Tapetenbahn.	3 kg Eimer bis zu 3 Rollen** bzw. 14 m <sup>2</sup> Gebrauchsfertig	
<b>Raufaserkleister</b>	Tapetenkleister für die leistungsstarke Verklebung von Raufasertapeten und Raufasertapeten mit Vliesrücken. Dauerhafter Halt für mehrmaliges Überstreichen der Tapete. Staubreduziert und portionierbar.	180 g Paket bis zu 3 Rollen* bzw. 29 m <sup>2</sup> Nach 15 Minuten gebrauchsfertig	
<b>Fertigkleister-Konzentrat Raufaser</b>	Tapetenkleister für die leistungsstarke Verklebung von Raufasertapeten und Raufasertapeten mit Vliesrücken. Dauerhafter Halt für mehrmaliges Überstreichen. Hohergebiebig. Nach Bedarf einfach portionierbar. Garantiert staub- und klumpenfrei.	500 ml Flasche bis zu 3 Rollen* bzw. 26 m <sup>2</sup> Nach 5 Minuten gebrauchsfertig	
<b>Fertigkleister Raufaser</b>	Gebrauchsfertiger Tapetenkleister. Für leistungsstarke Verklebungen von Raufasertapeten und Raufasertapeten mit Vliesrücken. Dauerhafter Halt für mehrmaliges Überstreichen der Tapete. Nass ablösbar.	5 kg Eimer bis zu 2 Rollen* bzw. 25 m <sup>2</sup> Gebrauchsfertig	
<b>Vinyl &amp; Spezial</b>	Tapetenkleister optimal für die Verklebung von Struktur-, Präge- und Raufasertapeten, schweren Papiertapeten, Vinyl- und Spezialtapeten (wie z.B. Naturwerkstoff- und Fotodrucktapeten) sowie spaltbarer Rollenmakulatur (mit Zusatz von Metylan Ovalit TM).	180 g Paket bis zu 4 Rollen** bzw. 26 m <sup>2</sup> Nach 15 Minuten gebrauchsfertig	
<b>Papierkleister</b>	Tapetenkleister für die Verklebung von leichten, normalen und schweren Papiertapeten. Ideal für Tapezier- und Bastelarbeiten (Basteln und Modellieren mit Pappmaché).	125 g Paket bis zu 10 Rollen** bzw. 50 m <sup>2</sup> Nach 20 Minuten gebrauchsfertig	
<b>Renoviervlies &amp; Glasfaser</b>	Tapetenkleister für die leistungsstarke Verklebung von Renoviervlies, Glasfaser/Glasgewebe und Raufasertapeten mit Vliesrücken. Integrierte Grundierung sowie direkter Wandauftrag in einem Arbeitsgang (Regulierung der Untergrund-Saugfähigkeit). Hohe Feuchtfestigkeit für alle Räume – auch Bad, Keller und Küche.	500 g Paket bis zu 5 Rollen** bzw. 22 m <sup>2</sup> Nach 15 Minuten gebrauchsfertig	

\* Rollenmaß: 0,53 m x 20 m \*\*Eurorolle: 0,53 m x 10,0 m

**Metylan**

## TAPEZIERKOMPASS

WÄHLE DEN PASSENDEN KLEISTER.

Tapetenart / Anwendungsform	Pulver	Kleister Konzentrat	Fertigkleister
Vlies			
Raufaser			
Vinyl & Spezial			
Papier			
Renoviervlies & Glasfaser			

## TAPEZIERKOMPASS

WÄHLE DEN PASSENDEN KLEISTER.



### PULVER

- » KOMPAKT
- » PORTIONIERBAR
- » VOLLE FLEXIBILITÄT



### KLEISTER KONZENTRAT

- » KOMPAKT
- » EINFACHES ANMISCHEN
- » STAUB- UND KLUMPENFREI



### FERTIGKLEISTER

- » KEIN ANMISCHEN
- » SOFORT GEBRAUCHSFERTIG
- » STAUB- UND KLUMPENFREI

### Kontakt

Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf  
Henkel & Cie. AG, CH-4133 Pratteln  
Henkel CEE GmbH, A-1030 Wien

www.metylan.com

+49 (0) 211-797-0 | +41 (0) 61-825-7000 | +43 (0) 17-1104-0

**Metylan**

## TAPEZIEREN WIE EIN PROFI!

Renoviervlies & Glasfaser



Papier



Vinyl & Spezial



Vlies



Raufaser



# SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG ZUM TAPEZIEREN

## 1 AUSMESSEN

Zu Hause: Messen Sie Ihre Wände aus, um zu wissen, wie viel Tapete Sie benötigen werden.

Maßband Bleistift

## 2 TAPETENWAHL

Im Laden: Wählen Sie die Art der Tapete, die Sie verwenden möchten und den richtigen Kleister für die Tapete. (Vliestapete, Vinyltapete etc.)

Finden Sie mit Hilfe der Tabelle **auf der Rückseite den passenden Kleister für Ihre Tapete.**

Tapete

## 3 VORBEREITUNG

Zu Hause: Decken Sie die Umgebung ab und schalten Sie die Sicherungen aus. Entfernen Sie die Abdeckungen von Steckdosen und Rahmen.

Abdeckfolie Phasenprüfer

Schere / Cutter-Messer

## 4 ALTE TAPETE

Zu Hause: Entfernen Sie die alten Tapeten von der Wand.

**PRODUKT** Metylan Aktiv Tapetenablöser oder Metylan Tapetenablöser MAX

Tapetenablöser Spachtel

Cutter-Messer

## 5 WAND-VERBESSERUNG

(Prüfen Sie auf individuelle Anforderungen)

» Raue / unebene Untergründe glätten

**PRODUKT** Metylan Wand & Decke Klebespachtel

» Anschlussfugen an Fenstern, Türen & Rollladenkästen etc. für den Innenbereich

**PRODUKT** Metylan Wand & Decke Acryl

» Anschlussfugen an Fenstern, Türen, Treppen & Sockelleisten für innen und außen

**PRODUKT** Metylan Wand & Decke Maleracryl

» Risse in Wand, Putz und Fassade für den Innen- und Außenbereich

**PRODUKT** Metylan Wand & Decke Struktur - Acryl

» Anschluss- und Fassadenfugen für den Innen- und Außenbereich

**PRODUKT** Metylan Wand & Decke Anschlussfuge Polymer

Spachtel Schleifpapier

## 6 WAND-VORBEREITUNG

(Prüfen Sie auf individuelle Anforderungen)

» Universal Grundierung für das Verfestigen und Regulieren der Saugfähigkeit.

**PRODUKT** Metylan Universal Grundierung

**i** Prüfen Sie den Untergrund. Er muss trocken, sauber, glatt, saugfähig und tragfähig sein. Wenn der Untergrund etwas sandig oder stark saugfähig ist, grundieren Sie ihn. Geeignet für neuen, alten und leicht rauen Putz sowie Beton, Gipskarton und Gipsfaserplatten.

» Vliestapete (benötigt eine Spezial Grundierung)

**PRODUKT** Metylan Spezial Grundierung Pigmentiert

**i** Gefleckten Untergrund mit weiß pigmentierter Spezial Grundierung vorbereiten.

Großer Pinsel

Kleiner Eimer

## 7 TAPEZIEREN

(Prüfen Sie auf individuelle Anforderungen)

» Bei Papier/Raufaser muss der Kleister zunächst auf die Tapete aufgetragen werden. Anschließend kann die Tapete angebracht werden.

» Bei Vlies, Vinyl & Spezial – sowie Glasfaser- & Renovierungsvlies muss der Kleister auf die Wand aufgetragen werden, bevor die Tapete angebracht wird.

Andrückrolle

Wasserwaage / Senkblei

Lappen Großer Pinsel

Kleiner Eimer Bleistift

Tapetenkleister

Rührwerkzeug

## 8 NACH-BEARBEITUNG

(Verdichten, Versiegeln, Kleben)

Tapeten mit überlappenden Nähten, Innen- und Außenecken und kleinen Reparaturen. Auch für Kunststofffenster und Heizkörpernischen geeignet.

**PRODUKT** Metylan Naht- und Reparaturkleber

Schere / Cutter-Messer

## PRODUKT EMPFEHLUNGEN

ZUR PROZESSVERBESSERUNG



**Metylan Aktiv Tapetenablöser oder Metylan Tapetenablöser MAX**

- » Hochwirksam: löst Tapeten und Raufaser 50 % schneller
- » Leichte Dosierung durch integrierte Füllstandsanzeige
- » Konzentrat mit Aktivwirkstoff zum schnellen und wirksamen Ablösen von allen Tapeten und Raufasern.



**Metylan Wand & Decke Klebespachtel**

- » Für Innenanwendungen
- » Hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit
- » Leicht spachtelbar, trocknet rissfrei
- » Gute Modellierbarkeit, schleifbar
- » Lösemittelfreier Kleber mit sehr guten Spachteigenschaften, optimiert für alle Arten von Zierprofilen, Rosetten und Pilastern aus Styropor und Polyurethan.



**Metylan Wand & Decke Acryl**

- » Hoher Weißgrad (weißes Acrylat)
- » Gute Verarbeitbarkeit
- » Dehnfähige Acrylat-Dichtmasse für gering belastete Anschlussfugen im Innenbereich z.B. an kleinen und mittleren Holzfenstern, Rollladenkästen und Fensterbänken, Türzargen und Innenwänden.

### NOTIZEN

### ZUBEHÖR CHECKLISTE

Tapete

Tapetenkleister

Bleistift

Maßband

Spachtel

Schere / Cutter-Messer

Andrückrolle

Großer Pinsel

Rührwerkzeug

Kleiner Eimer

Abdeckfolie

Phasenprüfer

Lappen

Wasserwaage / Senkblei

Tapetenablöser

Schleifpapier



**Metylan Wand & Decke Maleracryl**

- » Hoher Weißgrad (weißes Acrylat)
- » UV-beständig
- » Hochwertiges Maleracryl für gering belastete Anschlussfugen an Wand und Decke im Innen- und Außenbereich, wie kleinere und mittlere Holzfenster, Rollladenkästen und Fensterbänke, Türzargen und Innenwände.



**Metylan Wand & Decke Anschlussfuge Polymer**

- » Innen- und Außenbereich
- » UV- und witterungsbeständig
- » Zum Versiegeln von Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich sowie Fassadenfugen gemäß EN 15651-1 (CE-Kennzeichnung) Klasse 20 HM.



**Metylan Wand & Decke Struktur - Acryl**

- » Putzähnliche, körnige Struktur
- » UV-beständig, geruchsarm
- » Acrylat zum Verschließen von Putz- und Mauerwerksrissen im Innen- und Außenbereich.



**Metylan Universal Grundierung**

- » Wasserbasierte Grundierung zur optimalen Untergrundvorbereitung vor dem Tapezieren
- » Transparent für saugfähige Untergründe
- » Zum idealen Festigen des Untergrundes und zur optimalen Regulierung der Saugfähigkeit vor dem Tapezieren.



**Metylan Spezial Grundierung Pigmentiert**

- » Ideal als Grundierung vor dem Tapezieren von Vliestapeten
- » Gleicht Farbtonunterschiede des Untergrundes aus
- » Gebrauchsfertige, weiße Tapeziergrundierung zur Untergrundvorbereitung.



**Metylan Naht- und Reparaturkleber**

- » Sehr hohe Festigkeit, für alle Tapeten
- » Klebt sogar Vinyl auf Vinyl
- » Für die Verklebung von Tapeten bei überlappenden Nähten, Innen- und Außenecken und bei Reparaturklebungen. Geeignet für alle Tapeten im Wand- und Deckenbereich.

Finden Sie den für Sie passenden Kleister im Tapezierkompass auf der Rückseite.