

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
№. 01167

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Moment Acryl (01167)
2. Предвидена употреба/употреби: Фугоуплътнител за фасадни елементи само за вътрешно приложение (F-INT)
3. Производител: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Упълномощен представител: Не се отнася
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Изпитването на типа: System 3  
Реакция на огън: System 3
- 6а. Хармонизиран стандарт: EN 15651-1: 2012  
Нотифициран орган/органи: Изпитването на типа: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Реакция на огън: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6б. Европейски документ за оценяване: Не се отнася  
Европейска техническа оценка: Не се отнася  
Орган за техническа оценка: Не се отнася  
Нотифициран орган/органи: Не се отнася
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Кондициониране: метод В

Материал на основата: Алуминий; без грунд

Съществени характеристики	Експлоатационни и показатели	Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	Хармонизирана техническа спецификация
<b>Реакция на огън</b>	Клас Е	Система 3	EN 15651-1: 2012
<b>Освобождаване на опасни за здравето и/или околната среда химикали</b>	NPD	Система 3	
<b>Водо- и въздухоуплътност</b>			
Устойчивост	≤ 5 mm		
Загуба на обем	≤ 45 %		
Характеристики при опън (т.е. характеристики при разширение) при счупване при 23°C	≥ 25 %		
<b>Дълготрайност</b>	издържан		

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: Не се отнася



Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея с

Подписано за и от името на производителя от:

Simon Duggan-Hill  
Global Steering Unit Head - ACG

(име, длъжност)

(подпис)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(име, длъжност)

(подпис)

Düsseldorf, 13.2.2019  
(място и дата на издаване)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 15 01167  Moment Acryl (01167)	
EN 15651-1: 2012 Фугоуплътнител за фасадни елементи само за вътрешно приложение	
- Тип	F-INT
- Кондициониране:	метод В
- Материал на основата:	Алуминий; без грунд
<b>Реакция на огън</b>	Клас Е
<b>Водо- и въздухоплътност</b>	
Устойчивост	≤ 5 mm
Загуба на обем	≤ 45 %
Характеристики при опън (т.е. характеристики при разширение) при счупване при 23°C	≥ 25 %
<b>Дълготрайност</b>	издържан
<a href="http://www.henkel-dop.com">www.henkel-dop.com</a>	