

# Moment FIX Tape 80 kg

Монтажна лента, 80 kg

**МОМЕНТ**

ТИ ДАВА СИЛА

## Описание на продукт

Moment FIX Tape 80 kg е двойнолепяща монтажна лента с добра задържаща и лепилна сила.

Moment FIX Tape 80 kg има добра начална якост и е специално създадена за външна и вътрешна употреба.

- Лесно – без допълнителни инструменти
- Тихо – без бормашина и шум от пробиване
- Чисто – без прах и мръсотия
- Здраво – издържа до 80 kg на ролка
- Показва добри лепилни качества върху стъкло, плочки, дърво, метал, тухли, камък, множество пластмаси\*

\* не е подходяща за PE, PP, PTFE (Тефлон)

## Технически данни

Цвят	Бял
Носещ материал	PE пяна
Лепило	Лепило на каучукова основа
Отлепящ се пласт	Син Полиетилен/Полипропилен
Ширина	19 mm
Дължина	1,5 m
180° Якост на обелване (DIN EN 1939)	>20 N/25 mm
Температурна устойчивост	От -40°C до 90°C
Температура на работа	От 15°C до 35°C
Срок на годност	24 месеца

## Приложение

### Повърхности

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. Повърхностите трябва да са носещи. (Почистете повърхностите с алкохол, бензол за почистване или ацетон).

### Приложение

Поставете монтажна лента върху предмета, който ще лепите и притиснете силно. Не позволявайте да се образуват балончета между лентата и повърхността. Отделете синьото фолио от външната страна на лентата и отново притиснете силно към желаната повърхност. Крайна якост се достига след 24 ч. Да не се нанася при температура по-ниска от +10 °C.



### Внимание

- Най-добри резултати се постигат при лепене върху гладки повърхности и при идеални условия: монтиране на плоски предмети (дебелина <10 mm) върху гладки стъклени и метални повърхности.
- Върху гладки повърхности 2,5 cm монтажна лента издържа до 1,3 kg тежест в зависимост от основата и дебелината на предмета. Силата на залепване е по-ниска при предмети с дебелина >10 mm.
- Деликатни повърхности могат да бъдат наранени при опит за отлепване на лентата.
- Лентата не се пипа с пръсти по време на употреба – това води до намалена лепилна сила.
- Лентата не е подходяща за употреба върху тефлон, силикон или повърхности, които не са здрави, като хартиени или винилни тапети.
- Да се съхранява на сухо и проветриво място.
- Срок на годност: 24 месеца от датата на опаковката (ММ/ГГГГ).

## Забележка

Описаните в настоящия информационен лист свойства са типични и не трябва да се използват като основа за из-

готвяне на спецификация. Съдържащите се в настоящия документ данни са предоставени само за информация и се считат за достоверни. Не носим отговорност за резултати, получени от други лица, чиито методи не можем да контролираме. Потребителят отговаря за определянето на пригодността на цитираните в настоящия документ производствени методи към неговите собствени приложения и предприемането на всички препоръчителни мерки за защита на имуществото и хората срещу всички възможни и произтичащи от обработката и употребата рискове. Препоръчваме на всеки потенциален потребител да тества своето приложение преди пристъпване към многократна употреба въз основа на съдържащите се в настоящия документ данни.