

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№. 01219

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Moment One for All Crystal
2. Предвидена употреба/употреби: Фугоуплътнител за фасадни елементи за вътрешно и външно приложение - EN 15651-1: F-EXT-INT
3. Производител: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Упълномощен представител: Не се отнася
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Изпитването на типа: Система 3
Реакция на огън: Система 3
- 6a. Хармонизиран стандарт: EN 15651-1: 2012
Нотифициран орган/органи: Изпитването на типа: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Реакция на огън: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
- 6b. Европейски документ за оценяване: Не се отнася
Европейска техническа оценка: Не се отнася
Орган за техническа оценка: Не се отнася
Нотифициран орган/органи: Не се отнася
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Кондициониране: метод А

Материал на основата: Алуминий; без грунд,

Съществени характеристики	Експлоатационни и показатели	Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас Е	Система 3	EN 15651-1:2012
Освобождаване на опасни за здравето и/или околната среда химикали	NPD	Система 3	
Водо- и въздухоуплътност			
Устойчивост	≤ 3 mm		
Загуба на обем	≤ 10 %		
[Характеристики при опън (т.е. разширение) след потапяне във вода при 23°C	≥ 25 %		
Дълготрайност	издържан		

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: Не се отнася



Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(име, длъжност)

(подпис)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(име, длъжност)

(подпис)

Düsseldorf, 19.01.2016
(място и дата на издаване)

Приложение

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01219 Moment One for All Crystal	
EN 15651-1: 2012 Фугоуплътнител за фасадни елементи за вътрешно и външно приложение - Тип F-EXT-INT - Кондициониране: метод А - Материал на основата: Алуминий; без грунд,	
Реакция на огън	Клас Е
Освобождаване на опасни за здравето и/или околната среда химикали	NPD
Водо- и въздухоплътност	
Устойчивост	≤ 3 mm
Загуба на обем	≤ 10 %
[Характеристики при опън (т.е. разширение) след потапяне във вода при 23°C	≥ 25 %
Дълготрайност	издържан