



Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Σελίδα 1 από 18

Αριθμός ΔΔΑ : 349754
V001.0

Ceresit TS 61

Αναθεώρηση: 14.03.2017
Ημερομηνία εκτύπωσης: 05.07.2017
Αντικαθιστά την έκδοση της: -

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ceresit TS 61

Περιέχει:

Διφαίνυλομεθανοδισοκυανικό ισομερές και ομόλογο
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Προβλεπόμενη χρήση:
Αφρός ενός συστατικού με προωθητικό αέριο

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Henkel Bulgaria EOOD
Mladost 4; 'Business Park Sofia
1766 Sofia

Bulgarien

Τηλέφωνο: +359 (0359) 2 806 3900
Αριθμός +359 (0359) 2 806 3901
FAX:

ua-productsafety.grcy@henkel.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Ελλάδας : +30 210 7793777
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Κύπρου : 1401

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (CLP):

Αερολύματα	Κατηγορία 1
H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.	
H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. ερεθισμός του δέρματος	Κατηγορία 2
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.	Κατηγορία 1
Ευαισθητοποιητής δέρματος	Κατηγορία 1
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	Κατηγορία 2
Οφθαλμικός ερεθισμός	Κατηγορία 2
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.	Κατηγορία 3
Αναπνευστικός ευαισθητοποιητής	Κατηγορία 1
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.	Κατηγορία 3
Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχου - μοναδική έκθεση	Κατηγορία 4
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Όργανα- στόχους: Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού	
Καρκινογένεση	Κατηγορία 2
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.	
Επιδράσεις στη γαλονήσια ή μέσω αυτής	
H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.	Κατηγορία 2
Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχου - επανειλημμένη έκθεση	
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.	
Χρόνιοι κίνδυνοι στο υδάτινο περιβάλλον	Κατηγορία 4
H413 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.	

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Στοιχεία επισήμανσης (CLP):

Εικονόγραμμα κινδύνου:



Προειδοποιητική λέξη: κίνδυνος

Δήλωση επικινδυνότητας:

- H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H413 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.

Δήλωση προφύλαξης: P102 Μακριά από παιδιά.

**Δήλωση προφύλαξης:
Πρόληψη** P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

P251 Να μην τρυπήθει ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

P260 Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς.

P263 Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/ γαλουχίας.

P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

**Δήλωση προφύλαξης:
Αποθήκευση** P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.

**Δήλωση προφύλαξης:
Απόρριψη** P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο XVII.56 του REACH

Ατομα ήδη ευαισθητοποιημένα σε δισοκυανικές ενώσεις ενδέχεται να εκδηλώσουν αλλεργική αντίδραση όταν χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Ατομα που υποφέρουν από άσθμα, έκζεμα ή δερματικά προβλήματα θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή, ακόμη και τη δερματική, με το προϊόν αυτό. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού εκτός εάν ο χρήστης φέρει προστατευτική μάσκα με το κατάλληλο φίλτρο προστασίας από αέρια (δηλαδή τύπου A1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 14387).

Τα διαλυτικά μέσα που περιέχονται στο προϊόν εξατμίζονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και οι ατμοί τους μπορούν να δημιουργήσουν εκρηκτικά /εύφλεκτα μείγματα ατμού/ αέρα.

Οι έγκυοι πρέπει οπωδήποτε να αποφεύγουν την εισπνοή και την επαφή με το δέρμα.

Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσταρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσταρεύσιμων (vPvB) ουσιών.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Γενική χημική περιγραφή:

Αφρός PU ενός συστατικού υπό πίεση.

Κυρια συστατικά του παρασκευασματος:

Προπολυμερές πολυουρεθάνης

Με ελεύθερο 4,4'-Μεθυλεν-διφαίνυλ-δυισοκυανικό άλας (MDI)

Βάση προωθητικού αερίου : Μίγμα διμεθύλ αιθέρα / ισοβουτανίου / προπανίου / n-βουτανίου

Δήλωση των συστατικών σύμφωνα με CLP (ΕΚ) αριθ 1272/2008:

Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS:	Αριθμός ΕΚ Αριθμός καταχώρησης REACH	Περιεκτικότητα	Ταξινόμηση
Πολυμεθυλένο πολυφαίνυλο πολυισοκυανεΐτ 9016-87-9		10- < 30 %	Carc. 2 H351 Acute Tox. 4; Εισπνοή H332 STOT RE 2 H373 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Skin Irrit. 2 H315 Resp. Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317
Διμεθυλαιθέρας 115-10-6	204-065-8 01-2119472128-37	5- < 10 %	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas H280
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	01-2119486772-26	5- < 10 %	Acute Tox. 4 H302
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	287-477-0 01-2119519269-33	5- < 10 %	Aquatic Acute 1 H400 Γαλογ. H362 Aquatic Chronic 1 H410 Παράγοντας Μ (οξεία υδάτινη τοξικότητα): 100 Παράγοντας Μ (χρόνια υδάτινη τοξικότητα) 10
Προπάνιο 74-98-6	200-827-9 01-2119486944-21	5- < 10 %	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas H280
Ισοβουτάνιο 75-28-5	200-857-2 01-2119485395-27	5- < 10 %	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas H280
n-Βουτάνιο (< 0.1 % βουταδιένιο) 106-97-8	203-448-7 01-2119474691-32	1- < 5 %	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas

Για το πλήρες κείμενο των επικινδύνων δηλώσεων (H-statements) και άλλων συντομογραφίων βλ. παράγραφο 16 "Λοιπές πληροφορίες".

Μη ταξινομημένες ουσίες μπορεί να έχουν διαθέσιμα κοινά όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές πληροφορίες:

Σε περίπτωση ενοχλήσεων, καλέστε γιατρό.

Εισπνοή

Καθαρός αέρας, σε περίπτωση που συνεχίζουν οι ενοχλήσεις, συμβουλευτείτε γιατρό.

Καθυστερημένες επιδράσεις μετά την εισπνοή.

Επαφή με το δέρμα

Φρέσκος αφρός : Σκουπίστε την περιοχή που έχει προσβληθεί με ένα μαλακό πανί και στη συνέχεια αφαιρέστε τα υπολείματα με φυτικό λάδι και εφαρμόστε προιόν προστασίας του δέρματος. Ο θεραπευτικός αφρός μπορεί να αφαιρεθεί μόνον μηχανικά

Επαφή με τα μάτια:

Ξεπλύνετε άμεσα με απαλή δέσμη νερού ή υγρό για οφθαλμική πλύση (για τουλάχιστον 5 λεπτά). Εάν οι πόνοι στα μάτια επιμένουν (δυνατοί πόνοι, φωτειναισθησία, προβλήματα όρασης) συνεχίστε την πλύση και απευθυνθείτε σε ιατρό ή νοσοκομείο.

Κατάποση

Ξεπλύνετε το στόμα σας, μην προκαλείτε έμετο, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

ΔΕΡΜΑ :Ερύθημα , φλεγμονή.

ΑΝΑΠΙΝΕΥΣΤΙΚΟ : Ερεθισμός, βήχας, ανεπάρκεια αναπνοής ,σφίξιμο στο στήθος.

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην υγεία εξαιτίας παρατεταμένης εισπνοής.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δείτε την παράγραφο: Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέτρα κατάσβεσης φωτιάς:

Διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, σκόνη, υδατικό εκνέφωμα, εκνέφωμα πολύ λεπτών σταγονιδίων

Μέσα κατάσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας:
ακτίνα νερού υψηλής πίεσης

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν μονοξείδιο του άνθρακα (CO) διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) και οξείδια του αζώτου (NO_x).

Σε υψηλότερες θερμοκρασίες εκλύεται ισοκυανικό.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Φοράτε αυτοδύναμες προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές.

Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Ψύξτε τα επικίνδυνα δοχεία ψεκάζοντας με νερό.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Φροντίζετε για επαρκή αερισμό και εξαερισμό στο χώρο εργασίας.

Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην αφήνετε να εισχωρήσει στην αποχέτευση/ επιφανειακά νερά/ υπόγεια νερά.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Αφαιρέστε μηχανοκίνητα.

Απορρίπτετε το μολυσμένο υλικό ως απόβλητο σύμφωνα με το κεφάλαιο 13.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Συμβουλεύετε το τμήμα 8

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Αερίζετε καλά το χώρο εργασίας. Αποφεύγετε την ανοιχτή φωτιά, τη δημιουργία σπινθήρα και τις πηγές ανάφλεξης. Σβήνετε τις ηλεκτρικές συσκευές. Μην καπνίζετε, μη χρησιμοποιείτε εργαλεία συγκόλλησης. Μην πετάτε τα υπολείμματα στα απόνερα.

Κατά την επεξεργασία και το στέγνωμα, ακόμη και μετά από τη συγκόλληση, αερίζετε καλά. Ακόμη και σε παρακείμενους χώρους, απενεργοποιείτε όλες τις πηγές ανάφλεξης, π.χ. αποφεύγετε φωτιά σε ηλεκτρικές κουζίνες και φούρνους. Σβήνετε εγκαίρως ηλεκτρικές συσκευές όπως ηλεκτρικές λάμπες, ηλεκτρικές πλάκες, θερμοσυσσωρευτές κ.λ.π., έτσι ώστε κατά την έναρξη των εργασιών να είναι κρύες. Αποφεύγετε κάθε δημιουργία σπινθήρα, ακόμη και σε ηλεκτρικούς διακόπτες και συσκευές.

Μεταφορά με αυτοκίνητο: τοποθετείτε το δοχείο στο χώρο αποσκευών τυλιγμένο σε ύφασμα και όχι στην καμπίνα των επιβατών.

Μέτρα υγιεινής:

Κατά τη διάρκεια της εργασίας μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

Πριν από τα διαλείμματα και μετά το τέλος της εργασίας να πλένετε τα χέρια σας.

Απομακρύνετε κάθε ρύπο που βρίσκεται πάνω στο δέρμα με φυτικό λάδι ; Περιποίηση του δέρματος

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Για δοχεία υπό πίεση : Προστατεύστε από την κατευθείαν ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασίες πάνω από 50ο C.

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο.

Συνιστάται αποθήκευση στους 5 έως 25°C.

Αποθηκεύτε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Αερίζετε επαρκώς τους χώρους αποθήκευσης και εργασίας.

Αποφύγετε οπωσδήποτε θερμοκρασίες κάτω από -20°C και πάνω από +50°C.

Μην αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται κοντά σε ζέστη, σπίθες, ανοιχτή φλόγα ή άλλες πηγές ανάφλεξης.

Μην αποθηκεύετε μαζί με οξειδωτικά μέσα.

Μην αποθηκεύετε μαζί με εύφλεκτα υγρά.

Μην αποθηκεύετε μαζί με τρόφιμα ή άλλα αναλώσιμα (καφέ, τσάι, καπνός, κτλ.).

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Αφρός ενός συστατικού με πρωθητικό αέριο

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Επαγγελματικά όρια Εκθεσης

Ισχύει για
Ελλάδα

Περιεχόμενα [Ελεγχόμενη Ουσία]	ppm	mg/m ³	Κατηγορία Τιμής	Κατηγορία ελάχιστου χρόνου έκθεσης / Παρατηρήσεις	Σχετικοί Κανονισμοί
διμεθυλαιθέρας 115-10-6 [ΔιμΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ]	1.000	1.920	Μέση Χρονικά Σταθμισμένη Τιμή (TWA):	Ενδεικτικό	ECTLV
διμεθυλαιθέρας 115-10-6	1.000	1.920	Οριακή Τιμή Έκθεσης		GR OEL
προπάνιο 74-98-6 [ΠΡΟΠΑΝΙΟ]	1.000	1.800	Οριακή Τιμή Έκθεσης		GR OEL
Butane 106-97-8 [BOYTANIO]	1.000	2.350	Οριακή Τιμή Έκθεσης		GR OEL

Επαγγελματικά όρια Εκθεσης

Ισχύει για
Κύπρος

κανένα

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Όνομα στην λιστα	Environmental Compartment	Χρόνος έκθεσης	Αξια				Παρατηρήσεις
			mg/l	ppm	mg/kg	Άλλα	
διμεθυλαιθέρας 115-10-6	Νερό (Γλυκό νερό)		0,155 mg/l				
διμεθυλαιθέρας 115-10-6	Ιζημα (Γλυκό νερό)				0,681 mg/kg		
διμεθυλαιθέρας 115-10-6	Έδαφος, χώμα				0,045 mg/kg		
διμεθυλαιθέρας 115-10-6	εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων		160 mg/l				
διμεθυλαιθέρας 115-10-6	Νερό (Θαλασσινό νερό)		0,016 mg/l				
διμεθυλαιθέρας 115-10-6	Νερό (Διαλείπουσα απελευθέρωση)		1,549 mg/l				
διμεθυλαιθέρας 115-10-6	Ιζημα (Θαλασσινό νερό)				0,069 mg/kg		
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων					7,84 mg/L	
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Ιζημα (Θαλασσινό νερό)				1,34 mg/kg		
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Ιζημα (Γλυκό νερό)				13,4 mg/kg		
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Έδαφος, χώμα				1,7 mg/kg		
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Νερό (Θαλασσινό νερό)					0,064 mg/L	
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Νερό (Γλυκό νερό)					0,64 mg/L	
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Νερό (Διαλείπουσα απελευθέρωση)					0,51 mg/L	
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Στοματικός				11,6 mg/kg		
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	Νερό (Γλυκό νερό)					1 μg/L	
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	Νερό (Θαλασσινό νερό)					0,2 μg/L	
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων					80 mg/L	
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	Ιζημα (Γλυκό νερό)				5 mg/kg		
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	Ιζημα (Θαλασσινό νερό)				1 mg/kg		
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	Έδαφος, χώμα				10 mg/kg		

Derived No-Effect Level (DNEL):

Όνομα στην λιστα	Application Area	Οδό έκθεσης	Health Effect	Exposure Time	Αξια	Παρατηρήσεις
διμεθυλαιθέρας 115-10-6	Εργάτες	Εισπνοή	Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		1894 mg/m3	
διμεθυλαιθέρας 115-10-6	Ευρύ κοινό	Εισπνοή	Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		471 mg/m3	
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Εργάτες	Εισπνοή	Οξεία/Σύντομη έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		22,4 mg/m3	
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Εργάτες	Εισπνοή	Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		5,82 mg/m3	
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Εργάτες	Δερματικός	Οξεία/Σύντομη έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		8 mg/kg κ.β./ημέρα	
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Εργάτες	Δερματικός	Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		2,08 mg/kg κ.β./ημέρα	
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Ευρύ κοινό	Δερματικός	Οξεία/Σύντομη έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		4 mg/kg κ.β./ημέρα	
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Ευρύ κοινό	Εισπνοή	Οξεία/Σύντομη έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		11,2 mg/m3	
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Ευρύ κοινό	Δερματικός	Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		1,04 mg/kg κ.β./ημέρα	
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Ευρύ κοινό	Εισπνοή	Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		1,46 mg/m3	
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Ευρύ κοινό	Στοματικός	Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		0,52 mg/kg κ.β./ημέρα	
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	Εργάτες	Εισπνοή	Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		6,7 mg/m3	
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	Εργάτες	Δερματικός	Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		47,9 mg/kg	
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	Ευρύ κοινό	Στοματικός	Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		0,58 mg/kg	
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	Ευρύ κοινό	Εισπνοή	Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		2,0 mg/m3	
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	Ευρύ κοινό	Δερματικός	Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις		28,75 mg/kg	

Δείκτες Βιολογικής Έκθεσης:
κανένα

8.2. Έλεγχοι έκθεσης:

Αναπνευστική προστασία:

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους εργασίας με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού / απομάκρυνσης. Αν κατάλληλο σύστημα εξαερισμού/απομάκρυνσης δεν υπάρχει τότε πρέπει να φοράτε ατομική μάσκα προστασίας της αναπνοής

Προστασία των χεριών:

Χρησιμοποιείστε τα προσαρτημένα γάντια. Χρόνος διάτρησης : < 5 λεπτά.

Προστασία των ματιών:

Γυαλιά που εφαρμόζουν στεγανά.

Προστατευτικός εξοπλισμός για τα μάτια πρέπει να είναι σύμφωνος με το EN166

Προστασία του δέρματος:

κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία

Προστατευτικός ρουχισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το EN 14605 για πιτσιλιές από υγρά ή με το EN 13982 για σκόνες

Υποδείξεις για πρόσθετο προστατευτικό εξοπλισμό:

Οι πληροφορίες που παρέχονται για τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό έχουν μόνο συμβουλευτικό σκοπό. Μια πλήρης ανάλυση κινδύνου θα έπρεπε να διεξαχθεί πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος για να προσδιορίσει τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό που είναι κατάλληλος για τις τοπικές συνθήκες

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Όψη

Φύσιγγα

ρυθμιζόμενης πίεσης

αερόλυμα

καφετί

που μοιάζει με

αιθέρα

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Οσμή

όριο οσμής:

pH

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Αρχικό σημείο ζέσης

-42 °C (-43.6 °F)

Σημείο ανάφλεξης

-104 °C (-155.2 °F); καμία μέθοδος

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Πίεση ατμών

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Πυκνότητα

1 g/cm³

()

Μεγεθος πυκνοτητας μαζας

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Ιξώδες

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Ιξωδεσ κινηματικο

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Εκρηκτικές ιδιότητες

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Διαλυτότητα (ποιοτική)

Αντιδρά αργά με νερό για να σχηματίσει αέριο διοξείδιο του άνθρακα.

(23 °C (73.4 °F))

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Θερμοκρασια πηξεως

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Σημείο τηξεως

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Αναφλεξιμότητα

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

όρια εκρηκτικότητας

χαμηλότερη

0,4 % (V)

Ανώτερη

32 % (V)

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Ταχύτητα εξάτμισης

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Πυκνότητα ατμών

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

Οξειδωτικές ιδιότητες

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

9.2. Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν δεδομένα / Μη διαθέσιμο

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Δημιουργία πίεσης στο κλειστό δοχείο
Αντίδραση με νερό, αλκοόλες, αμίνες
Αντίδραση με νερό, σχηματισμός CO₂

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό κάτω από τις ενδεδειγμένες συνθήκες φύλαξης

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Βλέπε παράγραφο Αντιδραστικότητα

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Θερμοκρασίες περίπου άνω των 50 °C
υγρασία

10.5. Μη συμβατά υλικά

Βλέπε παράγραφο Αντιδραστικότητα.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Σε υψηλότερες θερμοκρασίες εκλύνεται ισοκυανικό.

Κατά την επαφή με υγρασία παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και συνεπώς υπερπίεση στα κλειστά δοχεία. Κίνδυνος διάρρηξης!

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Γενικες πληροφοριες τοξικοτητας:

Το μείγμα ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες κινδύνου για τα συστατικά, όπως ορίζεται στα κριτήρια ταξινόμησης για μείγματα για κάθε τάξη κινδύνου ή διαφοροποίηση στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Πληροφορίες σχετικές με την υγεία / οικολογία για τις ουσίες που απαριθμούνται στο τμήμα 3 παρέχονται ακολούθως.

Παράλληλες αντιδράσεις με άλλες ισοκυανικές ενώσεις είναι πιθανές.

Ατόμα που αντιδρούν αλλεργικά στα ισοκυανικά πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.

STOT-εφάπαξ έκθεση:

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

STOT-επανειλημμένη έκθεση:

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Τοξικότητα από εισπνοή :

Σε περίπτωση παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης έκθεσης δεν αποκλείονται βλάβες στην υγεία.
Η τοξικότητα του προϊόντος οφείλεται στην ναρκωτική του δράση μετά από εισπνοή των ατμών.

Ερεθισμός του δέρματος:

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Ερεθισμός των ματιών:

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Ερεθιστικό:

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

καρκινογένεση:

Υπόπτο για πρόκληση καρκίνου

τοξικότητα για την αναπαραγώγη:

Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

Οξεια στοματικη τοξικοτητα:

Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS:	Είδος τιμής	Αξια	Οδός χορήγησης	Χρόνος έκθεσης	Είδος	Μέθοδος
Πολυμεθυλένο πολυνφαίνυλο πολυνισοκυανείτ 9016-87-9 Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4 Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	LD50	> 10.000 mg/kg	oral		αρουραίος	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
	LD50	632 mg/kg	oral		αρουραίος	μη προκαθορισμένο
	LD50	> 4.000 mg/kg	oral		αρουραίος	μη προκαθορισμένο

Οξεια αναπνευστικη τοξικοτητα:

Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS:	Είδος τιμής	Αξια	Οδός χορήγησης	Χρόνος έκθεσης	Είδος	Μέθοδος
Πολυμεθυλένο πολυνφαίνυλο πολυνισοκυανείτ 9016-87-9 Πολυμεθυλένο πολυνφαίνυλο πολυνισοκυανείτ 9016-87-9 Διμεθυλαιθέρας 115-10-6 Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4 Προπάνιο 74-98-6 η-Βούτανιο (< 0.1 % βουταδιένιο) 106-97-8	LC50	0,31 mg/l	dust/mist	4 h	αρουραίος	
	Acute toxicity estimate (ATE)	1,5 mg/l				Γνωμοδότηση
	LC50	164000 ppm		4 h	αρουραίος	μη προκαθορισμένο
	LC50	> 7 mg/l			αρουραίος	OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
	LC50	619 mg/l		4 h	ποντίκι	μη προκαθορισμένο
	LC50	658 mg/l		4 h	αρουραίος	μη προκαθορισμένο

Οξεια δερματικη τοξικοτητα:

Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS:	Είδος τιμής	Αξια	Οδός χορήγησης	Χρόνος έκθεσης	Είδος	Μέθοδος
Πολυμεθυλένο πολυνφαίνυλο πολυνισοκυανείτ 9016-87-9 Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4 Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	LD50	> 9.400 mg/kg	dermal		αρουραίος	OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
	LD50	> 2.000 mg/kg	dermal		αρουραίος	OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
	LD50		dermal		αρουραίος	μη προκαθορισμένο

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS:	Αποτέλεσμα	Χρόνος έκθεσης	Είδος	Μέθοδος
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	ελαφρά ερεθιστικό		κουνέλι	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

μεταλλαξιογένεση βλαστικών κυττάρων:

Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS:	Αποτέλεσμα	Τύπος μελέτης / Οδός χορήγησης	Μεταβολική ενεργοποίηση / Χρόνος έκθεσης	Είδος	Μέθοδος
Διμεθυλαιθέρας 115-10-6	αρνητικό	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	με και χωρίς		μη προκαθορισμένο
Προπάνιο 74-98-6	αρνητικό	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	με και χωρίς		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
	αρνητικό	in vitro τεστ σε μεταλλαγμένα χρωμοσώματα θηλαστικών	με και χωρίς		OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
Προπάνιο 74-98-6	αρνητικό			Drosophila melanogaster	μη προκαθορισμένο
Ισοβουτάνιο 75-28-5	αρνητικό	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	με και χωρίς		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
	αρνητικό	in vitro τεστ σε μεταλλαγμένα χρωμοσώματα θηλαστικών	με και χωρίς		OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
Ισοβουτάνιο 75-28-5	αρνητικό			Drosophila melanogaster	μη προκαθορισμένο
n-Βουτάνιο (< 0.1 % βουταδιένιο) 106-97-8	αρνητικό	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	με και χωρίς		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
	αρνητικό	in vitro τεστ σε μεταλλαγμένα χρωμοσώματα θηλαστικών	με και χωρίς		OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
n-Βουτάνιο (< 0.1 % βουταδιένιο) 106-97-8	αρνητικό			Drosophila melanogaster	μη προκαθορισμένο

τοξικότητα για την αναπαραγωγή:

Επικίνδυνες ουσίες. Αρ. CAS:	Αποτέλεσμα / Κατάταξη	Είδος	Χρόνος έκθεσης	Είδος	Μέθοδος
n-Βουτάνιο (< 0.1 % βουταδιένιο) 106-97-8	NOAEL P = 21,4 mg/l NOAEL F1 = 21,4 mg/l			αρουραίος	OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης

Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS:	Αποτέλεσμα	Οδός χορήγησης	Χρόνος έκθεσης / Συγνότητα θεραπίας	Είδος	Μέθοδος
Πολυμεθυλένο πολυυφαίνυλο πολυισοκυανεΐτ 9016-87-9	NOAEL=0,2 mg/m ³	Εισπνοή : αερόλυμα	2 y6 h per d, 5 d per week	αρουραίος	OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)
Διμεθυλαιθέρας 115-10-6	NOAEL=> 10000 ppm	Εισπνοή	4 week6 hours/day, 5 days/week	αρουραίος	μη προκαθορισμένο
Προπάνιο 74-98-6		εισπνοή: αέριο	28 d	αρουραίος	OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
Ισοβουτάνιο 75-28-5		εισπνοή: αέριο	28 d	αρουραίος	OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
n-Βουτάνιο (< 0.1 % βουταδιένιο) 106-97-8		εισπνοή: αέριο	28 d	αρουραίος	OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

Γενικές οικολογικές πληροφορίες:

Μην αδειάζετε σε υπονόμους, στο έδαφος ή σε στάσιμα ύδατα.

Το μείγμα ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες κινδύνου για τα συστατικά, όπως ορίζεται στα κριτήρια ταξινόμησης για μείγματα για κάθε τάξη κινδύνου ή διαφοροποίηση στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Πληροφορίες σχετικές με την υγεία / οικολογία για τις ουσίες που απαριθμούνται στο τμήμα 3 παρέχονται ακολούθως.

Οικοτοξικότητα

Οξεια τοξικότητα για τους ασπονδυλούς οργανισμούς: EC50 > 100 mg προϊόν/l.

Οξεια τοξικότητα φυτων/φυκιων:

EC50 > 100 mg προϊόν/l.

Τοξικότητα αλγών σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου OECD 201.

12.1. Τοξικότητα

Οικοτοξικότητα:

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.

Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS:	Είδος τιμής	Αξια	Μελέτη Οξείας Τοξικότητας	Χρόνος έκθεσης	Είδος	Μέθοδος
Διμεθυλαιθέρας 115-10-6	LC50	> 4.000 mg/l	Fish	96 h	Poecilia reticulata	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Διμεθυλαιθέρας 115-10-6	EC50	> 4.000 mg/l	Daphnia	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Διμεθυλαιθέρας 115-10-6	EC50	> 1.000 mg/l	Algae	72 h	μη προκαθορισμένο	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Διμεθυλαιθέρας 115-10-6	EC10	> 1.600 mg/l	Bacteria	30 min	Pseudomonas putida	DIN 38412, part 27 (Bacterial oxygen consumption test)
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	LC50	56,2 mg/l	Fish	96 h	Brachydanio rerio (new name: Danio rerio)	άλλες οδηγίες
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	EC50	131 mg/l	Daphnia	48 h	Daphnia magna	μη προκαθορισμένο
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	EC50	82 mg/l	Algae	72 h	Pseudokirchnerella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	NOEC	13 mg/l	Algae	72 h	Pseudokirchnerella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	EC50	784 mg/l	Bacteria	3 h	activated sludge	ISO 8192 (Test for Inhibition of Oxygen Consumption by Activated Sludge)
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	NOEC	32 mg/l	chronic Daphnia	21 days	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Chronic Immobilisation Test)
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	NOEC	> 1,6 mg/l	Fish	20 days	Oryzias latipes	OECD 210 (fish early life stage toxicity test)
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	LC50	> 5.000 mg/l	Fish	96 h	Alburnus alburnus	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	EC50	0,0059 mg/l	Daphnia	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	ErC50	> 3,2 mg/l	Algae	72 h		OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	NOEC	0,1 mg/l	Algae	72 h		OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	EC50	> 2.000 mg/l	Bacteria	3 h		OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	NOEC	0,01 mg/l	chronic Daphnia	21 days	Daphnia magna	OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test)
Isobutontániο 75-28-5	EC50	7,71 mg/l	Algae	96 h		μη προκαθορισμένο
n-Βουτάνιο (< 0.1 % βιοταδιένιο) 106-97-8	LC50	27,98 mg/l	Fish	96 h		μη προκαθορισμένο
n-Βουτάνιο (< 0.1 % βιοταδιένιο) 106-97-8	EC50	14,22 mg/l	Daphnia	48 h		μη προκαθορισμένο
n-Βουτάνιο (< 0.1 % βιοταδιένιο) 106-97-8	EC50	7,71 mg/l	Algae	96 h		μη προκαθορισμένο

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS:	Αποτέλεσμα	Οδός χορήγησης	Αποικοδόμηση	Μέθοδος
Διμεθυλαιθέρας 115-10-6	Δεν είναι εύκολα βιοαποικοδομήσιμο.	αερόβιο	5 %	EU Method C.4-A (Determination of the "Ready" Biodegradability Dissolved Organic Carbon (DOC) Die-Away Test)
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Δεν είναι εύκολα βιοαποικοδομήσιμο.	αερόβιο	14 %	OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9		αερόβιο	90 %	OECD Guideline 302 B (Inherent biodegradability: Zahn-Wellens/EMPA Test)

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης / 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS:	LogPow	Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF)	Χρόνος έκθεσης	Είδος	Θερμοκρασία	Μέθοδος
Διμεθυλαιθέρας 115-10-6	0,07				25 °C	QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4		0,8 - < 14	42 days	Cyprinus carpio		OECD Guideline 305 C (Bioaccumulation: Test for the Degree of Bioconcentration in Fish)
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	2,68				30 °C	EU Method A.8 (Partition Coefficient)
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9 Ισοβουτάνιο 75-28-5	2,88	1,09 - 349	35 days	Oncorhynchus mykiss	20 °C	OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow-through Fish Test) OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και aAbB

Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS:	PBT/vPvB
Πολυμεθυλένο πολυνφαίνυλο πολυνισοκυανεΐτ 9016-87-9	Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσώρευσμάτων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσώρευσμάτων (vPvB) ουσιών.
Διμεθυλαιθέρας 115-10-6	Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσώρευσμάτων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσώρευσμάτων (vPvB) ουσιών.
Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide 1244733-77-4	Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσώρευσμάτων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσώρευσμάτων (vPvB) ουσιών.
Αλκάνια , C 14-17 , Χλωριωμένα 85535-85-9	Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσώρευσμάτων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσώρευσμάτων (vPvB) ουσιών.
Προπάνιο 74-98-6	Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσώρευσμάτων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσώρευσμάτων (vPvB) ουσιών.
Ισοβουτάνιο 75-28-5	Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσώρευσμάτων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσώρευσμάτων (vPvB) ουσιών.
n-Βουτάνιο (< 0.1 % βουταδιένιο) 106-97-8	Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσώρευσμάτων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσώρευσμάτων (vPvB) ουσιών.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν δεδομένα.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Μέθοδοι Διάθεσης:

Απορρίπτετε τα απόβλητα και τα υπολείμματα προϊόντος σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών

Μέθοδοι Διάθεσης:

Δώστε τη συσκευασία για ανακύκλωση μόνο εφόσον αδειάσετε και τα τελευταία υπολείμματα.

Κωδικός αποβλήτων

160504 Αέρια σε δοχεία υπό πίεση(συμπεριλαμβανομένων αλογόνων) περιλαμβάνουν επικίνδυνες ουσίες

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1. Αριθμός UN

ADR	1950
RID	1950
ADN	1950
IMDG	1950
IATA	1950

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

ADR	ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
RID	ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
ADN	ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
IMDG	AEROSOLS
IATA	Aerosols, flammable

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR	2.1
RID	2.1
ADN	2.1
IMDG	2.1
IATA	2.1

14.4. Ομάδα συσκευασίας

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ADR	μη εφαρμόσιμο
RID	μη εφαρμόσιμο
ADN	μη εφαρμόσιμο
IMDG	μη εφαρμόσιμο
IATA	μη εφαρμόσιμο

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

ADR	μη εφαρμόσιμο
-----	---------------

RID	Κωδικός Οδικής Σύραγγας: (D)
ADN	μη εφαρμόσιμο
IMDG	μη εφαρμόσιμο
IATA	μη εφαρμόσιμο

- 14.7.** Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC
μη εφαρμόσιμο

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμού/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
VOC περιεχόμενο 19,2 %
(CH)

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

«Η επισήμανση του προϊόντος αναφέρεται στην παράγραφο 2. Το πλήρες κείμενο
όλων των συντομογραφιών που αναφέρονται με κωδικούς στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει
ως εξής:

- H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.
H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση: εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Άλλες πληροφορίες:

Οι πληροφορίες βασίζονται στο τωρινό γνωστικό μας επίπεδο και σχετίζονται με το προϊόν στην κατάσταση παράδοσης. Σκοπός τους είναι η περιγραφή των προϊόντων μας σε σχέση με τις απαιτήσεις ασφαλείας και συνεπώς δεν μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες.

Σημαντικές αλλαγές σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας υποδεικνύονται από κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο στο σώμα του εγγράφου αυτού. Το αντίστοιχο κείμενο εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα σε σκιασμένα πεδία.