

- ☑ Verlijmt vrijwel alle materialen
- ☑ Maakt gereedschap overbodig
- ☑ Geen lawaai, stofvrij en veilig
- ☑ Direct vast in 10 seconden



Technische fiche – fev 2020
Geen Spijkers en Schroeven Montagelijm
IDH 1367012, 1381194, 1376296, 1365731
1378673

VERPAKKING

- Tube van 50g onder blister
- Tube van 250g
- Easy pack van 254g
- Koker van 400g

BESCHRIJVING

Pattex Geen Spijkers & Schroeven Montagelijm is een lijm op basis van watergebaseerde copolymeerdispersie, geschikt voor de verlijming van de meeste materialen. Verkrijgbaar in 4 formaten, naargelang de uit te voeren verlijming.

TOEPASSINGEN

Pattex Geen Spijkers & Schroeven Montagelijm is geschikt voor de verlijming van de meeste materialen zoals hout, steen, beton, metaal, polystyreen, kunststoffen*, pleisterwerk, keramiek enz. Voor gebruik binnen en beschut buiten.

* Niet geschikt voor PE, PP, Teflon®, spiegels of acrylglas.

EIGENSCHAPPEN

- Direct vast in 10 seconden
- Oplosmiddelvrij; reukloos.
- Geschikt voor binnen en beschut buitengebruik. Vermijd langdurig contact met water.
- Vochtbestendig
- Zeer hoge eindsterkte
- Overschilderbaar na uitharding
- Corrigeerbaar gedurende de eerste minuten

TECHNISCHE KENMERKEN

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ Samenstelling: | op basis van watergebaseerde copolymeerdispersie |
| ▪ Kleur: | Wit |
| ▪ Densiteit: | 1,35g/cm ³ |
| ▪ Verwerkingstemperatuur: | Van +10°C tot +25°C |
| ▪ Temperatuursbestendigheid: | Van -20°C tot +80°C |
| ▪ Eindsterkte: | Na 24 tot 48 uur, afhankelijk van het materiaal en de persdruk. |
| ▪ Vullend vermogen: | Max. 10 mm |

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding materiaal

- De ondergrond moet schoon, stabiel en vetvrij zijn. Eén van beide vlakken dient poreus te zijn.
- Loszittende verfschilfers of behangresten verwijderen.

Aanbrengen van de lijm

- De lijm éézijdig aanbrengen in dotted of rillen. Voor buitentoepassingen verticale lijmstrengen aanbrengen.
- Beide delen krachtig samendrukken gedurende 10sec. De delen niet meer bewegen gedurende de uitharding.
- Zwaardere materialen of materialen onder spanning, gedurende minstens 24 uur ondersteunen of klemmen.
- Eindsterkte wordt behaald na 24 à 48 uur, afhankelijk van het materiaal, het klimaat en de hoeveelheid lijm.
- Na uitharding kan de verlijming geschilderd worden met een watergebaseerde acrylaatverf

Reinigen van gereedschappen

- Het gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water. Uitgeharde lijm eerst losweken met water.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Opslag

18 maanden houdbaar in gesloten verpakking in een droge koele en vorstvrije ruimte. Reeds geopende verpakkingen zo spoedig mogelijk verbruiken en de spuitmond goed afsluiten met de voorziene dop

Vlekken verwijderen

Niet uitgeharde lijm onmiddellijk verwijderen met een vochtige doek.

Uitgeharde lijm kan enkel mechanisch verwijderd worden.

AANDACHT

- Niet aanbevolen voor permanent contact met water of bij een hoge luchtvochtigheid.
- Voor het bekomen van een hogere hechting, is het aanbevolen om beide delen te klemmen.

ALTERNATIEVE PRODUCTEN

- **Pattex Power Fix** voor het verlijmen, monteren en afdichten van alle materialen, binnen en buiten. Beschikbaar in 5 kleuren.
- **Pattex Montagelijm Geen Spijkers & Schroeven Waterproof** voor alle watervaste verlijmingen binnen en buiten. Ook geschikt voor gladde niet-poreuze materialen. Flexibel en oplosmiddelvrij.
- **Pattex Houtlijm Geen Spijkers & Schroeven** voor alle houtverlijmingen. Ook in combinatie met andere materialen. Zonder klemmen. Droogt transparant.

Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dient Pattex.